

EVM12-140K



Zastosowanie

- Pojazdy elektryczne
- Maszyny czyszczące, szorowarki
- Wózki platformowe, podnośnikowe
- Pojazdy, urządzenia elektryczne
- Wózki elektryczne

Cechy

- Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii AGM(adsorbed-glass-mat)
- Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany do pracy cyklicznej
- Odporny na głębokie rozładowania
- Żywotność 700cykli pracy dla rozładowań DOD do 50% lat

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	140Ah
Żywotność projektowana	5 lat
Terminal	Słupek +L
Waga (+/- 4%)	35.5kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	140.0Ah 20h 125.0Ah 10h 110.0Ah 3h

Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Ładowanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
	Przechowywanie:	-20 ~50°C (-4~ 122°F)
Prąd ładowania:	Max.16.5A ; Rekomendowany 13.5A	




Napięcie ładowania: praca buforowa (25°C) : 13.7-13.9V

Napięcie ładowania: praca cykliczna (25°C) : 14.7-14.9V

Samorozładowanie 3% pojemności miesięcznie w temp. 25°C

		RoHS	
Zgodność z normami: PN-EN 60896-21:2007 PN-EN 61056-1:2008 PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999			

Wymiary:335mm(Dług.)×180mm(Szer.)×235mm(Wys.)



Terminal



Maszyny czyszczące



Wózki widłowe





Podnośniki




Melexy


EVM12-140K



Wpływ temperatury na pojemność



Żywotność akum. przy pracy cyklicznej



Charakterystyka samorozładowania

