

60650



CE EN 166

OCULAIRE	Polycarbonate (60650, 60653) Épaisseur : 2,3 mm Acétate, (60655) Épaisseur : 1,0 mm	LENS	Polycarbonate (60650, 60653) Thickness : 2.3 mm Acetate (60655) Thickness : 1.0 mm	SICHTSCHEIBEN	Polycarbonat (60650, 60653) Dicke : 2,3 mm Acetat (60655) Dicke : 1,0 mm
AÉRATION	3 aérateurs indirects	VENTILATION	3 indirect vents	BELÜFTUNG	3 indirekte Lüftungsöffnungen
MAINTIEN	Elastique de serrage textile ajustable fixé au corps du masque. Résistance aux impacts et au température extrême.	HEADBAND	Adjustable elastic high impact resistance and extrem temperature. Heat and impact resistant.	BEFESTIGUNG	Verstellbares elastisches Textilband, am Maskenkörper befestigt Schlagfest und beständig gegen extreme Temperaturen.
PROTECTION	Protection de l'oculaire par un film transparent interchangeable	PROTECTION	Lens protection by a clear tear-off film	SCHUTZ	Schutz der Sichtscheibe durch aus-wechselbare transparente Folie
POIDS	172 g	WEIGHT	172 g	GEWICHT	172 g

STORMLUX

COULEUR DE LA MONTURE
FRAME COLOUR
FARBE DES BRILLENGESTELLS

COULEUR OCULAIRES
LENS COLOUR
OPTIONEN DER SICHTSCHEIBEN

CARACTERISTIQUES
SPECIFICATIONS
EIGENSCHAFTEN

MARQUAGE MONTURE
FRAME MARKING
KENNZEICHNUNG GESTELL

MARQUAGE OCULAIRE
LENS MARKING
KENNZEICHNUNG DER SICHTSCHEIBEN

NORME OCULAIRE
LENS STANDARD
NORM DER SICHTSCHEIBEN



60650

Monture et visière fumée
Smoke frame and smoke visor
Getönte Fassung und getöntes Visier



Incolore anti-buée
Clear and anti-fog
Farblos, Beschlagfrei

BT 34

2-1.2 1BTN

EN 170



60653

Monture teintée avec bandeau élastique
Smoke frame with sponge and elastic headband
Getönte Fassung mit elastischem Textilband



Incolore anti-buée
Clear and anti-fog
Farblos, Beschlagfrei

BT 34

2-1.2 1BTN

EN 170



60655

Monture teintée avec bandeau caoutchouc
Smoke frame with rubber headband
Getönte Fassung mit Gummiband



Incolore anti-buée
Clear and anti-fog
Farblos, Beschlagfrei

FT 34

2-1.2 1FTN

EN 170