

60599



60600



CE EN 166

MONTURE	PVC souple	FRAME	Soft PVC	GESTELL	Weiches PVC
AÉRATION	4 aérateurs anti-poussière, anti-projection chimique, réglables	VENTILATION	4 ventilations against dust and chemical splash entry	BELÜFTUNG	4 regelbare Belüftungen, Schutz vor Staubeintritt und Chemika-lienspritzer
MAINTIEN	par élastique de serrage réglable	HEADBAND	Adjustable tightening elastic	KOPFBAND	Verstellbarer Gummizug
ECRAN	Polycarbonate incolore Épaisseur : 1,7 mm	LENS	Clear polycarbonate Thickness : 1.7 mm	SCHIRM	Farbloses Polycarbonat Dicke : 1.7 mm
POIDS	75 g	WEIGHT	75 g	GEWICHT	75 g
	• Permet le port de lunettes correctives		• Fits over prescription glasses		• Tragen von Korrekturbrillen möglich

CHIMILUX

COULEUR DE LA MONTURE
FRAME COLOUR
FARBE DES BRILLENGESTELLS

COULEUR OCULAIRES
LENS COLOUR
OPTIONEN DER SICHTSCHEIBEN

CARACTERISTIQUES
SPECIFICATIONS
EIGENSCHAFTEN

MARQUAGE MONTURE
FRAME MARKING
KENNZEICHNUNG GESTELL

MARQUAGE OCULAIRE
LENS MARKING
KENNZEICHNUNG DER SICHTSCHEIBEN

NORME OCULAIRE
LENS STANDARD
NORM DER SICHTSCHEIBEN



60599

Vert
Green
Verde



Incolore
Clear
Farblos

3 B

1B

EN 166



60600

Vert
Green
Verde



Incolore, anti-buée
Clear, anti-fog
Farblos, Beschlagfrei

3 B

1BN

EN 166