

60280



CE EN 166

Résiste à la chaleur, solidité renforcée

MONTURE	Nylon
BRANCHE	Acétate
OCULAIRE	Polycarbonate Épaisseur : 2,2 mm
PROTECTION	Latérale rabattable ventilée
POIDS	39 g

Heat resistant, increased robustness

FRAME	Nylon
TEMPLE	Acetate
LENS	Polycarbonate Thickness : 2.2 mm
PROTECTION	Foldable, ventilated side protection
WEIGHT	39 g

Wärmefest, verstärkte Festigkeit

BRILLENGESTELL	Nylon
BÜGEL	Acetat
SICHTSCHEIBEN	Polycarbonat, Dicke: 2,2 mm
SCHUTZ	Seitlich, gelüftet, klappbar
GEWICHT	39 g

SOUDLUX

COULEUR DE LA MONTURE
FRAME COLOUR
FARBE DES BRILLENGESTELLS

COULEUR OCULAIRES
LENS COLOUR
OPTIONEN DER SICHTSCHEIBEN

CARACTERISTIQUES
SPECIFICATIONS
EIGENSCHAFTEN

MARQUAGE MONTURE
FRAME MARKING
KENNZEICHNUNG GESTELL

MARQUAGE OCULAIRE
LENS MARKING
KENNZEICHNUNG DER SICHTSCHEIBEN

NORME OCULAIRE
LENS STANDARD
NORM DER SICHTSCHEIBEN



60280

Noir
Black
Schwarz



IR5, anti-rayure,
solidité renforcée
IR5, hard coated,
reinforced solidity
IR5, verstärkte
Festigkeit, kratzfest

S

5 1SK

EN169