

VISION SOROZAT



ECOLOGICAL
REFRIGERANT R32

ÚJ

ASH-09BIV
ASH-12BIV
ASH-18BIV
ASH-24BIV

- Energiaosztály A ++ / A +
- Kondenzvíz elvezetés mindkét oldalon
- Rejtett kijelző
- "I FEEL" funkció



PLASMA+TEC DC INVERTER



ALAPFELSZERELTSÉG

- Standard szűrők: SAF-OPWC4 katechines szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénzsűrő
- Cold Plasma generátor
- Wifi modul
- Száraz kontaktus (Dry on/off contact)



MODELL		ASH-09BIV	ASH-12BIV	ASH-18BIV	ASH-24BIV
Teljesítmény hűtés/fűtés	kW	2,5 / 2,8	3,2 / 3,5	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frekvencia/Tápfeszültség	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energiaosztályú hűtés / fűtés (átlag, meleg, hűvös)	-	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Hangnyomásszint	beltéri	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	42 / 37 / 34 / 28	48 / 45 / 39 / 34
	kültéri	dB(A)	52	52	54
Méretek (sz x m x m)	beltéri	mm/kg	790 x 275 x 200 / 9,0	790 x 275 x 200 / 9,0	970 x 300 x 224 / 13,5
	kültéri	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	848 x 596 x 320 / 31,0	842 x 596 x 320 / 34,0
Üzemi hőmérsékletek tartományok hűtés/fűtés	°C	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24

A termék részletes műszaki leírása a katalógus műszaki részében található. Ez az adatlap nem szolgál alapul a projektdokumentumok feldolgozásához. Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. R32 (egykomponensű HFC), hűtőközeg GWP értéke: 675.

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

- Szűrők
- G2S gsm modul
- SWC-02 vezetékes vezérlő
- SCC-16 központi vezérlő és időzítő