

Softline Tuffcell

Art.nr UNP215 | UNP250 | UNP2150 | UNP550



Produktbeskrivning

Åldersbeständig polyetenbaserad underlagsfoam för **stegljudsdämpning** (från lägenheten ovanför) för flytande **parkett- och laminatgolv**. Softline Tuffcell är **2 mm** tjock och finns i olika storlekar för att passa just ert behov. Reducerar stegljud med upp till **19 dB**, densitet **22 kg/m³**.

Säkerhets information

Underlag av LDPE-polyetenskum, expanderat utan CFC/HCFC. Produkten är 100 % återvinningsbar och är Freon fritt. Användningen av produkten är inte farlig varken för människor eller för miljön. I produktionsprocessen använder vi ofarliga och certifierade råvaror.

Egenskaper	Värde	Standard
Densitet (kg/m ³)	22	Testat internt
Tjocklek (mm)	2, 10	EN823
Rullstorlek (B x L) (m)	1,2 x 15, 1,2 x 50, 1,2 x 150, 1,2 x 50	EN822
Färg	Naturel vit	
Termisk resistans (m ² K/W)	0,044	EN12667:2002
Temperaturbegränsningar (C°)	-40 - +80	
Kompressionsstyrka	8 kPa	EN826
Kompressions kryp	> 2 kPa	EN1606
Dynamisk belastningsmotstånd	< 10000	EN13793
Brandfarlighetsklassificering	E _{fl}	EN13501-1:2010
Reducering av överfört slagljud (dB)	19	EN 140-8, EN 717-2
Effektljudtrycksnivå (dB)	51	EN 140-8, EN 717-2
Gångljudförbättring (%)	4,6	IHD-W431

Art.nr	Tjocklek	Storlek	Bredd	Vikt	Rullar/pall	EAN
UNP215	2 mm	15 m ²	1200 mm	0,55 kg	60 rll	5060268660120
UNP250	2 mm	50 m ²	1200 mm	1,85 kg	16 rll	5060268660496
UNP2150	2 mm	150 m ²	1200 mm	5,50 kg	5 rll	5060268660144
UNP550	5 mm	50 m ²	1200 mm	4,6 kg	4 rll	5060268660823