

Softline Standard

Art.nr UNG215 | UNG2150 | UNG1025



Produktbeskrivning

Åldersbeständig polyetenbaserad underlagsfoam för stegljudsdämpning (från lägenheten ovanför) för flytande **parkett- och laminatgolv**.

Softline Standard finns i **2 mm** och **10 mm** tjocklek och finns i olika storlekar för att passa just ert behov.

Reducerar stegljud med upp till **19 dB**, densitet **30 kg/m³**.

Säkerhets information

Underlag av LDPE-polyetenskum, expanderat utan CFC/HCFC. Produkten är 100 % återvinningsbar och är Freon fritt. Användningen av produkten är inte farlig varken för människor eller för miljön. I produktionsprocessen använder vi ofarliga och certifierade råvaror.

Egenskaper	Värde	Standard
Densitet (kg/m ³)	30	Testat internt
Tjocklek (mm)	2, 10	EN823
Rullstorlek (B x L) (m)	1,2 x 15, 1,2 x 150, 1,0 x 25	EN822
Färg	Naturel vit	
Termisk resistans (m ² K/W)	0,044	EN12667:2002
Temperaturbegränsningar (C°)	-40 - +80	
Kompressionsstyrka	8 kPa	EN826
Kompressions kryp	> 2 kPa	EN1606
Dynamisk belastningsmotstånd	< 10000	EN13793
Brandfarlighetsklassificering	E _{fl}	EN13501-1:2010
Reducering av överfört slagljud (dB)	19	EN 140-8, EN 717-2
Effektljudtrycksnivå (dB)	51	EN 140-8, EN 717-2
Gångljudförbättring (%)	4,6	IHD-W431

Art.nr	Tjocklek	Storlek	Bredd	Vikt	Rullar/pall	EAN
UNG215	2 mm	15 m ²	1200 mm	1,1 kg	50 rll	5060268660083
UNG2150	2 mm	150 m ²	1200 mm	10,25 kg	5 rll	5060268660106
UNG1025	10 mm	25 m ²	1000 mm	5 kg	4 rll	5060268660816