



Schuimreiniger

Mengsel van organische oplosmiddelen voor het verwijderen van verse restanten PU-schuim en lijm

Leverbaar	
Aantal per pallet	624
VPE	12 x 500 ml
verpakkingscode	84
art.nr.	
1099	■

Verbruik

Afhankelijk van de vervuiling en schuimhoeveelheid
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Verwijderen van verse schuim- en lijmrestanten
- Reinigen van pistolen, nozzles, ventielen en gereedschap



Eigenschappen

- Snelle en grondige verwijdering van verse restanten PUR schuim en lijm



Technische gegevens

Kleur	transparant
Consistentie	dun vloeibaar

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- NBS-Pistool (4213)
- Montageschuim 1K (1586)
- Pistolenschuim 1K (1542)
- Snelschuim 2K (1546)
- MultiColl-Express (1571)



Werkvoorbereiding

■ Voorbereiding

NBS pistool opzetten.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

Het materiaal conform de plaatselijke voorschriften verwijderen.

Verwerkingstip

Altijd direct bij nog vers schuim gebruiken, omdat uitgehard schuim alleen nog mechanisch kan worden verwijderd.

■ Droging

Uitdamp tijd: ca. 5 minuten (+20°C)

Opmerking

Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Schuimreiniger bevat oplosmiddel en kan lakken, verven en kunststoffen aantasten.
Altijd een proefvlak opzetten!
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Bus niet verhitten boven 50°C.

Gereedschap / reiniging


NBS pistool

Remmers gereedschap

➤ NBS-Pistool (4213)

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004

> 30% acetone

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.