



Onderhoudsreiniger

Voor houten vloeren, laminaat en linoleum

Leverbaar


Aantal per pallet	288
VPE	4 x 1 ltr
verpakking	flacon
verpakkingscode	01
art.nr.	
2410	■

Verbruik

200 ml per 10 ltr schoonmaakwater



Toepassing



- Hout binnen
- Houten vloeren en trappen
- Kurkvloeren
- Vloerbedekking van PVC en linoleum
- Laminaat
- Natuur- en kunststeenvloeren
- Sportvloeren

Eigenschappen



- Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken
- Beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage
- Antislip
- Slechts één product: voor de eerste behandeling en onderhoud

Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaat dispersie
Dichtheid (20°C)	ca. 1,0 gr/cm ³
Uitlooptijd sec in DIN 4 beker	ca. 11-14
Geur	mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Datablad over inhoudstoffen](#)



**Mogelijke
systeemproducten**

- Trappen- & Parketlak (2390)
- Aqua PL-413-Parketlak (2374)
- Aqua TL-412-Trappenlak (2372)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

Verwerking



Voor gebruik goed schudden.
Vloer licht vochtig maken.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip

Vers behandelde houten vloeren pas na 7 dagen behandelen.
Houten vloeren nooit kletsnat maken, door het zwellen van het hout kan schade ontstaan.
Vochtige doeken nooit op een houten ondergrond laten liggen om vlekvorming te voorkomen.


- **Verdunning**
Concentraat met water verdunbaar.

Gereedschap / reiniging

Vloerwisser

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

**Detergentenverordening
(EG) nr. 648/2004**

< 5 % butyldiglycol, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.