

ALL STAR 5500

Solución de la a Fuente de 1 Paso con Inhibidores de Calcio

All Star 5500 es parte de nuestra serie All Star de Soluciones de Fuente. Contiene inhibidores de corrosión para proteger aún más partes de la prensa.

Con extra espesantes de agua y agentes humectantes añadidos, mantiene las placas más húmedas durante arranques o velocidades de marcha más altas. Esta fórmula ayuda a reducir la acumulación de contaminantes en las mantillas y rodillos, manteniéndolos limpios durante más tiempo.

Ingredientes que mejoran el rendimiento son incorporados a la fórmula para prevenir problemas antes de que ocurran.

- Utilizar con sustratos porosos o no porosos.
- Reversos nítidos, pantallas más limpias, mejores empalmes de tinta, sólidos más densos.
- Excelente propiedad de formación de película humectante.
- Adecuado para Tintas convencionales, UV, y HUV.
- Compatible con todas las placas conocidas, convencionales, y CTP.

Instrucciones de uso:

Rango de dosificación recomendado - 3 onzas a 5 onzas por galón. Conductividad por onza es 380 Micromhos por onza. Recomendamos comenzar con 4 oz./galón. Una vez en funcionamiento, ajuste la dosificación a más o a menos según sea necesario.

Especificaciones:

Contenido VOC	2.1
Gramos VOC Por Litro	250
Punto de encendido	Ninguna
Color	Claro
CA. Aprobado	Si



Rango de dosificación recomendado 2,5% a 4%. Conductividad por 1% 486 Micromhos. Recomendamos comenzar con el 3%, ajustando la dosificación a más o a menos según sea necesario.

Disponible en:

Código de Producto	Presentación	Cantidad en caja
810211D	1 Galón (18.9 ltr)	4
810211E	5 Galones (18.9 ltr)	Cada Uno
810211G	55 Galones (208 ltr)	Cada Uno
810211T	275 Galones(1,040 ltr)	Cada Uno

