

## GREEN FOUNT

### Solucion de Un Paso Substituto de Alcohol

La humectación extrema de Green Fount, inhibidores del calcio y el nuevo sistema buffer permite una película delgada de agua /fuente que mantiene la placa limpia sin tener que tirar revestimiento adicional de las hojas

- Ayuda a la prensa a sobrellevar la deficiencia en insumos
- La humectación extrema asegura una carrera de agua menor
- Sistema innovador buffer mantiene el pH
- Inhibidores de calcio garantiza la consistencia a largo plazo
- Elimina dos pasos , el reemplazamiento del alcohol o substitutos
- Trabaja con todas las tintas incluyendo metálicas, UV y otras

#### Para El Uso:

Rango de dosificación recomendado - oz. 2 a 4.5 oz. por gal  
Conductividad por onza es de 360 micromhos.  
Le recomendamos comenzar con 3 oz. por galón.  
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según sea necesario.

#### Especificaciones:

VOC contenido lb / galón	0
VOC gramos por Litro	0
Punto de inflamación	Ninguno
Color	Incoloro a Amarillo Pálido
Compatible con CA.	Si



Rango de dosificación recomendado 1.5% 3.5%.  
Conductividad por 1% es de 460 micromhos.  
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según sea necesario.

#### Disponible En:

Producto	Unidad	Cantidad en la Caja
10266D	1 Galón (3.785 ltr)	4
10266E	5 Galóns (18.9 ltr)	Cada Uno
10266G	55 Galóns (208 ltr)	Cada Uno

