

TITAN ELITE FOUNT

Solucion de Un Paso Substituto de Alcohol

La humectación extrema de Titan Elite, inhibidores del calcio y el nuevo sistema buffer permite una película delgada de agua /fuente que mantiene la placa limpia sin tener que tirar revestimiento adicional de las hojas de papel o sobre emulsión de la tinta. Se mantiene activo por más tiempo que otras evitando que el calcio cause problemas de impresión y el endurecimiento prematuro de los rodillos. La mayoría de los usuarios primerizos, notan que la carrera de agua disminuye inmediatamente.

Enfrenta los retos de la prensa de hoy en día, (deficiencia del papel e insumos, problemas de la placa, cegado y mas). Titan Elite se ocupa de la deficiencia de insumos, pero sobresale en brindar la estabilidad definitiva, duración y amplitud.

- Ayuda a la prensa a sobrellevar la deficiencia en insumos
- La humectación extrema asegura una carrera de agua menor
- Sistema innovador buffer mantiene el pH
- Inhibidores de calcio garantiza la consistencia a largo plazo
- Elimina dos pasos , el reemplazamiento del alcohol o substitutos
- Trabaja con todas las tintas incluyendo metálicas, UV y otras

Para El Uso:

Rango de dosificación recomendado - oz. 3 a 5 oz. por gal
Conductividad por onza es de 235 micromhos.

Le recomendamos comenzar con 4 oz. por galón.
Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según sea necesario.

Especificaciones:

Propiedad	Valor
VOC contenido lb / galón	2.3
VOC gramos por Litro	277
Punto de inflamación	None
Color	Tan Ligera
Compatible con CA.	Si



Rango de dosificación recomendado 2.5% 4%.

Conductividad por 1% es de 300 micromhos.

Ya corriendo, ajustar aumentando la dosis según sea necesario.

Disponible En:

Producto	Unidad	Cantidad en la Caja
10638D	1 Galón (3.785 ltr)	4
10638E	5 Galóns (18.9 ltr)	Cada Uno
10638F	30 Galóns (113.6 ltr)	Cada Uno
10638G	55 Galóns (208 ltr)	Cada Uno
10638T	275 Galóns (1040 ltr)	Cada Uno

