

LITHO FOUNT 555

Solución de Fuente para Rotativas

Litho Fount 555 se formula con un paquete de humectantes y lubricantes robustos, pH estabilizado, y desensibilizadores adicionales para superar muchos de los problemas causados por materiales inconsistentes. Una menor solvencia con lubricación aumentada, ayuda a asegurar reducción en papel y desplazamiento de tinta, minimizando la acumulación de contaminantes que pueden desestabilizar las soluciones de la fuente causando problemas de impresión. Contiene inhibidor de depósito de calcio para evitar debilitamiento de la solución.

- Hecho con extra desensibilizadores múltiples.
- Formulado para mantener la calidad y estabilidad de impresión.
- Contiene lubricantes para estabilizar la humectación y mantiene mantillas limpias.
- Buena fidelidad de punto con colores densos.
- pH y conductividad estable.
- Inhibidores y biocidas múltiples.
- Contiene inhibidores de corrosión para proteger las partes de la prensa.

Instrucciones de uso:

Rango de dosis recomendado: 3 oz. a 5 oz. per galón.

Conductividad por onza 300 micromhos.

Recomendamos comenzar con 3.5 oz./galón.

Una vez trabajando, aumente o baje la dosis según sea necesario.

Rango de dosis recomendada 2.5% a 4%. Conductividad por 1% es de 384 micromhos. Recomendamos comenzar con el 3%, ajustando la dosis a menos o a más según sea necesario.



Especificaciones:

Contenido VOC	0.8
Gramos VOC Por Litro	95.9
Punto de encendido	200°F
Color	Claro
CA. Aprobado	Si

Disponible en:

Código de Producto	Presentación	Cantidad en caja
10555E	5 Galón (18.9 ltr)	Cada Uno
10555G	55 Gallones (208 ltr)	Cada Uno
10555T	275 Gallones (1,040 ltr)	Cada Uno

