

## XTRA FLEX WASH Y

### Flexographic General Wash

Un poderoso lavador flexografico para entornos de flexografía. Trabaja efectivamente en la eliminación de pigmentos acuosos arraigados y de tinta UV, recubrimientos, residuos y contaminantes de celdas de rodillos anilox, placas flexo y partes de la prensa\*. Puede ser diluido con agua hasta que determine la fuerza de limpieza deseada. Fórmula de baja espuma.

- Poderoso Lavador Flexo de tinta acuosa y UV
- Remueve recubrimientos y barnices de una variedad de superficies
- Limpiador General de taller: pisos de cemento, alfombras, tapetes de caucho, \*marcos de prensa y partes
- Utilice como un lavador manual o automático para/ en (Anilox placa-ultrasonidos-partes)

#### Para El Uso:

Lavado Manual de Anilox:

Aplice sobre el rodillo anilox utilizando un trapo de taller o cepillo para eliminar residuos, barnices y pigmentos de tinta.

Lavado Manual de Partes:

Rocíe o sumerja la(s) parte(s) por 1-25 minutos. Saque las piezas del lavador. Rápidamente, utilice un cepillo de plástico o de latón para frotar suavemente y soltar contaminantes persistentes. Enjuague las piezas en agua, deje secar al aire, o seque con una toalla de taller. \*Ver nota sobre partes de aluminio.

Tanque de mojado/baño ultrasónico:

Utilizando la configuración existente de tiempo/ciclo:

Aplice a máxima potencia o diluya 1:4 partes de agua

#### Especificaciones:

VOC contenido lb / galón	0.6
VOC gramos por Litro	71.5
Punto de inflamación	Ninguno
Color	Amarillo
Compatible con CA.	No



para determinar la fuerza de la limpieza y resultados deseados.

Pisos y paredes:

Rocíe la superficie directamente o diluya con agua para determinar la fuerza de limpieza deseada. Limpie al área con cepillo, trapeador o escobilla de goma. Al final enjuague con agua.

\* Nota: Para inhibir la degradación, piezas de aluminio no se deben sumergir más de 3-5 minutos. Como con cualquier lavador, pruebe la compatibilidad antes de aplicar sobre cualquier superficie, sustrato, parte, o área general.

#### Disponible En:

Producto	Unidad	Cantidad en la Caja
F21020C	1 Quart (0.946 ltr)	6
F21020D	1 Gallon (3.785 ltr)	4
F21020E	5 Gallons (18.9 ltr)	Cada Uno
F21020G	55 Gallons (208 ltr)	Cada Uno

