

## TURBO DRY

### Secador de tinta Multi Nivel

Compatible con todas las tintas de secado convencionales / oxidación. Típicamente una adición de 7% (1 oz por libra de tinta) reducirá a la mitad el tiempo de secado – incluso con el notoriamente difícil azul réflex. En pruebas de laboratorio y prensa con amarillo transparente en dosis relativamente altas, Turbo Dry no tuvo ningún efecto perceptible en la tonalidad o color de la tinta. Pruebas a ciegas por un fabricante americano de tinta, demostraron mejora en la resistencia de frotación y desgaste en la película de tinta impresa.

- Muy útil cuando se imprime en substratos no absorbentes como poliéster, vinilo y papeles sintéticos.
- Utilizar con todos los substratos - supera problemas al imprimir en stock ácido, la tinta seca normalmente, permitiendo un mayor rendimiento.
- Turbo Dry puede añadirse directamente al ducto de tinta en la prensa. Es vital que Turbo Dry se mezcle completamente con la tinta para asegurar una distribución pareja.
- Para situaciones especialmente difíciles, o cuando un trabajo tiene que ser cortado, doblado, o terminado en prisa, Turbo Dry puede disminuir la presión.
- A diferencia de secantes más tradicionales, no hay ningún nivel en el cual Turbo Dry inhiba el secado de la tinta.

#### Para El Uso:

Dosis:

Un buen punto de partida con Turbo Dry es añadir 7% o 1 onza por libra de tinta. Esta dosificación cubrirá la mayoría de las aplicaciones y dará una mejora dramática en el tiempo de secado. Al aumentar la



dosis el impresor puede controlar la velocidad de secado de su tinta. Hasta 25% de Turbo Dry puede añadirse antes de que no haya beneficio.

Una vez terminado el trabajo, la tinta que contenga Turbo Dry debe ser removida con prontitud.

#### Especificaciones:

VOC contenido lb / galón	0.09
VOC gramos por Litro	10.2
Punto de inflamación	230°F
Color	Marrón
Compatible con CA.	Si

#### Disponible En:

Producto	Unidad	Cantidad en la Caja
12043A	1 Pinta (403 ml)	4

