

CEMA - BOIS DE L'ATLAS		FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Service Qualité	
DIRECTION GENERALE		Okoumé Super		Département Marketing	

Descriptif	Panneau de contreplaqués avec faces Okoumé et intérieurs en Okoumé ou autre																										
Composition	- Face / Contreface : I / III soigneusement réparée (faibles épaisseurs) - Face / Contreface : I / II (fortes épaisseurs) - Intérieurs encollés entiers ou jointés bien fermés - Âmes entières ou jointées bien fermées (fortes épaisseurs)																										
Epaisseurs nominales	4 5 7 10 15 et 18 mm Autres épaisseurs sur commande																										
Formats standards	<table border="0"> <tr> <td>153 x 153</td> <td>205 x 70</td> <td>220 x 70</td> <td>250 x 122</td> </tr> <tr> <td></td> <td>205 x 75</td> <td>220 x 75</td> <td>250 x 153</td> </tr> <tr> <td></td> <td>205 x 85</td> <td>220 x 85</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>205 x 100</td> <td>220 x 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>205 x 122</td> <td>220 x 122</td> <td></td> </tr> </table> Autres formats sur commande					153 x 153	205 x 70	220 x 70	250 x 122		205 x 75	220 x 75	250 x 153		205 x 85	220 x 85			205 x 100	220 x 100			205 x 122	220 x 122			
153 x 153	205 x 70	220 x 70	250 x 122																								
	205 x 75	220 x 75	250 x 153																								
	205 x 85	220 x 85																									
	205 x 100	220 x 100																									
	205 x 122	220 x 122																									
Collage	Urée Formol : Classe 1 Selon normes EN 314 - 1 et 2																										
Utilisation	Emploi intérieur en milieu sec																										
Finition	Calibrage & ponçage : Grain : 100 / 120																										
Tolérances	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">Formats : (cm)</td> <td>+ 3,5</td> <td>limite supérieure</td> <td>EN</td> </tr> <tr> <td>- 3,5</td> <td>limite inférieure</td> <td>315</td> </tr> </table> Epaisseurs (mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Epaisseur nominale (t)</th> <th>Tolérance dans un même panneau</th> <th>Tolérance sur l'épaisseur nominale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 3 et < 12</td> <td>0,6</td> <td>+ (0,2 + 0,03 t)</td> </tr> <tr> <td>> 12 et < 25</td> <td>0,6</td> <td>- (0,4 + 0,03 t)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Humidité</td> <td>7 à 12 %</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique</td> <td>450 à 500 kg / m3</td> </tr> <tr> <td>Conductibilité thermique</td> <td>y = 0,12 W / M °C</td> </tr> </table>					Formats : (cm)	+ 3,5	limite supérieure	EN	- 3,5	limite inférieure	315	Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale	> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)	> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)	Humidité	7 à 12 %	Masse volumique	450 à 500 kg / m3	Conductibilité thermique	y = 0,12 W / M °C
Formats : (cm)	+ 3,5	limite supérieure	EN																								
	- 3,5	limite inférieure	315																								
Epaisseur nominale (t)	Tolérance dans un même panneau	Tolérance sur l'épaisseur nominale																									
> 3 et < 12	0,6	+ (0,2 + 0,03 t)																									
> 12 et < 25	0,6	- (0,4 + 0,03 t)																									
Humidité	7 à 12 %																										
Masse volumique	450 à 500 kg / m3																										
Conductibilité thermique	y = 0,12 W / M °C																										
Aspect	Face : pouvant être visible, vernie, peinte ou revêtue Contreface : pouvant être cachée ou peinte																										
Résistance au feu panneau non ignifugé	<table border="0"> <tr> <td>Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm</td> <td>Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn</td> </tr> <tr> <td>Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm</td> <td>dans les conditions normales</td> </tr> </table>					Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn	Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm	dans les conditions normales																		
Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn																										
Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm	dans les conditions normales																										

Rédigée par le Responsable Qualité	Visa	Approuvée par le Département Marketing	Visa	Approuvée par le Directeur Technique	Visa	Approuvée par le Directeur Commercial	Visa
B. OUCHANI		C. OUDGHIRI		M. EL KAHLAOUI		H.J. TAHRI	