

## BOUTIQUE HBO COLLECTION


Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique







### Gruppo Bla EN 14411\_G

#### HARD

**Gres porcellanato a tutta massa**  
Through-body porcelain tile  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Le grès cérame pleine masse

**Variazioni cromatiche**  
Shade Variation  
Farbvarianten  
Variations de couleur



	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	~50 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Ingelivo</b> Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 <b>Resistenza dei colori alla luce</b> Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	<b>Resistente</b> Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	<b>Da R 9 a R 13</b> From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	<b>Only for Natural Surface</b> R 9	DIN 51130
	<b>Da A a C</b> From A to C Von A bis C De A à C	<b>Only for Natural Surface</b> B	DIN 51097
<b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b> Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	<b>Only for Natural Surface</b> Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A 137.1:2012
<b>Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A</b> Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

TORONTO  
115 Carnarvon Street  
Toronto, ON M6M 3C9  
T 416 413 9008  
F 416 413 9652

TROY  
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94  
Troy, MI 48084  
T 248 643 6520  
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com  
Website: www.cercantile.com

## BOUTIQUE HBO COLLECTION

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique





### Gruppo Bla EN 14411\_G

#### HARD

**Gres porcellanato a tutta massa**  
Through-body porcelain tile  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Le grès cérame pleine masse

**Variazioni cromatiche**  
Shade Variation  
Farbvarianten  
Variations de couleur



	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 <b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	<b>GB minimo</b> GB minimum Mind. GB GB minimum	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	<b>Classe 3 minimo</b> class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	<b>Conforme</b> Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 <b>Campo d'impiego consigliato</b> Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseilee		 <b>Shine</b>	

TORONTO  
115 Carnarvon Street  
Toronto, ON M6M 3C9  
T 416 413 9008  
F 416 413 9652

TROY  
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94  
Troy, MI 48084  
T 248 643 6520  
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: [mail@cercantile.com](mailto:mail@cercantile.com)  
Website: [www.cercantile.com](http://www.cercantile.com)