

Bug-Out 使用法



夜間に道路を走った際に自動車前方に付着する虫を放置し続けると、虫から発生する濃縮されたタンパク質酵素の影響により、表面に恒久的なダメージが残ってしまいます。それに加え、硬い殻をもつ虫が付着する場合もあり、無理やり拭き取ろうとすると、表面に傷をつけてしまう恐れもあります。

CARPRO Bug-Outは、硬い殻を持つ虫やわらかくしながら、安全かつ簡単にフロント部分にこびりついた虫を取り除きます。また、ペンキ、クリアコート、ppf、ガラス、プラスチック、金属など、さまざまな表面で安全に使用できるように開発されています。

【使用方法】

※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意

- ・直射日光、屋外での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、屋内で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど、コーティング剤は、早く硬化してしまいます。ムラやスジをのこなさいためにも、塗布後には間を空けずに拭き取り作業を行なって下さい。

表面の準備

作業前に前に表面の準備を行うことを推奨しております。

この準備工程の有無により、Bug-Outの効果に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を軽く洗浄し、残留物がない状態にして使用することを推奨しております。

作業工程

- 1 ボトルをよく振り、洗浄したい表面にBug-Outを吹きかけます。
- 2 吹きかけてから30秒~2分間待ちます。（作業場の気温、湿度によって異なります。）
- 3 汚れを分解した後、綺麗なマイクロファイバータオルを用意して完全に拭き取りを行います。
- 4 必要な場合は、1~3のステップを繰り返します。

※洗浄面上に5分以上塗布し続けしないでください。

表面に洗浄液が作用し過ぎてしまう可能性があります。