

# Reload 使用法



Reloadは、ガラスのような光沢をもたらし、疎水性や汚れをつきにくくすることが可能なシリカナノテクノロジーを採用し、スプレー後に拭き取りを行うだけの、簡単に使用出来るシーラントとなっております。

## 【コーティング方法】

※よく読んでご使用ください。

### 取り扱い上の注意

- ・直射日光、屋外での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、屋内で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど早く硬化してしまいます。ムラやスジをのこなさいためにも、塗布後には間を空けずに拭き取り作業を行なって下さい。
- ・照明を利用することで、ムラや拭き残しを確認しやすくなります。また、拭き取りにはマイクロファイバータオルをご使用することを推奨しております。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

### 表面の準備

塗布前に表面の準備を行うことを推奨しております。

この準備工程の有無により、コーティング効果の耐久性に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を洗浄し、残留物がない状態にしてください。
- ・可能であれば研磨工程、コーティング済みの表面を準備できるとReloadの効果も比例して持続します。

### 作業工程

- 1 直射日光的环境下では使用せず、人工照明などがある环境下でご使用ください。
- 2 ボトルをよく振って下さい。
- 3 マイクロファイバータオルに直接塗布するか、被保護表面に直接Reloadを噴きかけて下さい。
- 4 跡が残らないように表面になじませて下さい。
- 5 乾燥した柔らかいタオルに交換し、残りが無いように完全に拭き取って下さい。