

ECH2O 使用法



Ech2OはCARPROの化学チームが約2年間をかけて開発し、使用時に、水を全く必要としない製品です。

セラミックコーティングとの相性が良く、コーティングがされていない、もしくはワックス後の表面に対しても、素晴らしい効果をもたらします。

SiO₂ハイブリッドフレームワークと環境に優しい有機潤滑剤をベースにしたEch2Oは、さまざまな車両表面を安全かつ簡単に清潔にします。

【使用方法】

※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意

- ・直射日光、屋外での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、屋内で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。気温が高く、パネルが熱しやすい環境下でのご使用はお控え下さい。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

表面の準備

作業前に前に表面の準備を行うことを推奨しております。

この準備工程の有無により、ECH2Oの効果に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を軽く洗浄し、残留物が無い状態にして使用することを推奨しております。

作業工程(クイックディテ일러の方)

- 1 よく振った上で、(ECH2O:水=1:15~25)に薄めてください
- 2 表面に吹き付け、よく引き伸ばして洗浄し、拭き取ってください。

作業工程(水無し洗車の場合)

- 1 よく振った上で、(ECH2O:水=1:10~15)に薄めてください
- 2 パネル面全体に吹きかけます。
- 3 マイクロファイバータオルなどで軽く拭き取ってください。
- 4 もう一度パネル全体に吹きかけます。
- 5 乾いたマイクロファイバータオルなどで、改めて拭き取ります。
- 6 2~5のステップを繰り返し、全てのパネルを洗浄していきましょう。
- 7 必要であれば、洗浄作業の最後に、改めて清潔で乾いたマイクロファイバータオルなどで拭き取りを行うと効果が高まります。

作業工程(すすぎ不要の洗車をされる場合)

- 1 8~12リットルの水に、60~90グラムのECH2Oを入れて洗浄液を作成します。
- 2 もう一つバケツを用意し、こちらには綺麗な水のみを貯めておきます。
- 3 マイクロファイバータオルを洗浄液が入ったバケツに浸します。
- 4 浸したタオルを二つに折り、車両パネルの約1/4の面積を力を加えずに洗浄します。
- 5 使用毎にタオルを折り返し、裏返して、4方向から丁寧に洗浄します。
- 6 そして清潔な水が入っているバケツに別の綺麗なタオルを浸し、最終拭き取り作業をしていきます。
- 7 一つのパネルの洗浄、拭き取りが完了したら、3~6のステップを繰り返し、別のパネルも洗浄していきます。
- 8 洗車完了後は、タオルをしっかりと洗浄してください。