

Elixir 使用法



Elixirは撥水性効果のあるセラミックナノテクノロジーにおいて業界トップレベルの技術を誇るEch2Oの技術を活かし、簡易的な作業で使用出来る製品です。多くの自動車表面に対し、色の深さ、光沢、および疎水性効果を提供し、素早い作業が求められるディテラー達の味方となる性能を持ち合わせております。

【使用方法】

※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意

- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど、コーティング剤は、早く硬化してしまいます。ムラやスジをのこなさいためにも、塗布後には間を空けずに拭き取り作業を行なって下さい。
- ・照明を利用することで、ムラや拭き残しを確認しやすくなります。また、拭き取りにはマイクロファイバータオルをご使用することを推奨しております。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

表面の準備

塗布前に表面の準備を行うことを推奨しております。

この準備工程の有無により、コーティング効果の耐久性に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を洗浄し、残留物がない状態にしてください。
- ・可能であれば研磨工程、コーティング済みの表面を準備できるとElixirの効果も比例して持続します。

作業工程

- 1 ボトルをよく振って下さい。
- 2 各パネルの半分くらいの面積に散布して下さい。
- 3 散布完了後すぐに引き伸ばして表面になじませて下さい。
- 4 次のパネルに散布する前に、乾いた綺麗なタオルで完全に拭き取って下さい。
- 5 2~4の工程を繰り返し車両全体を保護して下さい。