


ELEPHANT
ELEPHANT
ELEPHANT
ELEPHANT
ELEPHANT
ELEPHANT

Industrial *Paints*



ELEPHANT

LEGENDA / LEGEND:



Prodotto realizzabile con sistemi tintometrici

ATTENZIONE: Per ordini di prodotti colorati con sistema tintometrico, in caso di quantitativi inferiori a kg 100 per ogni singola consegna, per tinta e per prodotto, verranno addebitati € 0,25/kg netto

The product can be realized with tinting systems

WARNINGS: price increase of about Euro 0,25/kg for products realized with tinting system, for orders lower than kg 100 for each delivery, colour and product



Prodotto per carrozzeria della linea Car&Truck

Product for car-refinishing: Car&Truck product range



LOTTO MINIMO: Ordine minimo di prodotto realizzato in produzione che differisce dallo standard presente a listino per una delle seguenti caratteristiche: Viscosità, copertura, confezione, specifiche di vendita personalizzate

Minimum batches for products to be realized in production plants for products different from standard for viscosity, hiding power, package or customized supply specifications

Kg/L
Kg/N
L

Kg lordi - Kg Gross weight

Kg netti - Kg Net weight

litri - litre

**ORDINE
MINIMO**
MINIMUM
ORDER

Per ordini di latte/barattoli/taniche per cui è richiesto il confezionamento in cartoni, le pezzature minime dovranno essere quelle riportate qui sotto o multipli di esse.

Per imballi

da kg/l 0 a kg/l 1,5: 12 pezzi

da kg/l 2 a kg/l 7: 4 pezzi

If overpack in fibreboard boxes is required, minimum orders are as follows:

Cans from kg/l 0 to kg/l 1,5: 12 pieces or multiples

Cans from kg/l 2 to kg/l 7: 4 pieces or multiples



Conforme alla direttiva europea 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

I prodotti inclusi nel presente listino non sono destinati agli usi previsti dalla Direttiva Comunitaria 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006 ad esclusione di quelli contrassegnati da questo simbolo che possono essere utilizzati anche nei campi di applicazione del D.Lgs 161/06

Eu regulation 2004/42/CE compliant product

Products listed in the present price list are not to be considered 2004/42/CE EC compliant, except for those marked with this symbol which can be used in compliance with the European regulation 2004/42/CE

Catalisi:

I rapporti di catalisi sono espressi in percentuale e sono da intendersi a peso, se non espressamente specificati da altre unità di misura

The catalysis ratios are by weight and in percentage unless differently specified

Quotazioni in rosso:

I prezzi in colore rosso si riferiscono a prodotti realizzati a tintometro per barattoli di contenuto inferiore a 5kg o 5litri colorati e saranno evasi unicamente dalle nostre filiali nelle relative aree di competenza

Prices indicated in red refer to products coloured with tinting system for 5kg/liter cans and they will be delivered from our branches in their competence areas



INDICE / index

FONDI, ANTIRUGGINI, ZINCANTI

PRIMERS, RUST-INHIBITING PAINTS, GALVANISING AGENT

PAG. 7

FONDI E ANTIRUGGINI MONOCOMPONENTE

PAG. 9

FONDI E ANTIRUGGINI BICOMPONENTE

PAG. 12

ZINCANTI

PAG. 14

SMALTI

ENAMELS

PAG. 15

RAPIDA ESSICCAZIONE

PAG. 17

A PENNELLO

PAG. 20

FERROMICACEO

PAG. 21

NITRO INDUSTRIALI

PAG. 23

A FORNO

PAG. 25

EPOSSIDICI

PAG. 26

ACRILICI E POLIURETANICI

PAG. 29

PRODOTTI VARI

DIFFERENT PRODUCTS

PAG. 33

TRASPARENTI PER METALLI

PAG. 35

BASE COAT

PAG. 37

PRODOTTI SPECIALI

PAG. 38

ALTE TEMPERATURE

PAG. 40

PRODOTTI ALL'ACQUA

WATER-BASED PRODUCTS

PAG. 43

PRIMER E FONDI

PAG. 44

SMALTI MONOCOMPONENTE

PAG. 46

FONDI BICOMPONENTE

PAG. 48

SMALTI BICOMPONENTE

PAG. 49

DILUENTI, ADDITIVI E CATALIZZATORI

THINNERS, ADDITIVES AND CATALYSTS

PAG. 51

DILUENTI E ADDITIVI

PAG. 53

CATALIZZATORI PER ACRILICI E POLIURETANICI

PAG. 54

CATALIZZATORI PER ESPOSSIDICI

PAG. 55

TINTE PRONTE, CLASSIFICAZIONE TINTE RAL

SHADES READY IN STOCK, RAL SHADES CLASSIFICATION

PAG. 57

TINTE PRONTE

PAG. 58

TINTE RAL PER PRODOTTI A SOLVENTE

PAG. 60

TINTE RAL PER PRODOTTI ALL'ACQUA

PAG. 62

TINTOMETRIA

SOLVENT AND WATER-BASED COLORANTS, CLEAR BASES

PAG. 66

PASTE COLORANTI E CONVERTITORI A SOLVENTE

PAG. 67

PASTE COLORANTI E CONVERTITORI ALL'ACQUA

PAG. 74

INDICE ANALITICO PER NOME / Description Index

SERIE	DESCRIZIONE	PAG
E3555	ELE ACCELERANTE	53
E3400	ELE ACRIFILLER	12
E3200	ELE ACRIGLASS CLEAR HS	36
E3250	ELE ACRIGLASS CLEAR HS SATIN	36
E3220	ELE ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO	36
E3790	ELE ACRIGLASS UHS 2/1 PLUS AC 420	36
E1269	ELE ACRILICO 2K SATINATO	30
E1771	ELE ACRILICO 2K SEMILUCIDO MU	30
E1773	ELE ACRILICO HS 2K MANO UNICA	30
E3000	ELE ACRIMATT TR-ALM-GG-GM-GG-BIANCO-NERO	37
E3900	ELE ACRITOP	29
E3680	ELE ACRITOP UHS 420	29
E0996	ELE ADDITIVO ANTISBIANCANTE	53
E0984	ELE ADDITIVO ANTISILICONE 1708	53
E0430	ELE AG 69	28
E0815	ELE ALLUMINIO AT 400	40
E0319	ELE ALLUMINIO EXTRA	40
E0310	ELE ALLUMINIO PER ESTERNI	39
E0820	ELE ALLUMINIO T 600	40
E1290	ELE ANTIKO	21
E0698	ELE ANTIOILIO ROSSO	38
E0541	ELE ANTIOSSIDO 1667	35
E0546	ELE ANTIOSSIDO NAC 389	35
E0715	ELE ANTIRUGGINE ALLA NITRO	10
E2113	ELE AQUAMIX EPOX GLOSS	50
E2078	ELE AQUAMIX EPOX SEMILUCIDO	50
E0345	ELE AQUAMIX R.E.	46
E1218	ELE AQUAMIX RE LUCIDO	46
E2129	ELE AQUAMIX RE OPACO	47
E0477	ELE AQUAMIX RE SEMILUCIDO	46
E2114	ELE AQUAPLUS AC SATIN	47
E2150	ELE AQUAPRIMER	48
E2110	ELE AQUAPRISMAL	47
E0423	ELE BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO	27
E1234	ELE BUCCIATO EPOX SATINATO	27
E0470	ELE BUCCIATO REM	18
E0330	ELE CARRICOLOR	18
E1383	ELE CATALIZZATORE STANDARD HS	54
E0926	ELE CATALIZZATORE 1160	54
E0902	ELE CATALIZZATORE AG 69	55
E2933	ELE CATALIZZATORE AQUAMIX EP	55
E0900	ELE CATALIZZATORE EPOVER	55
E0909	ELE CATALIZZATORE EPOX	55
E0917	ELE CATALIZZATORE EPOX	55
E1600	ELE CATALIZZATORE EPOX	55
E2010	ELE CATALIZZATORE EPOX 2010	55
E0918	ELE CATALIZZATORE EPOX LENTO	55
E0949	ELE CATALIZZATORE EPOX LENTO	55
E0948	ELE CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI	55
E1392	ELE CATALIZZATORE HS PLUS 420	54
E0940	ELE CATALIZZATORE PER BUCCIATI	54
E0929	ELE CATALIZZATORE PUR ALIFATICO	54
E0927	ELE CATALIZZATORE PUR AROMATICO	54
E0941	ELE CATALIZZATORE PUR AROMATICO	54
E1223	ELE CATALIZZATORE PUR EXTRA	54
E0935	ELE CATALIZZATORE PUR MISTO	54
E1613	ELE CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO	54
E1612	ELE CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO	54
E1614	ELE CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO OPACO	54
E1389	ELE CATALIZZATORE RAPIDO HS	54
E1609	ELE CATALIZZATORE UHS 2/1 420	54
E1610	ELE CATALIZZATORE UHS 2/1 420	54
E1601	ELE CATALIZZATORE UHS 420 LV	54
E0351	ELE CERVINO	25
E0961	ELE DILUENTE CATALIZZATORE C.Z.	53
E0981	ELE DILUENTE EP	53
E0992	ELE DILUENTE NITRO 85	53
E0970	ELE DILUENTE NITRO 970	53
E0975	ELE DILUENTE NITRO NT 88	53
E0974	ELE DILUENTE NITRO S. 2000	53
E1504	ELE DILUENTE PER LAVAGGIO	53
E0963	ELE DILUENTE PER METAL PRIMER	53
E0988	ELE DILUENTE PUR	53
E1507	ELE DILUENTE PUR SLOW	53
E0955	ELE DILUENTE SN 90	53
E0934	ELE DILUENTE UNITHINNER	53
E1332	ELE DUBLEX GRANA FINE	21
S3132	ELE DUBLEX GRANA GROSSA	21
E1740	ELE ECOPRIMER	10
E0693	ELE ECOZINC	11
E0431	ELE ECOCAT	28

SERIE	DESCRIZIONE	PAG
E0425	ELE EPOSSIDICO LUCIDO	26
E0434	ELE EPOSSIDICO SATINATO	27
E0433	ELE EPOSSIVINILICO	28
E0420	ELE EPOVER	26
E0527	ELE EPOVER TRASPARENTE	26
E2184	ELE EPOX PER CEMENTO E PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI	50
E0781	ELE EPOXY PRIMER HB	12
E0322	ELE FAST DRY OPACO	17
E0320	ELE FAST DRY	17
E0712	ELE FONDO BUCCIATO	10
E2135	ELE FONDO BUCCIATO UNIVERSALE ALL'ACQUA	45
E1726	ELE FONDO EPOX ELETTROSTATICO	12
E0758	ELE FONDO EPOX	13
E1315	ELE FONDO ESTEREPOSSIDICO ALTO SOLIDO	9
E2119	ELE FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO	44
E0788	ELE FONDO POLIACRILICO	12
E0696	ELE FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE	11
E2105	ELE FONDO UNIVERSALE AD ACQUA	44
E2124	ELE HYDRO-RUST AV	44
IK901	ELE IKADO	53
E0410	ELE ISO 90	31
E1230	ELE ISO 90 OPACO	32
E0413	ELE ISO 90 SATIN	31
E0411	ELE ISOFLEX	32
E1038	ELE ISOKRYL 2K LUCIDO	29
E1815	ELE ISOLEGNO LUCIDO NEUTRO	73
E1810	ELE ISOLEGNO OPACO NEUTRO	73
E0408	ELE ISOLUX	23
E1275	ELE LIBERTY	21
E0789	ELE METAL PRIMER	9
E0593	ELE METTALLOID	35
E3450	ELE MONOFILLER	9
E0710	ELE MONOPRIMER	9
E0810	ELE NERO MONOCOMPONENTE AT 300	40
E0395	ELE NITROCAR	23
E0632	ELE NITROSINTETICO	24
E0380	ELE NITROVER	23
E0382	ELE NITROVER OPACO	23
S3103	ELE OCEANIA NEUTRO	69
E1425	ELE ONE MIOX	22
E0615	ELE PASTE COLORANTI A SOLVENTE	66
E1195	ELE PASTE COLORANTI ALL'ACQUA	74
E0325	ELE POLILUX	17
E0403	ELE POLIURETANICO BUCCIATO	32
E1056	ELE PRIMER EPOX ALL'ACQUA	48
E1184	ELE PRIMER EPOX SATINATO	13
E1717	ELE PRIMER EPOX SEMILUCIDO	13
E1820	ELE PRIMER ISOLEGNO	73
E1334	ELE PRIMER MONOCOMPONENTE AD ACQUA	44
E0770	ELE PRIMAZIN FONDO EPOX	13
E1761	ELE PRISMACRYL	39
E0450	ELE SEGNALE	38
E0337	ELE SINTOCAR	19
E1326	ELE SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO	46
E0332	ELE SMALTO AUTOTELAI MU	18
E0455	ELE SMALTO CLOROCAUCCIU'	38
E2750	ELE SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE	39
E0442	ELE SMALTO FENILSILICONICO	41
E1399	ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA	49
E2122	ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA MU OPACO	49
E2115	ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA MU SATIN	49
E2131	ELE SMALTO PU AD ACQUA MU SEMILUCIDO	47
E0336	ELE SMALTO RE LUCIDO	18
E0338	ELE SMALTO RE PER CONTENITORI	19
E1070	ELE SMALTO RE LUCIDO ELETTROSTATICO NEUTRO	69
E0324	ELE SMALTO RE SOVRASPRUZZABILE	17
E0702	ELE SMALTO SATIN M.U. NEUTRO	69
E0522	ELE SMAP LUCIDO	20
E0554	ELE SMAP OPACO	20
E0870	ELE STAPPABILE TN	38
E0874	ELE STAPPABILE TN	38
E2500	ELE TENTE LUCIDO NEUTRO	69
E2600	ELE TENTE SATIN NEUTRO	70
E0350	ELE TERMODUR	25
E0507	ELE TRASPARENTE CATALIZZATO PER ARGENTO	35
E0796	ELE ZINCANTE EPOSSIDICO C. 917	14
E1086	ELE ZINCANTE INORGANICO	14
E0793	ELE ZINCANTE INORGANICO PARTE B	14
E0695	ELE ZINCROMAT	10
E0622	ELE ZINCROMAT H.S.	11
E0790	ELE ZINK GRUND 1200	14
E0795	ELE ZINKVER 50	14

FONDI, ANTIRUGGINI, ZINCANTI

*Primers,
Rust-Inhibiting Paints
and Galvanising agents*



FONDI, ANTIRUGGINI MONOCOMPONENTE

1K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

E0710 ELE MONOPRIMER



Primer acrilico per ferro zincato

Resa media teorica: 9 mq/kg - 12 mq/l a 30 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: pennello: pronto uso. Spruzzo: max 10% con diluente sintetico 0955

Sovraverniciabile con: smalti RE, nitro, poliuretanic e a pennello

Acrylic primer for galvanized iron

Theoretical average spreading rate: 9 sqm/kg - 12 sqm/l at 30 m µ d.f.t.

Application: Spray-gun, brush

Dilution: Brush: ready for use. Spray-gun: 10% max with synthetic thinner 0955

Overcoatable with: fast drying, nitro, polyurethane and brush enamels

	20 Kg/L	2,5l	0,75l
E02729 Grigio Grey	17,43	21,18	22,58
E01000 Bianco White		21,18	22,58

E0789 ELE METAL PRIMER

Wash primer universale per metalli e leghe ai fosfati di zinco

Resa media teorica: 19 mq/l a 10 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: 50-60% con diluente per Metal Primer 963

Sovraverniciabile con: smalti RE, nitro e bicomponente

Universal, zinc-phosphate-based wash primer for metals and alloys.

Theoretical average spreading rate: 19 sqm/l at 10 m µ d.f.t.

Application: Spray-gun, brush.

Dilution: 50-60% with thinner 963 for metal primer

Overcoatable with: fast drying, nitro and 2K enamels

	18 l	4 l
E03650 Giallo Trs Clear Yellow	16,64	17,12

E3450 ELE MONOFILLER

Fondo nitroacrilico monocomponente carteggiabile

Resa media teorica: 6,9 mq/l a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 60-70% con diluente unithinner 934

Sovraverniciabile con: smalti nitro, acrilici monocomponente, RE, poliuretanic

Sandable nitro acrylic 1 k primer.

Theoretical average spreading rate: 6,9 sqm/l at 40 m µ d.f.t.

Application: Spray.

Dilution: 60-70% with unithinner 934.

Overcoatable with: nitro, 1 k acrylic, fast drying, polyurethane enamels

	1 l
E0E225 Grigio Chiaro Clear Grey	16,37

E1315 ELE FONDO ESTEREPOSSIDICO ALTO SOLIDO



Antiruggine esterepossidica a solvente

Resa media teorica: 6 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5% con diluente sintetico 955

Sovraverniciabile con: smalti RE, nitro, epossidici, poliuretanic e smalti a forno

Ester-epoxy, solvent-based rust inhibiting paint.

Theoretical average spreading rate: 6 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray after pre-heating.

Dilution: 5% with synthetic thinner 955.

Overcoatable with: fast drying, nitro, epoxy, polyurethane and over drying enamels

	25 Kg/L
E02430 Grigio RAL 7035 Grey	13,25

FONDI, ANTIRUGGINI MONOCOMPONENTE

1K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

E0715 ELE ANTIRUGGINE ALLA NITRO



Antiruggine rapida a base nitrocellulosica
Resa media teorica: 5,8 mq/kg - 6,7 mq/l a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 40-50% con diluente nitro 970
Sovraverniciabile con: smalti sintetici RE e nitrocellulosici, dopo 3 ore

Fast drying, nitrocellulose-based rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 5,8 sqm/kg - 6,7 sqm/l at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 40-50% with nitro thinner 970
 Overcoatable with: synthetic fast drying and nitrocellulose enamels, three hours later

	22 Kg/L	4l	0,75l
E02965 Grigio (RAL 7001) Grey	9,62	12,60	13,99

E1740 ELE ECOPRIMER



Antiruggine fenolica ai fosfati di zinco
Resa media teorica: 5,7 mq/kg a 60 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-20% con diluente nitro 970
Sovraverniciabile con: smalti sintetici RE e nitrocellulosici

Zinc-phosphates, phenolic-based rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 5,7 sqm/kg at 60 μ d.f.t.
 Application: spray-gun.
 Dilution: 10-20% with nitro thinner 970.
 Overcoatable with: fast drying synthetic and nitrocellulose enamels

	25 Kg/L
E02430 RAL 7035 Grigio Grey	9,43



E0695 ELE ZINCROMAT

Antiruggine superiore ai fosfati di zinco, sovraverniciabile con prodotti nitro e RE
Resa media teorica: 7 mq/kg - 10,5 mq/l a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10/20% con diluente nitro 970
Sovraverniciabile con: prodotti nitro, RE e poliuretani

High-quality, zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg - 10,5 sqm/l at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 10-20% with nitro thinner 970
 Overcoatable with: nitro, fast drying and polyurethane enamels

	25 Kg/L	4l	5 Kg/L
Tinte normali Normal colours	7,89	12,07	8,69
Tinte medie Clear Grey	8,48	12,98	9,48
Tinte forti Strong colours	9,54	14,61	10,57
Tinte extraforti Extrastrong colours	14,25	21,81	15,27
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - PAG. 58 Ready in stock - Pag. 58			

E0712 ELE FONDO BUCCIATO



Fondo riempitivo bucciato nitroresistente
Resa media teorica: 4,5 mq/kg a 80 μ secchi
Applicazione: spruzzo sotto pressione
Diluizione: 1-5% con diluente nitro 970
Sovraverniciabile con: smalti RE e nitro

Nitro resistant, textured-finish filling primer
 Theoretical average spreading rate: 4,5 sqm/kg at 80 μ d.f.t.
 Application: spray-gun under pression
 Dilution: 1-5% with nitro thinner 970
 Overcoatable with: fast drying and nitro enamels

	25 Kg/L
E02230 Grigio Chiaro (Ral 9002) Clear Gray	7,92

FONDI, ANTIRUGGINI MONOCOMPONENTE

1K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS



E0693 ELE ECOZINC

KG 500

Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco
Resa media teorica: 7,7 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo, airless.
Diluizione: 10-20% con diluente nitro 970 o sintetico 955
Sovraverniciabile con: smalti sintetici RE

Fast drying, zinc-phosphate-based rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 7,7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun, airless
 Dilution: 10-20% with nitro thinner 970 or synthetic 955.
 Overcoatable with: synthetic fast drying enamels

25 Kg/L

Tinte normali
Normal colours 6,93

Tinte medie
Medium colours 7,34

Tinte forti
Strong colours 8,40

Tinte extrastrong
Extrastrong colours 11,20

TINTE PRONTE A MAGAZZINO - PAG. 58
Ready in stock - Pag. 58

E0622 ELE ZINCROMAT H.S.



KG 500

Antiruggine superiore alto solido ai fosfati di zinco, pronto uso
Resa media teorica: 6,7 mq/l a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo - con preriscaldamento
Diluizione: tal quale con preriscaldatore
Sovraverniciabile con: smalti RE e nitro

High quality, HB, zinc-phosphate-based rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/l at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun with pre-heating device
 Dilution: ready to be used with pre-heater
 Overcoatable with: fast drying and nitro enamels

25 Kg/L

E02430
Ral 7035 Grigio 6,67
Grey

E0696 ELE FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE



KG 500

Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco
Resa media teorica: 5,8 mq/l a 60 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-20% con diluente nitro 970
Sovraverniciabile con: smalti sintetici RE e nitrocellulosici

Fast-drying, zinc-phosphate-based, fast drying rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 5,8 sqm/l at 60 μ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 10-20% with nitro thinner 970
 Overcoatable with: fast drying synthetic and nitrocellulose enamels

25 Kg/L

5 Kg/L

Tinte normali
Normal colours 6,59 7,92

Tinte medie
Medium colours 7,01 8,34

Tinte forti
Strong colours 8,06 9,39

Tinte extraforti
Extrastrong colours 10,84 12,16

TINTE PRONTE A MAGAZZINO - PAG. 58
Ready in stock - Pag. 58

FONDI, ANTIRUGGINI BICOMPONENTE

2K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

E3400 ELE ACRIFILLER



Primer acrilico bicomponente riempitivo carteggiabile per car refinish e veicoli industriali

Resa media teorica: 8,7 mq/l a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5-10% con diluente unithinner 934

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani e acrilici

2K, sandable, acrylic filling primer suitable for car-refinishing and industrial vehicles.

Theoretical average spreading rate: 8,7 sqm/l at 50 µ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 5-10% with unithinner 934

Overcoatable with: polyurethane and acryl enamel

	4l	1l
E0E237 Grigio RAL 7040 Grey	17,71	18,13
	4 Kg/N	
E01000 Bianco White	17,71	
E02000 Nero Black	17,71	

Catalisi al 25% in volume (4:1) con / Catalysis by volume (4:1) at 25% with:

E0929.	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO PER ESTERNI - Aliphatic, catalyst for outdoors	1l	0,25 l
		24,05	27,40

E0788 ELE FONDO POLIACRILICO



Primer poliacrilico alto solido con induritore alifatico, ideale come mano di fondo per supporti metallici e materiale plastico

Resa media teorica: 6,1 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo. **Brillantezza:** 8-15

Diluizione: 10-20% con diluente poliuretanico 988

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani

HB, polyacrylic primer with aliphatic hardener, suitable as primer for metal and plastic supports.

Theoretical average spreading rate: 6,1 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun. Gloss level: 8-15.

Dilution: 10-20% with polyurethane thinner 988

Overcoatable with: polyurethane enamels

	20 Kg/N
E02586 RAL 7038 Grigio Grey	14,12
E01500 Bianco White	14,12

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

E0929.	CATALIZZATORE PUR ALIFATICO PER ESTERNI - Aliphatic, catalyst for outdoors	5 Kg/N
		23,10

E0781 ELE EPOXY PRIMER HB



Primer anticorrosivo epossivinilico con elevato potere passivante, ad alto spessore.

Resa media teorica: 3,4 mq/kg a 100 µ secchi

Applicazione: spruzzo, airless, rullo

Diluizione: 5% con diluente epossidico 981

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani ed epossidici

Epoxyvinyl, high building primer characterised by high anticorrosive power

Theoretical average spreading rate: 3,4 sqm/kg at 100 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, airless, roller.

Dilution: 5% with epoxy thinner 981.

Overcoatable with: polyurethane and epoxy enamels

	20 Kg/N
Tinte normali Normal colours	11,12
Tinte medie Clear Grey	11,75
Tinte forti Strong colours	13,36
Tinte extraforti Extrastrong colours	15,84
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58	

Catalisi al 15% con / Catalysis at 15% with:

E0917.	CATALIZZATORE EPOX PER BUCCIATI - Epoxy catalyst for textured finish	3 Kg/N
		20,30

E1726 ELE FONDO EPOX ELETTROSTATICO



Fondo epossidico ad alto spessore

Resa media teorica: 7,6 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, rullo

Diluizione: 5% con diluente epossidico 981

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani ed epossidici

High build epoxy primer.

Theoretical average spreading rate: 7,6 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray, roll

Dilution: 5% with epoxy thinner 981.

Overcoatable with: polyurethane and epoxy enamels

	25 Kg/N
E01035 Bianco EV White EV	10,76

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

E1600.	CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst	3 Kg/N
		20,30



FONDI, ANTIRUGGINI BICOMPONENTE

2K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS



E0770 ELE PRIMOZIN FONDO EPOX

Primer anticorrosivo epossipoliamidico

Resa media teorica: 6 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello, rullo, airless

Diluizione: 10-15% con diluente epossidico 981

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani ed epossidici

Epoxy polyamide anticorrosion primer

Theoretical average spreading rate: 6 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, brush, airless, roller

Dilution: 10-15% with epoxy thinner 981

Overcoatable with: polyurethane and epoxy enamels

CATALISI STANDARD: Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

E0918. CATALIZZATORE EPOX al 20% - Epoxy catalyst at 20%

CATALIZZATORE LENTO: Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

E1600. CATALIZZATORE EPOX al 25% - Epoxy catalyst at 25%

	20 Kg/N	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	10,17	11,45	12,17
Tinte medie Medium colours	11,58	12,84	13,59
Tinte forti Strong colours	15,38	16,67	17,39
Tinte extrastrong Extrastrong colours	18,39	19,65	20,37
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58			



E1184 ELE PRIMER EPOX SATINATO

Primer anticorrosivo epossipoliamidico

Resa media teorica: 6,9 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, airless, pennello

Diluizione: 10-15% con diluente epossidico 981

Brillantezza: 15-25

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani ed epossidici

Epoxy-polyamide anticorrosion primer

Theoretical average spreading rate: 6,9 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, airless, brush.

Dilution: 10-15% with epoxy thinner 981. Gloss level: 15-25.

Overcoatable with: polyurethane and epoxy enamels

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

E0918. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

	20 Kg/N	4 Kg/N
Tinte normali Normal colours	10,17	11,45
Tinte medie Medium colours	11,58	12,84
Tinte forti Strong colours	15,38	16,67
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,39	19,65
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58		

E1717 ELE PRIMER EPOX SEMILUCIDO

Primer anticorrosivo epossipoliamidico

Resa media teorica: 7,5 mq/l a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello, airless. **Brillantezza:** 35-45

Diluizione: 5-10% con diluente epossidico 981.

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani ed epossidici

Epoxy-polyamide anticorrosion primer

Theoretical average spreading rate: 7,5 sqm/l at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, brush, airless. Gloss level: 35-45.

Dilution: 5-10% with epoxy thinner 981.

Overcoatable with: polyurethane and epoxy enamels

Catalisi al 30% con / Catalysis at 30% with:

E0918. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

	17 Kg/N
E02430 RAL 7035 Grigio Grey	9,58

E0758 ELE FONDO EPOX

Primer ed intermedio epossidico

Resa media teorica: 7,2 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: 10-15% con diluente epossidico 981

Sovraverniciabile con: smalti poliuretani ed epossidici

Epoxy-based intermediate coat

Theoretical average spreading rate: 7,2 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, brush

Dilution: 10-15% with epoxy thinner 981

Overcoatable with: polyurethane and epoxy enamels

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

E0949. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

	20 Kg/N
Tinte varie All colours	7,65
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58	



E0790 ELE ZINK GRUND 1200

Zincante organico monocomponente ad alto potere anticorrosivo

Resa media teorica: 6 mq/kg a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: 5-10% con diluente sintetico 955

Sovraverniciabile con: primer epossidici bicomponente

1K, organic, zinc-based rust-inhibiting paint with high anticorrosive power

Theoretical average spreading rate: 6 sqm/kg at 40 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, brush

Dilution: 5-10% with synthetic thinner 955

Overcoatable with: 2K epoxy primers

	8 Kg/N	2 Kg/N
E02790 Grigio Grey	20,61	21,53

E0795 ELE ZINKVER 50

Zincante epossipoliamidico ad alto contenuto di zinco

Resa media teorica: 5 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: max 10% con diluente epossidico 981

Sovraverniciabile con: smalti epossidici

Epoxy polyamide, zinc primer characterised by high zinc content

Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: up to 10% with epoxy thinner 981

Overcoatable with: epoxy enamels

	10 Kg/N
N02790 Grigio Grey	14,46

Catalisi con / Catalysis with:

1 Kg/N

E1600. CATALIZZATORE EPOX AL 20%

17,60

E0917. CATALISI A MAGGIORE ALTO SECCO CON CATALIZZATORE EPOX PER BUCCIATI al 10%
For high solid improved catalysis use EPOX PER BUCCIATI at 10%

20,46

E1086 ELE ZINCANTE INORGANICO

Zincante inorganico bicomponente a base di etilsilicato ad elevato titolo di zinco metallico

E1086.N00000 componente A

E0793.N02700 componente B

**E0793.
N02700**

Rapporto di catalisi A/B = 50/100 in peso

Rapporto di catalisi A/B = 74/26 in volume

Resa media teorica: 2,5 mq/kg a 60 µ secchi

Applicazione: spruzzo. **Diluizione:** tal quale

Sovraverniciabile con: zincanti e primer epossidici

2K, inorganic, ethylsilicate-based paint characterised by high zinc content

E1086.N00000 Component A

E0793.N02700 Component B

Catalysis: A/B = 50/100 by weight

Catalysis: A/B = 74/26 by volume

Theoretical average spreading rate: 2,5 sqm/kg at 60 µ d.f.t.

Application: Spray-gun. Dilution: no dilution requested

Overcoatable with: epoxy primers and galvanising agents

	12,5 Kg/N	25 Kg/N
E1086.N00000	12,71	-
E0793.N02700 Grigio Grey	-	21,64

E0796 ELE ZINCANTE EPOSSIDICO E. 917

Fondo zincante epossidico a 2 componenti

Resa media teorica: 3,2 mq/kg a 60 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: max 5% con diluente epossidico

Sovraverniciabile con: primer e smalti epossidici

2K zinc epoxy primer

Theoretical average spreading rate: 3,2 sqm/kg at 60 µ d.f.t.

Application: Spray

Dilution: max 5% with epoxy thinner

Overcoatable with: primers and epoxy enamels

	20 Kg/N
N0E009	19,44

Catalisi al 5% con / Catalysis at 5% with:

1 Kg/N

E0917. CATALIZZATORE EPOX PER BUCCIATI - Epoxy catalyst for textured finish

20,46

SMALTI

RAPIDA ESSICCAZIONE
A PENNELLO
FERROMICACEO
NITRO INDUSTRIALI
A FORNO
EPOSSIDICI
ACRILICI E POLIURETANICI

*Fast drying enamels, brush enamels,
micaceous iron oxides enamels,
nitro-based enamels for industrial use,
oven drying enamels, epoxy enamels,
acrylic and polyurethane enamels*





E0325 ELE POLILUX

Smalto lucido di rapidissima essiccazione per finiture di alta qualità resistente alla goccia d'acqua
Resa media teorica: 6,7 mq/kg a 50 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970
Brillantezza: 85-95

Glossy, fast drying, water-drop-resistant enamel for high quality finish
 Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/kg at 50 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 10-15% with thinner synthetic 955 or nitro 970.
 Gloss level: 85-95

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	11,16
Tinte medie Medium colours	12,26
Tinte forti Strong colours	13,94
Tinte extrastrong Extrastrong colours	19,45



E0320 ELE FAST DRY

Smalto sintetico RE lucido
Resa media teorica: 7,4 mq/kg - 8,4 mq/l a 50 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970
Brillantezza: 85-95

Glossy, fast drying synthetic enamel
 Theoretical average spreading rate: 7,4 sqm/kg - 8,4 sqm/l at 50 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 10-15% with thinner synthetic 955 or nitro 970
 Gloss level: 85-95

20 Kg/L 4 l 4 Kg/N 1 Kg/N

Tinte normali Normal colours	10,25	13,84	11,87	12,59
Tinte medie Medium colours	11,61	15,67	13,28	14,04
Tinte forti Strong colours	13,71	18,50	15,40	16,17
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,85	25,45	20,57	21,32

TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58
 Ready in stock - Pag. 58



E0322 ELE FAST DRY OPACO

Smalto sintetico RE opaco
Resa media teorica: 6,5 mq/kg - 9,3 mq/l a 50 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970
Brillantezza: 1-10

Matt, fast drying, synthetic enamel
 Theoretical average spreading rate: 6,5 sqm/kg - 9,3 sqm/l at 50 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Gloss level: 1-10
 Dilution: 10-15% with synthetic thinner 955 or nitro 970

20 Kg/L 4 l

Tinte normali Normal colours	10,25	15,38
Tinte medie Medium colours	11,61	17,41
Tinte normali Normal colours	13,71	20,57
Tinte normali Normal colours	18,85	28,29

TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58
 Ready in stock - Pag. 58



E0324 ELE SMALTO RE SOVRASPRUZZABILE

Smalto sintetico RE lucido sovraspruzzabile con se stesso
Resa media teorica: 7,5 mq/kg a 50 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970
Brillantezza: 85-95

Glossy, fast drying, synthetic enamel oversprayable with itself
 Theoretical average spreading rate: 7,5 sqm/l at 50 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 10-15% with thinner synthetic 955 or nitro 970
 Gloss level: 85-95

20 Kg/L 4 Kg/N

Tinte normali Normal colours	10,37	12,30
Tinte medie Medium colours	11,75	13,75
Tinte forti Strong colours	13,86	15,39
Tinte extraforti Extrastrong colours	19,13	20,65



E0332 ELE SMALTO AUTOTELAI MANO UNICA

Fondo finitura RE semilucido "antiolio" per autotelai sovra-spruzzabile con se stesso con cicli nitro e poliuretani

Resa media teorica: 8 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10% con diluente sintetico 955 o nitro 970

Brillantezza: 30-40

Semi-glossy, fast drying primer and final coat for chassis resistant to hydraulic oils, over-sprayable with itself in nitro and polyurethane painting system

Theoretical average spreading rate: 8 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10% with synthetic thinner 955 or nitro 970

Gloss level: 30-40

	24 Kg/L	5 Kg/N
Tinte normali Normal colours	9,04	10,47
Tinte medie Medium colours	9,95	11,47
Tinte forti Strong colours	11,52	13,06
Tinte extraforti Extrastrong colours	15,24	16,76
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58		



E0470 ELE BUCCIATO REM

Fondo finitura bucciato RE monocomponente, sovraverniciabile anche con finiture nitro e poliuretane

Resa media teorica: 7,4 mq/kg a 60 μ secchi

Applicazione: spruzzo con attrezzatura per goffrato

Diluizione: 2-5% con diluente nitro 970

Brillantezza: 25-45

Fast drying, 1K, textured-finish primer and top coat that can also be over-coated with nitro and polyurethane final coats

Theoretical average spreading rate: 7,4 sqm/kg at 60 μ d.f.t.

Application: Spray for embossed finish

Dilution: 2-5% with nitro thinner 970

Gloss level: 25-45

	25 Kg/L
Tinte normali Normal colours	10,87
Tinte medie Medium colours	11,88
Tinte forti Strong colours	13,24
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,54



E0330 ELE CARRICOLOR

Smalto RE lucido specifico per macchine agricole

Resa media teorica: 7 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970

Brillantezza: 75-95

Glossy, fast drying enamel for agricultural machines

Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10-15% with our thinner synthetic 955 or nitro 970

Gloss level: 75-95

	22 Kg/L	5 Kg/N
Tinte normali Normal colours	9,67	10,82
Tinte medie Clear Grey	11,01	12,18
Tinte forti Strong colours	13,08	14,29
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,25	19,45



E1726 ELE SMALTO RE LUCIDO

Smalto sintetico RE lucido indicato per fusti

Resa media teorica: 8 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970

Brillantezza: 80-95

Glossy, fast drying, synthetic enamel for drums

Theoretical average spreading rate: 8 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10-15% with thinner synthetic 955 or nitro 970

Gloss level: 80-95

	23 Kg/L
Tinte normali Normal colours	8,55
Tinte medie Medium colours	9,80
Tinte forti Strong colours	11,67
Tinte extraforti Extrastrong colours	16,94

SMALTI RAPIDA ESSICCAZIONE

FAST DRYING ENAMELS



E0337 ELE SINTOCAR

Smalto RE semilucido industriale
Resa media teorica: 8,5 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970
Brillantezza: 55-70

Semi-glossy, fast drying enamel for industrial use
 Theoretical average spreading rate: 8,5 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 10-15% with thinner synthetic 955 or nitro 970
 Gloss level: 55-70

KG 400

	25 Kg/L	5 Kg/N
Tinte normali Normal colours	7,58	8,72
Tinte medie Medium colours	8,63	9,80
Tinte forti Strong colours	10,76	11,96
Tinte extrastrong Extrastrong colours	15,60	16,80



E0338 ELE SMALTO RE PER CONTENITORI

Smalto industriale a rapida essiccazione semilucido
Resa media teorica: 8,0 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente nitro 970 o sintetico 955
Brillantezza: 15-25

Semi-glossy, fast drying enamel for industrial use
 Theoretical average spreading rate: 8,0 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 10-15% with thinner synthetic 955 or nitro 970
 Gloss level: 15-25

KG 400

	25 Kg/L
Tinte normali Normal colours	7,58
Tinte medie Medium colours	8,31
Tinte forti Strong colours	10,17
Tinte extraforti Extrastrong colours	14,75



E0552 ELE SMAP LUCIDO

Smalto a pennello lucido per uso industriale

Resa media teorica: 12,5 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: pennello, spruzzo

Diluizione: pennello: 3-5% con acquaragia 950.

Spruzzo: 5-10% con diluente sintetico 955

Brillantezza: 90-95

Glossy brush enamel for industrial use

Theoretical average spreading rate: 12,5 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: brush, spray

Dilution: 3-5% with white-spirit 950 - by spray: 5-10% with

synthetic thinner 955. Gloss level: 90-95

	20 Kg/N	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	13,66	14,88	15,50
Tinte medie Medium colours	15,87	17,46	17,78
Tinte forti Strong colours	19,09	20,38	21,03
Tinte extraforti Extrastrong colours	22,58	23,55	24,20



E0554 ELE SMAP OPACO

Smalto a pennello opaco per uso industriale

Resa media teorica: 11,5 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: pennello, spruzzo

Diluizione: pennello: 3-5% con acquaragia 950

Spruzzo: 5-10% con diluente sintetico 955

Brillantezza: 10-15

Matt brush enamel for industrial use

Theoretical average spreading rate: 11,5 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: brush, spray

Dilution: by brush: 3-5% with white-spirit 950

by spray: 5-10% with synthetic thinner 955

Gloss level: 10-15

	20 Kg/N	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	14,42	15,65	16,27
Tinte medie Medium colours	16,60	17,88	18,52
Tinte forti Strong colours	19,65	20,94	21,59
Tinte extraforti Extrastrong colours	22,89	24,20	24,86



E1290 ELE ANTIKO

Smalto ferromicaceo acrilpoliuretano
Resa media teorica: 5,5 mq/kg a 60 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 15-20% con diluente poliuretano 988

Acrylpolyurethane, iron-micaceous enamel
Theoretical average spreading rate: 5,5 sqm/kg at 60 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: 15-20% with our polyurethane thinner 988

KG 300

	18 Kg/N	4 Kg/N
Tinte normali e medie Normal and medium colours	15,02	16,30
Tinte forti Strong colours	18,39	19,71
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 59 Ready in stock - Pag. 59		

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

E0929. CATALIZZATORE PUR ALIFATICO - Aliphatic catalyst

5 Kg/N

1 l

23,10

24,05

Catalisi al 12,5% con / Catalysis at 12,5% with:

E1392. CATALIZZATORE HS PLUS 420 - Catalyst Hs plus 420

2,5 l

1 l

36,47

37,06



E1275 ELE LIBERTY

Smalto ferromicaceo RE industriale
Resa media teorica: 7 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: Max 10% con diluente sintetico 955

Fast drying, iron-micaceous enamel for industrial use
Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: Max 10% with synthetic thinner 955

KG 300

	25 Kg/N	5 Kg/N
Tinte normali e medie Normal and medium colours	13,93	15,22
Tinte forti Strong colours	16,79	18,12
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58		



S3132 ELE DUBLEX GRANA GROSSA

Finitura protettiva sintetica a grana grossa, a base di ossido di ferromicaceo, per la protezione di cancellate e recinzioni

Resa indicativa: 8 mq/l a 70 μ secchi
Applicazione: pennello, spruzzo
Diluizione: 5% con acqueragia 950

Synthetic, coarse-grind protective final coat, mainly composed of micaceous iron oxides, suitable for railings and fences
Spreading rate: 8 sqm/l at 70 μ d.f.t.
Application: brush, spray-gun
Dilution: 5% with white spirit 950

	2,5 l	0,75 l
Tinte normali Normal colours	26,33	27,19
Tinte forti Strong colours	30,36	31,21
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 59 Ready in stock - Pag. 59		



E1332 ELE DUBLEX GRANA FINE

Finitura protettiva a base di ossido di ferromicaceo a grana fine, per la protezione di cancellate e recinzioni

Resa indicativa: 5 mq/kg - 7,5 mq/l a 70 μ secchi
Applicazione: pennello, spruzzo
Diluizione: 5% con acqueragia 950

Protective final coat, mainly composed of fine-grind micaceous iron oxides, suitable for railings and fences
Spreading rate: 5 sqm/kg - 7,5 sqm/l at 70 μ d.f.t.
Application: brush, spray-gun
Dilution: 5% with white spirit 950

	Kg/N 25	2,5 l	0,75 l
Tinte normali Normal colours	12,38	20,72	21,62
Tinte forti Strong colours		25,00	25,90
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 59 Ready in stock - Pag. 59			



E1425 ELE ONE MIOX N09070

Smalto alchidico monocomponente ad effetto ferromica-
ceo per esterni ed interni

Resa indicativa: 7 mq/l a 70 μ secchi

Applicazione: pennello, rullo a pelo corto

Diluizione: Pronto uso - 5-10% con diluente sintetico 955
per applicazioni a spruzzo

1K alkyd enamel with iron-micaceous effect for indoor and outdoor

Spreading rate: 7 sqm/l at 70 μ d.f.t.

Application: brush or short-haired roll

Dilution: ready to be used. For application by spray 5-10% with
synthetic thinner 955

2,5 l

0,75 l

Tinte normali

Normal colours:

27,00

27,86



E0380 ELE NITROVER

Smalto nitrosintetico superiore lucido

Resa media teorica: 7,3 mq/kg a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 30-40% con diluente nitro 970

Brillantezza: 70-95

Glossy, high quality, nitro synthetic enamel

Theoretical average spreading rate: 7,3 sqm/kg at 40 µ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 30-40% with nitro thinner 970

Gloss level: 70-95

KG 400

	19 Kg/L	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	11,38	13,26	13,99
Tinte medie Medium colours	12,74	14,71	15,45
Tinte forti Strong colours	14,92	16,91	17,68
Tinte extraforti Extrastrong colours	19,66	21,51	22,28



E1275 ELE NITROVER OPACO

Smalto nitrosintetico superiore opaco

Resa media teorica: 6 mq/kg a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 15-20% con diluente nitro 970

Brillantezza: 10-20

Matt, high quality, nitro synthetic enamel

Theoretical average spreading rate: 6 sqm/kg at 40 µ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 15-20% with nitro thinner 970

Gloss level: 10-20

KG 400

	19 Kg/L	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	11,38	13,26	13,99
Tinte medie Medium colours	12,74	14,71	15,45
Tinte forti Strong colours	14,92	16,91	17,68
Tinte extraforti Extrastrong colours	19,66	21,51	22,28



E0408 ELE ISOLUX

Smalto isocellulosico semilucido addizionale con isocianato

Resa media teorica: 8,3 mq/kg a 30 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 20-30% con diluente nitro 970

Catalisi: facoltativa con catalizzatore serie 1383 al 10%

Brillantezza: 50-60

Isocellulosic, semi-glossy, enamel addable with isocyanate

Theoretical average spreading rate: 8,3 sqm/kg at 30 µ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 20-30% with nitro thinner 970

Catalysis: optional, 10% with catalyst 1383

Gloss level: 50-60

KG 400

	18 Kg/L	4 Kg/L
Tinte normali Normal colours	10,24	11,58
Tinte medie Medium colours	11,66	13,04
Tinte forti Strong colours	14,27	15,70
Tinte extraforti Extrastrong colours	19,22	20,64
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 52 Ready in stock - Pag. 52		

Catalisi al 10% con / Catalysis at 10% with:

E1383.

CATALIZZATORE STANDARD HS - Hs standard catalyst

2,5 l 1 l

22,33 23,04

E0395 ELE NITROCAR

Smalto nitrosintetico industriale

Resa media teorica: 6,7 mq/l a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 30-40% con diluente nitro 970

Brillantezza: 75-90

Nitro synthetic enamel for industrial use

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/l at 40 µ d.f.t.

Application: brush, spray-gun

Dilution: 30-40% with thinner nitro 970

Gloss level: 75-90

	4 l	0,750 l
Bianco lucido/opaco Gloss or Matt white	12,42	13,40
Nero lucido/ opaco Gloss or matt black	12,42	13,40
Alluminio Aluminium	12,42	13,40



E0632 ELE NITROSINTETICO

Smalto nitrosintetico industriale brillante

Resa indicativa: 7 mq/kg a 40 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 20-30% con diluente nitro antinebbia 975

Brillantezza: 80-95

Glossy industrial nitro-synthetic enamel

Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg at 40 μ d.f.t.

Application: spray

Dilution: 20-30% with anti-bleaching nitro thinner 975

Gloss level: 80-95

19 Kg/L

Tinte normali	10,62
Normal colours	

Tinte normali	11,98
Normal colours	

Tinte normali	14,51
Normal colours	

Tinte normali	18,76
Normal colours	



E0350 ELE TERMODUR

Smalto alchidico lucido a forno
Resa media teorica: 9 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-20% con diluente sintetico 955
Cottura: 120°C per 30'
Brillantezza: 85-95

Glossy, alkyd-based, oven-drying enamel
 Theoretical average spreading rate: 9 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 10-20% with synthetic thinner 955
 Baking time: 120°C for 30'
 Gloss level: 85-95

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	12,79
Tinte medie Medium colours	14,58
Tinte forti Strong colours	18,80
Tinte extraforti Extrastrong colours	24,88



E0351 ELE CERVINO

Smalto alchidico semilucido a forno
Resa media teorica: 7,8 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-20% con diluente sintetico 955
Cottura: 120°C per 30'
Brillantezza: 25-35

Semi-glossy, alkyd-based, oven-drying enamel
 Theoretical average spreading rate: 7,8 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 10-20% with synthetic thinner 955
 Baking time: 120°C for 30'
 Gloss level: 25-35

21 Kg/L

Tinte normali Normal colours	11,53
Tinte medie Medium colours	12,80
Tinte forti Strong colours	16,41
Tinte extraforti Extrastrong colours	19,86

E0420 ELE EPOVER



Smalto epossidico lucido di qualità superiore
Resa media teorica: 8,2 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo e pennello
Diluizione: 20% con diluente epossidico 981
Brillantezza: 90-100

High quality, glossy, epoxy-based enamel
 Theoretical average spreading rate: 8,2 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 20% with epoxy thinner 981
 Gloss level: 90-100

	20 Kg/N	4 Kg/N
Tinte normali Normal colours	16,33	17,59
Tinte medie Medium colours	18,04	19,34
Tinte forti Strong colours	19,28	20,63
Tinte extraforti Extrastrong colours	20,82	22,16
TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 58 Ready in stock - Pag. 58		

		2 Kg/N	
E0900.	CATALIZZATORE EPOVER al 50% - Epover catalyst at 50%	22,95	
Per applicazione a maggiore residuo secco catalizzare con: / For greater high solid application, catalysis with:		3 Kg/N	1 Kg/N
E0917.	CATALIZZATORE EPOX AL 30% - Epoxy catalyst at 30%	20,30	20,46

E0527 ELE EPOVER TRASPARENTE

Finitura epossidica trasparente
Resa media teorica: 11 mq/kg a 30 μ secchi
Applicazione: spruzzo a pennello
Diluizione: 10% con diluente epossidico 981

Transparent, epoxy-based final coat
 Theoretical average spreading rate: 11 sqm/kg at 30 μ d.f.t.
 Application: Spray-gun or brush
 Dilution: 10% with epoxy thinner 981

	4 Kg/N
E00000 Trasparente Clear	16,81

	Catalisi al 50% con / Catalysis at 50% with:	2 Kg/N	
E0900.	CATALIZZATORE EPOVER - Epover catalyst	22,95	

E0425 ELE EPOSSIDICO LUCIDO



Smalto epossidico lucido
Resa media teorica: 7 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10-15% con diluente epossidico 981
Brillantezza: 85-98

Glossy, epoxy-based enamel
 Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 10-15% with epoxy thinner 981
 Gloss level: 85-98

	20 Kg/N	5 Kg/N
Tinte normali Normal colours	11,89	12,86
Tinte medie Clear Grey	13,06	14,04
Tinte forti Strong colours	16,64	17,64
Tinte extraforti Extrastrong colours	21,65	22,66

	Catalisi al 40% con / Catalysis at 40% with:	5 Kg/N	1 Kg/N
E1600.	CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst	15,60	17,60



E0434 ELE EPOSSIDICO SATINATO

Smalto epossidico satinato

Resa media teorica: 7 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con diluente epossidico 981

Brillantezza: 50-60

Satin-finish, epoxy-based enamel

Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 15-20% with epoxy thinner 981

Gloss level: 50-60

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

E1600. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

Catalisi al 15% con / Catalysis at 15% with:

E0917. CATALIZZATORE EPOX - Epox catalyst

20 Kg/N

4 Kg/N

Tinte normali Normal colours	10,91	11,86
Tinte medie Medium colours	12,20	13,19
Tinte forti Strong colours	15,14	16,13
Tinte extraforti Extrastrong colours	19,93	20,94



E0423 ELE BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO

Epossipoliamidico ad effetto bucciato lucido

Resa media teorica: 5,5 mq/kg a 80 μ secchi

Applicazione: spruzzo con apposita pistola per goffrato

Diluizione: 1° mano 20% con 981, 2° mano tal quale

Brillantezza: 60-80

Glossy, textured-finish, epoxy-polyamide-based enamel

Theoretical average spreading rate: 5,5 sqm/kg at 80 μ d.f.t.

Application: spray-gun for embossed finish

Dilution: 1st coat 20% with 981, 2nd coat ready to be used

Gloss level: 60-80

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

E0917. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

20 Kg/N

5 Kg/N

Tinte normali Normal colours	10,94	11,89
Tinte medie Medium colours	11,73	12,73
Tinte forti Strong colours	14,34	15,36
Tinte extraforti Extrastrong colours	17,45	18,44



E0423 ELE BUCCIATO EPOX SATINATO

Epossipoliamidico ad effetto bucciato satinato

Resa media teorica: 5,7 mq/kg a 70 μ secchi

Applicazione: spruzzo con apposita pistola per goffrato

Diluizione: 1° mano 20% con 981, 2° mano tal quale

Brillantezza: 20-25

Satin, textured-finish, epoxy-polyamide-based enamel

Theoretical average spreading rate: 5,7 sqm/kg at 70 μ d.f.t.

Application: spray-gun for embossed finish

Dilution: 1st coat 20% with 981, 2nd coat ready to be used

Gloss level: 20-25

Catalisi al 15% con / Catalysis at 15% with:

E0917. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

PER UN EFFETTO LISCIO: Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

E1600. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours	11,43
Tinte medie Medium colours	12,53
Tinte forti Strong colours	14,74
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,11

3 Kg/N

20,30

5 Kg/N

15,60



E0433 ELE EPOSSIVINILICO

Intermedio e finitura epossivinilica specifico per cicli con fondi epossidici o zincante inorganico

Resa media teorica: 6,7 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con diluente epossidico 981

Brillantezza: 50-60

Epoxy-vinyl-based intermediate and final coat specific for painting
Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 10-15% with epoxy thinner 981

Gloss level: 50-60

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours:	11,61
Tinte medie Medium colours:	12,97
Tinte forti Strong colours:	15,88
Tinte extraforti Extrastrong colours:	20,30

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

5 Kg/N

E0600. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

15,60

E0527 ELE EPOCAT

Rivestimento epossibituminoso resistente a soluzioni acide e basiche, acqua e olii minerali

Resa media teorica: 4,6 mq/kg a 100 μ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello, rullo

Diluizione: 3-5% con diluente epossidico 981

Brillantezza: 70-90

Epoxybituminous coating resistant to water, mineral oils and acid and basic solutions

Theoretical average spreading rate: 4,6 sqm/kg at 100 μ d.f.t.

Application: spray-gun, brush, roller

Dilution: 3-5% with epoxy thinner 981

Gloss level: 70-90

20 Kg/N

5 Kg/N

N02000 Nero Black:	10,99	15,27
-----------------------	-------	-------

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

4 Kg/N

1 Kg/N

E0909. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

25,06

28,63

E0430 ELE AG 69

Rivestimento epossidico vetrificante senza solvente, atossico, per contatto con alimenti ed alcoolici, olii e grassi

Resa media teorica: 5,5 mq/kg a 100 μ secchi

Applicazione: pennello, spatola, rullo, airless

Diluizione: pennello e rullo fino al 3% con alcool etilico 98°; spatola tal quale; airless 5-6% con alcool etilico

Brillantezza: 90-100

Solvent free, non-toxic, epoxy-based, vitrifying coating, suitable for contact with food, alcoholic drinks, oils and fats.

Theoretical average spreading rate: 5,5 sqm/kg at 100 μ d.f.t.

Application: Brush, putty knife, airless, roller

Dilution: 3% of ethanol 98° for brush and roller application;

ready to be used for putty knife application; 5-6% with ethanol for airless application

Gloss level: 90-100

4 Kg/N

N05270 Rosso (Ral 3009) Red	22,25
N01000 Bianco (Ral 9010) White	26,18

PRODOTTO CERTIFICATO:

Idoneo per il contatto alimentare
nei colori bianco e derivati.
Rapporto prova n° 05/24/31 05/2427 -
05/2428 05/2429 05/2430

CERTIFIED PRODUCT:

Suitable for contact with food in white
and derived shades.

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

1 Kg/N

E0902. CATALIZZATORE EPOX - Epoxy catalyst

51,89



E3680 ELE ACRITOP UHS 420

Smalto acrilico lucido per refinishing e veicoli industriali ad alto solido
Resa media teorica: 7,4 mq/kg - 10 mq/l a 60 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 10% con diluente unithinner 934
Brillantezza: 90-95

Glossy, high building, acrylic enamel for refreshing and industrial vehicles
 Theoretical average spreading rate: 7,4sqm/kg - 10sqm/l at 60 µ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 10% with unithinner 934
 Gloss level: 90-95

Catalisi al 33% a volume (3:1) con / Catalysis at 30% by volume with:

E1601.

CATALIZZATORE UHS 420 LV - Uhs 420 lv catalyst for acryl products

1 l

38,03



E3900 ELE ACRITOP

Smalto acrilico lucido per top coat
Resa media teorica: 9 mq/kg - 11 mq/l a 40 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 5% con diluente unithinner 934
Brillantezza: 90-95

Glossy, acrylic enamel for top coat
 Theoretical average spreading rate: 9 sqm/kg - 11 sqm/l at 40 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 5% with unithinner 934
 Gloss level: 90-95

Catalisi al 50% in volume (2:1) con / Catalysis at 50%, by volume (2:1) with:

E1383.

CATALIZZATORE STANDARD HS - Hs standard catalyst

1 l

5 Kg/N

23,04 22,08



E1038 ELE ISOKRYL 2K LUCIDO

Smalto acrilpoliuretanico alto solido lucido one-coat per metallo e leghe
Resa media teorica: 10,4 mq/kg a 40 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 15-20% con diluente poliuretanico 988
Brillantezza: 85-95

Glossy, one-coat, high building, acryl-polyurethane enamel for metals and alloys
 Theoretical average spreading rate: 10,4 sqm/kg at 40 µ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 15-20% with polyurethanic thinner 988
 Gloss level: 85-95

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi al 15%, con:
 For application of VOC 420 gr/l catalysis at 15% with:

E1392.

CATALIZZATORE HS PLUS 420 - Hs Plus 420 catalyst

2,5 l

36,47

Catalisi con / Catalysis with:

5 kg/N

E1223.

30% con CATALIZZATORE PUR EXTRA - Extra polyurethanic catalyst

24,84

	3 l (=Kg 4,3)	4 Kg/N
N01000 Bianco White	31,95	
Tinte normali Normal colours		21,88
Tinte medie Medium colours		26,76
Tinte forti Strong colours		32,52
Tinte extraforti Extrastrong colours		36,93

	4 l	Kg/N 20	Kg/N 20	4 Kg/N
Bianco White	24,39	19,19		
Tinte normali Normal colours		19,65	21,06	
Tinte medie Medium colours		22,94	24,09	
Tinte forti Strong colours		25,66	26,83	
Tinte extraforti Extrastrong colours		31,49	32,66	

TINTE PRONTE A MAGAZZINO - Pag. 59
 Ready in stock - Pag. 59



E1773 ELE EPOSSIVINILICO

Smalto acrilpoliuretano alto solido a mano unica per metallo e leghe

Resa media teorica: 9 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 15% con diluente poliuretano 988

Brillantezza: 80-90

One coat high solid acryl-polyurethane enamel for metal and alloys

Theoretical average spreading rate: 9 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 15% with polyurethane thinner 988

Gloss level: 80-90



Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi al 15%, con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis at 15% with:

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours: 17,15

Tinte medie Medium colours: 18,74

Tinte forti Strong colours: 20,25

Tinte extraforti Extrastrong colours: 24,63

E1392.

CATALIZZATORE HS PLUS 420 - Hs plus 420 catalyst

2,5 l

36,47

Catalisi con / Catalysis with:

5 Kg/N

E1223.

30% con CATALIZZATORE PUR EXTRA - Extra polyurethane catalyst

24,84



E1771 ELE ACRILICO 2K SEMILUCIDO MU

Smalto acrilpoliuretano semilucido a mano unica per metallo e leghe

Resa media teorica: 8,2 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5-10% con diluente poliuretano 988

Brillantezza: 55-65

One coat semi-glossy acryl-polyurethane enamel for metal and alloys

Theoretical average spreading rate: 8,2 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 5-10% with polyurethane thinner 988

Gloss level: 55-65

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

5 Kg/N

E0929.

CATALIZZATORE PUR ALIFATICO - Pur aliphatic catalyst

23,10



E1269 ELE ACRILICO 2K SATINATO

Smalto acrilpoliuretano alto solido semilucido one-coat per metallo e leghe

Resa media teorica: 10,4 mq/kg a 40 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5% con diluente poliuretano 988

Brillantezza: 20-30

Semiglossy, one coat, high building, acryl-polyurethane enamel for metals and alloys

Theoretical average spreading rate: 10,4 sqm/kg at 40 μ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 5% with polyurethane thinner 988

Gloss level: 20-30



Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi al 10%, con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis at 10% with:

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours: 15,66

Tinte medie Medium colours: 17,19

Tinte forti Strong colours: 18,67

Tinte extraforti Extrastrong colours: 23,05

E1392.

CATALIZZATORE HS PLUS 420 - Hs plus 420 catalyst

1 l

37,06

Catalisi con / Catalysis with:

1 l

E0902.

15% con CATALIZZATORE PUR EXTRA - Extra polyurethane catalyst

25,39



E0410 ELE ISO 90

Smalto poliuretano lucido
Resa media teorica: 10 mq/kg a 40 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 5-10% con diluente poliuretano 988
Brillantezza: 88-98
 Glossy, polyurethane enamel
 Theoretical average spreading rate: 10 sqm/kg at 40 μ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 5-10% with polyurethane thinner 988
 Gloss level: 88-98

KG 400

	20 Kg/N	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	14,26	15,25	16,33
Tinte medie Medium colours	16,18	17,22	18,33
Tinte forti Strong colours	18,27	19,33	20,47
Tinte extraforti Extrastrong colours	27,45	27,45	28,58

Catalisi con / Catalysis with:

		5 Kg/N	2 Kg/N	0,5 Kg/N
E0929.	50% con CATALIZZATORE PUR ALIFATICO - 50% with aliphatic catalyst for outdoor	23,10	24,86	26,79
E0941.	50% con CATALIZZATORE PUR AROMATICO - 50% with polyurethane aromatic catalyst for indoor	15,98	17,82	19,42
E0935.	50% con CATALIZZATORE AROMATICO/ALIFATICO - 50% with mixed aromatic-aliphatic catalyst	17,87	19,62	20,71
E1383.	50% con CATALIZZATORE STANDARD HS Catalizzatore Lento per grandi superfici / Slow hardener for big supports	5 Kg/N	1 l	
		22,08	23,04	
E1392.	25% con CATALIZZATORE HS PLUS 420 per applicazioni a rullo 25% with Hs plus 420 catalyst for roll application	2,5 l		
		36,47		



E0413 ELE ISO 90 SATIN

Smalto poliuretano satinato
Resa media teorica: 8,4 mq/kg a 40 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 5-10% con diluente poliuretano 988
Brillantezza: 50-60
 Satin-finish, polyurethane enamel
 Theoretical average spreading rate: 8,4 sqm/kg at 40 μ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 5-10% with polyurethane thinner 988
 Gloss level: 50-60

KG 500

	20 Kg/N	4 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	13,19	14,19	15,27
Tinte medie Medium colours	15,09	16,11	17,25
Tinte forti Strong colours	17,78	18,84	19,97
Tinte extraforti Extrastrong colours	23,03	24,08	25,21

Catalisi con / Catalysis with:

		5 Kg/N	2 Kg/N	0,5 Kg/N
E0929.	50% con CATALIZZATORE PUR ALIFATICO - 50% with aliphatic catalyst for outdoor	23,10	24,86	26,79
E0941.	50% con CATALIZZATORE PUR AROMATICO - 50% with polyurethane aromatic catalyst for indoor	15,98	17,82	19,42
E0935.	50% con CATALIZZATORE AROMATICO/ALIFATICO - 50% with mixed aromatic-aliphatic catalyst	17,87	19,62	20,71
E1383.	50% con CATALIZZATORE STANDARD HS Catalizzatore Lento per grandi superfici / Slow hardener for big supports	5 Kg/N	1 l	
		22,08	23,04	
E1392.	25% con CATALIZZATORE HS PLUS 420 per applicazioni a rullo 25% with Hs plus 420 catalyst for roll application	2,5 l		
		36,47		



E1230 ELE ISO 90 OPACO

Smalto poliuretanico opaco extra
Resa media teorica: 7,7 mq/kg a 40 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 15-20% con diluente poliuretanico 988
Brillantezza: 10-15
 High quality, matt, polyurethane enamel
 Theoretical average spreading rate: 7,7 sqm/kg at 40 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 15-20% with polyurethane thinner 988
 Gloss level: 10-15

	20 Kg/N	4 Kg/N
Tinte normali Normal colours	13,44	14,44
Tinte medie Medium colours	15,44	16,48
Tinte forti Strong colours	18,26	19,32
Tinte extraforti Extrastrong colours	23,63	24,67

	Catalisi con / Catalysis with:	5 Kg/N	2 Kg/N	0,5 Kg/N
E0929.	50% con CATALIZZATORE PUR ALIFATICO - 50% with aliphatic catalyst for outdoor	23,10	24,86	26,79
E0941.	50% con CATALIZZATORE PUR AROMATICO - 50% with polyurethane aromatic catalyst for indoor	15,98	17,82	19,42
E0935.	50% con CATALIZZATORE AROMATICO/ALIFATICO - 50% with mixed aromatic-aliphatic catalyst	17,87	19,62	20,71
E1383.	50% con CATALIZZATORE STANDARD HS Catalizzatore Lento per grandi superfici / Slow hardener for big supports	5 Kg/N	11	
		22,08	23,04	
E1392.	25% con CATALIZZATORE HS PLUS 420 per applicazioni a rullo 25% with Hs plus 420 catalyst for roll application	2,5 l		
		36,47		



E0403 ELE POLIURETANICO BUCCIATO

Smalto poliuretanico lucido ad effetto bucciato fine
Resa media teorica: 7,3 mq/kg a 60 µ secchi
Applicazione: spruzzo con apposita pistola per goffrato
Diluizione: 1° mano al 15-20% con 988, 2° mano tal quale
Brillantezza: 88-95
 Glossy, textured-finish polyurethane enamel
 Theoretical average spreading rate: 7,3 sqm/kg at 60 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun suitable for embossed finish
 Dilution: 1st coat 15-20% with 988, 2nd coat ready to be used
 Gloss level: 88-95

	20 Kg/N
Tinte normali Normal colours	13,24
Tinte medie Medium colours	14,63
Tinte forti Strong colours	16,42
Tinte extraforti Extrastrong colours	22,84

	Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:	2,5 l
E1392.	CATALIZZATORE HS PLUS 420 per esterno - Hs plus 420 catalyst for outdoor	36,47
E0940.	CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI PER INTERNI - Polyurethane, aromatic catalyst for indoor	21,67



E0411 ELE ISOFLEX

Smalto poliuretanico lucido per uso industriale
Resa media teorica: 9,4 mq/kg a 40 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 5-10% con diluente poliuretanico 988
Brillantezza: 88-98
 Glossy, polyurethane enamel for industrial use
 Theoretical average spreading rate: 9,4 sqm/kg at 40 µ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 5-10% with polyurethane thinner 988
 Gloss level: 88-98

	20 Kg/N	5 Kg/N
Tinte normali Normal colours	12,25	13,26
Tinte medie Clear Grey	13,56	14,60
Tinte forti Strong colours	15,68	16,72
Tinte extraforti Extrastrong colours	21,45	22,51

	Catalisi al 50% con / Catalysis at 50% with:	5 Kg/N		
E1392.	CATALIZZATORE PUR AROMATICO - Polyurethane, aromatic catalyst for indoor	12,89		
		5 Kg/N	2 Kg/N	0,5 Kg/N
E0941.	CATALIZZATORE PUR AROMATICO - Polyurethane, aromatic catalyst for indoor	15,98	17,82	19,42

PRODOTTI VARI

TRASPARENTI PER METALLI
BASE COAT
PRODOTTI SPECIALI
ALTE TEMPERATURE

*Transparents for metals,
Base coat,
Special products,
High temperature products*



E0541 ELE ANTIOSSIDO 1667



Per prodotto
colorato
LT 200

Trasparente nitro modificato per ottenere con essiccazione ad aria

Resa media teorica: 9,2 mq/kg a 15 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-20% con diluente nitro 975

Air-drying, nitro modified, clear varnish for brass

Theoretical average spreading rate: 9,2 sqm/kg at 15 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10-20% with nitro thinner 975

25 l

E00000 Trasparente
Clear 12,79

E0546 ELE ANTIOSSIDO NAC 389



LT 200

Trasparente nitroacrilico ad aria, per ottone e leghe

Resa media teorica: 13 mq/kg a 20 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-20% con diluente nitro 975

Air-drying, nitro-acrylic, clear varnish for brass and alloys

Theoretical average spreading rate: 13 sqm/kg at 20 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10-20% with nitro thinner 975

25 l

E00000 Trasparente
Clear 15,45

E0593 ELE METALLOID

Protezione trasparente per metalli

Resa media teorica: 7,2 mq/kg a 15 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: pronto all'uso

Transparent protective product for metal

Theoretical average spreading rate: 7,2 sqm/kg at 15 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: no dilution requested

25 l

E00500 Rosso
Red 13,95

E0507 ELE TRASPARENTE CATALIZZATO PER ARGENTO

Trasparente nitrourethanico catalizzato per ottone e leghe

Resa media teorica: 8,4 mq/kg a 15 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10% max con diluente nitro antinebbia

2K nitro-urethane clear varnish for brass and alloys

Theoretical average spreading rate: 7,2 sqm/kg at 15 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10% with antifog nitro thinner

25 l

E00000 Trasparente
Transparent 13,20

Catalisi al 52% in volume con / Catalysis by volume at 52% with:

22 l

E0961. DILUENTE CATALIZZATORE CZ/50 - CZ/50 THINNER CATALYST

6,44



LT 200



E3790 ELE ACRIGLASS UHS 2/1 PLUS-AC 420

Trasparente acrilico bicomponente alto solido per carrozzeria

Resa media teorica: 10,4 mq/l a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: pronto all'uso

Brillantezza: 90-100

2K, high building, acryl-based clear paint for car refinishing

Theoretical average spreading rate: 10,4 sqm/l at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: ready to be used

Gloss level: 90-100

1 l

E00000 Trasparente
Clear 23,44

Catalisi al 50% (2:1) con / Catalysis at 50% with:

0,5 l

E1609. CATALIZZATORE UHS 2/1 420

26,82



E3220 ELE ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO

Trasparente acrilico bicomponente alto solido antigraffio

Resa media teorica: 8,1 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10% con diluente unithinner 934

Brillantezza: 95-100

2K, high building, anti-scratch, acryl-based, clear paint

Theoretical average spreading rate: 8,1 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10% with unithinner 934

Gloss level: 95-100

5 l

1 l

E00000 Trasparente
Clear 21,68 22,29

Catalisi al 50% (2:1) con / Catalysis at 50% with:

2,5 l

0,5 l

E1383. CATALIZZATORE STANDARD HS - HS standard catalyst

22,33 23,88

2,5 l

0,5 l

E1389. CATALIZZATORE RAPIDO HS PER ACRILICI - HS, fast catalyst for acryl products

25,93 27,46



E3200 ELE ACRIGLASS CLEAR HS

Trasparente acrilico bicomponente alto solido

Resa media teorica: 8,1 mq/l a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10% con diluente unithinner 934

Brillantezza: 95-100

2K, high solid, acrylic clear paint

Theoretical average spreading rate: 8,1 sqm/l at 50 µ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 10% with unithinner 934

Gloss level: 95-100

5 l

1 l

E00000 Trasparente
Clear 18,06 18,67

Catalisi al 50% (2:1) con / Catalysis at 50% with:

2,5 l

1 l

E1983. CATALIZZATORE STANDARD HS - HS standard catalyst

22,33 23,88

E3250 ELE ACRIGLASS CLEAR HS SATIN

Trasparente acril-uretanico satinato ad alta resistenza per ottone e leghe, con essiccazione a forno e ad aria

Resa media teorica: 5,3 mq/l a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10% con diluente unithinner 934 **Brillantezza:** 2-4

Satin-finish, high resistant, oven and air drying, acryl-urethane clear paint for brass and alloys.

Theoretical average spreading rate: 5,3 sqm/l at 50 µ d.f.t.

Application: spray-gun. Dilution: 10% with unithinner 934

Gloss level: 2-4

4 l

E00000 Trasparente
Clear 17,72

Catalisi al 25% (4:1) con / Catalysis at 25% with:

1 l

E1383. CATALIZZATORE STANDARD HS - HS standard catalyst

23,04

E3000 ELE ACRIMATT TR

E00010

Base coat opaca trasparente monocomponente

Resa media teorica: 6,7 mq/l a 25 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 60% in peso con unithinner 934

1K, matt, clear base coat

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/l at 25 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 60% in weight with unithinner 934

4 l

E00010 Trasparente
Clear

17,17

E3000. ELE ACRIMATT ALM

Base coat alluminio medio, monocomponente

Resa media teorica: 6,7 mq/l a 25 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 60% in peso con unithinner 934

1K, medium aluminium base coat

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/l at 25 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 60% in weight with unithinner 934

4 l

E00199 Grana fine
Fine grained

45,32

E00200 Grana media
Medium grained

29,16

E00201 Grana grossa
Coarse grained

29,16

E3000. ELE ACRIMATT

Base coat alluminio medio, monocomponente

Resa media teorica: 6,7 mq/l a 25 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 60% in peso con unithinner 934

1K, medium aluminium base coat

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/kg at 25 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 60% in weight with unithinner 934

4 l

E01000 Bianco
White

18,93

E02000 Nero
Black

18,93



E0455 ELE SMALTO CLOROCAUCCIU'

Smalto clorovinilico per protezione industriale

Resa media teorica: 6,7 mq/l a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955

Brillantezza: 20-35

Chlorovinyl-rubber enamel for industrial protection

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/l at 40 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10-15% with synthetic thinner 955

Gloss level: 20-35

1 l

E00000 Trasparente
Clear 23,44

E0874 ELE STRAPPABILE TN E0870

Protezione temporanea per acciaio inox

Resa media teorica: 2 mq/kg a 100 µ secchi

Applicazione: spruzzo, immersione

Diluizione: pronto all'uso

Temporary protection for stainless steel

Theoretical average spreading rate: 2 sqm/kg at 100 µ d.f.t.

Application: Spray-gun, dip coating

Dilution: ready to be used

25 Kg/l

E0874.E00030
Trasparente Clear 16,72

E0870.E00620
Blue 16,72

E0698 ELE ANTIOLIO ROSSO

Smalto antiolio industriale

Resa media teorica: 9,8 mq/kg a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: 10-15% con diluente sintetico 955 o nitro 970

Brillantezza: 30-40

Industrial, oil resistant enamel

Theoretical average spreading rate: 9,8 sqm/kg at 40 µ d.f.t.

Application: spray-gun, brush

Dilution: 10-15% with synthetic thinner 955 or nitro 970

Gloss level: 30-40

5 Kg/L

E05700 Rosso
(Ral 3009) Red 9,67

E0450 ELE SEGNALE

Pittura spatitraffico non rifrangente per segnaletica stradale orizzontale

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con diluente nitro 992

Non-refractive, road-marking paint for traffic signs

Application: spray-gun

Dilution: 10-15% with nitro thinner 992

29 Kg/L Kg/L 5

E01500 Bianco
White 7,70 8,66

E03530 Giallo
(Ral 1003) Yellow 8,36 9,33



E1761 ELE PRISMACRYL

Smalto satinato a mano unica per lamiere zincate e leghe leggere

Resa media teorica: 7,6 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: pennello, spruzzo

Diluizione: Tal quale - Max 5% con diluente sintetico 955

Brillantezza: 30-40

Satin finish enamel 1 coat for galvanised sheet and light alloys

Theoretical average spreading rate: 7,6 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: brush, spray-gun

Dilution: Ready to be used - Max 5% with synthetic thinner 955

Gloss level: 30-40

	20 Kg/L	3 Kg/N	1 Kg/N
Tinte normali Normal colours	17,89	18,84	19,86
Tinte medie Medium colours	18,81	19,77	20,79
Tinte forti Strong colours	20,24	21,19	22,21
Tinte extraforti Extrastrong colours	26,17	27,11	28,13

E2750 ELE SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE

Smalto clorocaucciù per la protezione di piscine

Resa media teorica: 3,9 mq/kg - 4,5 mq/l a 80 μ secchi

Applicazione: pennello, spruzzo, rullo

Diluizione: con diluente sintetico 955: 30-40% (spruzzo);

10-20% (pennello); 30-40% (rullo)

Brillantezza: 80-85

Chlorinated rubber enamel for the protection of swimming pools

Theoretical average spreading rate: 3,9 sqm/kg - 4,5 sqm/l at 80 μ d.f.t.

Application: brush, spray, roll

Dilution: over synthetic thinner 955: 30-40% (spray); 10-20% (brush); 30-40% (roll)

Gloss level: 80-85

	20 Kg/L	4 l
E06039 Azzurro 299C Blue 299C	14,04	19,76

E0310 ELE ALLUMINIO PER ESTERNI

Smalto sintetico brillante a base di alluminio, per esterni

Resa media teorica: 9,8 mq/kg - 9,8 mq/l a 35 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5-10% con acquaragia 950

Brillantezza: 45-55

Glossy, synthetic, aluminium-based enamel for outdoors

Theoretical average spreading rate: 9,8 sqm/kg - 9,8 sqm/l at 35 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 5-10% with white thinner acquaragia 950

Gloss level: 45-55

	18 Kg/L	4 l	0,75 l
E09900 Alluminio Aluminium	14,79	15,55	16,83

E0820 ELE ALLUMINIO T 600

Finitura silionica alluminata resistente a 600°C

Resa media teorica: 7,7 mq/kg - 7,9 mq/l a 30 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: pronto all'uso

Silicone-aluminium-based, 600°C resistant final-coat

Theoretical average spreading rate: 7,7 sqm/kg - 7,9 mq/l at 30 µ d.f.t.

Application: spray-gun, brush

Dilution: ready to be used

	18 Kg/L	4 l
E09900 Alluminio Aluminium	34,95	37,21

E0815 ELE ALLUMINIO AT 400

Pittura alluminosilionica resistente a 400°C

Resa media teorica: 6,7 mq/kg a 30 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: pronto all'uso

Silicone-aluminium-based, 400°C resistant paint

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/kg at 30 µ d.f.t.

Application: spray-gun, brush

Dilution: ready to be used

	18 Kg/l	4 Kg/l
E09900 Alluminio Aluminium	22,77	23,63

E0319 ELE ALLUMINIO EXTRA

Alluminio resistente fino a 200°C

Resa media teorica: 13,9 mq/kg - 13,5 mq/l a 20 µ secchi

Applicazione: spruzzo, pennello

Diluizione: pronto all'uso

Aluminium-based, 200°C resistant paint

Theoretical average spreading rate: 13,9 sqm/kg - 13,5 mq/l at 20 µ d.f.t.

Application: spray-gun, brush

Dilution: ready to be used

	18 Kg/L	4 l
E09900 Alluminio Aluminium	15,02	15,84

E0810 ELE NERO MONOCOMPONENTE AT 300

Pittura a modifica silionica resistente fino a 300°C

Resa media teorica: 8,6 mq/kg - 12,8 mq/l a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo, airless

Diluizione: 10-15% con diluente nitro 970 o sintetico 955

Brillantezza: opaco

Silicone-modified, 300°C resistant paint

Theoretical average spreading rate: 8,6 sqm/kg - 12,8 mq/l at 40 µ d.f.t.

Application: spray-gun, brush

Dilution: 10-15% with nitro thinner 970 or synthetic 955

Gloss level: matt

	25 Kg/N
E02539 Nero Black	11,69



KG 400

E0442 ELE SMALTO FENILSILICONICO

Finitura opaca termoresistente fino a 200°C

Resa media teorica: 8,7 mq/kg a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10% con diluente nitro 970 o sintetico 955

Brillantezza: 1-5

Matt, 200°C resistant final-coat

Theoretical average spreading rate: 8,7 sqm/kg at 40 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10% with nitro thinner 970 or synthetic thinner 955

Gloss level: 1-5

20 Kg/L

Tinte normali
Normal colours

12,51

Tinte medie
Medium colours

13,82

Tinte forti
Strong colours

15,26

Tinte extraforti
Extrastrong colours

21,08

PRODOTTI ALL'ACQUA

PRIMER E FONDI
SMALTI MONOCOMPONENTE
FONDI BICOMPONENTE
SMALTI BICOMPONENTE

*Primers,
1K enamels,
2K primers,
2K enamels*



PRODOTTI ALL'ACQUA: PRIMER E FONDI

WATER-BASED PRODUCTS: PRIMERS

E2119 ELE FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO

Fondo finitura opaco a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5 mq/kg a 50 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: Max 5% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: smalti RE ad acqua e solvente;
 smalti poliuretani ad acqua e solvente

Fast drying matt primer finish
 Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 50 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: Max 5% with tap water
 Overcoatable with: water and solvent based fast drying enamels,
 water and solvent based polyurethane enamels

23 Kg/L

E02320 Ral 7000
RAL 7000 9,19



E2105 ELE STRAPPABILE TN

Antiruggine monocomponente satinata ad acqua
Resa media teorica: 5 mq/kg a 60 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 5-8% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: smalti RE ad acqua e solvente;
 smalti poliuretani ad acqua e solvente

1k, satin-finish, water based rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 60 µ d.f.t.
 Application: Spray-gun
 Dilution: 5-8% with water
 Overcoatable with: water and solvent based fast drying enamels,
 water and solvent based polyurethane enamels

22 Kg/L

Tinte normali Normal colours	9,66
Tinte medie Medium colours	10,10
Tinte forti Strong colours	11,26
Tinte extraforti Extrastrong colours	13,36
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazione a richiesta Quotation on request



E1334 ELE PRIMER MONOCOMPONENTE AD ACQUA

Fondo finitura satinato a rapida essiccazione ad acqua
Resa media teorica: 4,2 mq/kg a 60 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 5% con acqua
Sovraverniciabile con: smalti RE ad acqua e a solvente
 Satin-finish, fast drying, water-based primer and final coat
 Theoretical average spreading rate: 4,2 sqm/kg at 60 µ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 5% with water
 Overcoatable with: water and solvent based fast drying enamels

23 Kg/L

Tinte normali Normal colours	9,26
Tinte medie Medium colours	9,80
Tinte forti Strong colours	10,99
Tinte extraforti Extrastrong colours	13,15
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazione a richiesta Quotation on request



E2124 ELE HYDRO-RUST AV

Antiruggine monocomponente ad acqua con buone
 caratteristiche di resistenza alla corrosione
Resa media teorica: 5,6 mq/kg a 50 µ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: 4% con acqua
Sovraverniciabile con: smalti RE ad acqua e a solvente;
 smalti poliuretani ad acqua e solvente

1k, water-based, corrosion-resistant rust inhibiting paint
 Theoretical average spreading rate: 5,6 sqm/kg at 50 µ d.f.t.
 Application: spray-gun
 Dilution: 4% with water
 Overcoatable with: water and solvent based fast drying enamels,
 water and solvent based polyurethane enamels

20 Kg/L

E02215 Ral 7042 14,56

PRODOTTI ALL'ACQUA: PRIMER E FONDI

WATER-BASED PRODUCTS: PRIMERS

E2135 ELE FONDO BUCCIATO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Antiruggine ad effetto bucciato monocomponente satinata ad acqua

Resa media teorica: 5 mq/kg a 60 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5-8% con acqua di rete

1k water based satin rust-inhibiting primer characterised by orange peel effect

Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 60 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 5-8% with tap water

22 Kg/L

E02430 Ral 7035 9,66
RAL 7035

PRODOTTI ALL'ACQUA: SMALTI MONOCOMPONENTE

WATER-BASED PRODUCTS: 1K ENAMELS



KG 400

E0345 ELE AQUAMIX R.E.

Smalto lucido all'acqua a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5,7 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: Pronto uso o max 5% con acqua
Brillantezza: 85-90

Glossy, fast drying, water-based, enamel
Theoretical average spreading rate: 5,7 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: ready to be used or up to 5% with water
Gloss level: 85-90

20 Kg/L 5 Kg/L

Tinte normali Normal colours	15,29	16,56
Tinte medie Medium colours	16,51	17,78
Tinte forti Strong colours	18,25	19,53
Tinte extraforti Extrastrong colours	20,27	22,02
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request	



KG 400

E1326 ELE SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO

Smalto acrilico all'acqua lucido a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5,2 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: pronto all'uso o max 3% con acqua
Brillantezza: 75-85

Glossy, fast drying, acrylic, water-based, enamel
Theoretical average spreading rate: 5,2 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: ready to be used or up to 3% with water
Gloss level: 75-85

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	13,18
Tinte medie Medium colours	14,60
Tinte forti Strong colours	16,84
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,93
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request



KG 400

E1218 ELE AQUAMIX RE LUCIDO

Smalto lucido a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5 mq/kg a 40-50 μ secchi
Applicazione: spruzzo - con preriscaldatore
Diluizione: Tal quale - Max 3% con acqua
Brillantezza: 75-85

Glossy, fast drying enamel
Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 40-50 μ d.f.t.
Application: spray-gun with pre-heater
Dilution: ready to be used - up to 3% with water
Gloss level: 75-85

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	10,25
Tinte medie Medium colours	11,59
Tinte forti Strong colours	13,45
Tinte extraforti Extrastrong colours	16,43
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request



KG 400

E0477 ELE AQUAMIX RE SEMILUCIDO

Smalto semilucido a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo, pennello, rullo
Diluizione: pennello e rullo 2% con acqua; max 5% con acqua
Brillantezza: 45-55

Semiglossy, fast drying, water-based enamel
Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: spray-gun, brush, roller
Dilution: 2% with water for brush and roller application, up to 5% with water
Gloss level: 45-55

20 Kg/L 5 Kg/L

Tinte normali Normal colours	9,72	10,97
Tinte medie Medium colours	11,17	12,40
Tinte forti Strong colours	13,25	14,49
Tinte extraforti Extrastrong colours	16,43	17,57
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request	

PRODOTTI ALL'ACQUA: SMALTI MONOCOMPONENTE

WATER-BASED PRODUCTS: 1K ENAMELS



E2110 ELE AQUAPRISMAL

KG 400

Finitura monocomponente all'acqua satinata
Resa media teorica: 6 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: max 5% con acqua
Brillantezza: 3-6

1k, satin-finish, water-based final coat
Theoretical average spreading rate: 6 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: up to 5% with water
Gloss level: 3-6

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours	11,76
Tinte medie Medium colours	13,23
Tinte forti Strong colours	16,18
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,17
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request



E2114 ELE AQUAPLUS AC SATIN

Smalto acrilico all'acqua, satinato, a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5,9 mq/kg a 40 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: pronto uso - Max 3% con acqua
Brillantezza: 35-40

Acrylic water based satin fast drying enamel
Theoretical average spreading rate: 5,9 sqm/kg at 40 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: ready to be used - max 3% with water
Gloss level: 35-40

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	13,02
Tinte medie Medium colours	14,43
Tinte forti Strong colours	16,68
Tinte extraforti Extrastrong colours	18,79
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request



E2131 ELE SMALTO PU AD ACQUA MU SEMILUCIDO

Smalto semilucido all'acqua mano unica a rapida essiccazione
Resa media teorica: 6 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo
Diluizione: pronto uso - Max 5% con acqua
Brillantezza: 35-45

Fast drying semi-glossy one coat water based enamel
Theoretical average spreading rate: 6 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray-gun
Dilution: ready to be used - max 5% with water
Gloss level: 35-45

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	15,86
Tinte medie Medium colours	16,89
Tinte forti Strong colours	18,85
Tinte extraforti Extrastrong colours	20,79
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request



E2129 ELE AQUAMIX RE OPACO

KG 400

Smalto opaco all'acqua a rapida essiccazione
Resa media teorica: 5,2 mq/kg a 50 μ secchi
Applicazione: spruzzo, pennello o rullo
Diluizione: pronto uso - Max 5% con acqua
Brillantezza: 5-10

Fast drying matt water based enamel
Theoretical average spreading rate: 5,2 sqm/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray-gun, brush or roll
Dilution: ready to be used - max 5% with water
Gloss level: 5-10

20 Kg/L

Tinte normali Normal colours	9,50
Tinte medie Medium colours	10,91
Tinte forti Strong colours	12,98
Tinte extraforti Extrastrong colours	16,40
Tinte ultraforti Ultrastrong colours	Quotazioni a richiesta Quotation on request

PRODOTTI ALL'ACQUA: FONDI BICOMPONENTE

WATER-BASED PRODUCTS: 2K PRIMERS

E1056 ELE PRIMER EPOX ALL'ACQUA



Primer anticorrosivo epossidico all'acqua di elevata qualità

Resa media teorica: 7 mq/kg a 40 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5-10% con acqua

Sovraverniciabile con: smalti epossidici ad acqua e solvente;
smalti poliuretanici acqua e solvente

High quality, epoxy, water-based anticorrosive primer

Theoretical average spreading rate: 7 sqm/kg at 40 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 5-10% with water

Overcoatable with: water and solvent based epoxy enamels, water
and solvent based polyurethane enamels

15 Kg/N 5 Kg/N 20 Kg/N

N02430 Ral 7035 19,99 20,91

N02133 Ral 7035 19,99

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

3 Kg/N 1 Kg/N

E2933. CATALIZZATORE AQUAMIX EP - Aquamix Ep catalyst

23,05 24,61

Catalisi al 15% con / Catalysis at 15% with:

3 Kg/N

E2933.
E00100 CATALIZZATORE AQUAMIX EP - Aquamix Ep catalyst

23,05

E2150 ELE AQUAPRIMER 2K



Primer anticorrosivo poliaccrilico bicomponente all'acqua

Resa media teorica: 4,7 mq/kg a 60 µ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 10-15% con acqua

Sovraverniciabile con: smalti epossidici ad acqua e solvente;
smalti poliuretanici ad acqua e solvente

2K, water-based, polyacrylic anticorrosion primer

Theoretical average spreading rate: 4,7 sqm/kg at 60 µ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: 10-15% with water

Overcoatable with: water and solvent based epoxy enamels, water
and solvent based polyurethane enamels

20 Kg/N

E02215 Grigio
Ral 7042 15,48

Catalisi al 10% con / Catalysis at 10% with:

4 Kg/N

E1610. CATALIZZATORE PUR "R"

41,13

PRODOTTI ALL'ACQUA: SMALTI BICOMPONENTE

WATER-BASED PRODUCTS: 2K ENAMELS



E1399 ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA

KG 300

Smalto poliaccrilico all'acqua lucido

Resa media teorica: 7,2 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, airless

Diluizione: 10-15% con acqua

Brillantezza: 90-95

Glossy, water-based, polyacrylic enamel

Theoretical average spreading rate: 7,2 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun or airless

Dilution: 10-15% with water

Gloss level: 90-95

16 Kg/N

Tinte normali Normal colours

16,50

Tinte medie Medium colours

17,23

Tinte forti Strong colours

19,58

Tinte extraforti Extrastrong colours

24,19

Tinte ultraforti Ultrastrong colours

Quotazioni a richiesta

Quotation on request

Catalisi al 25% con / Catalysis at 25% with:

4 Kg/N

E1610. CATALIZZATORE PUR "R"

41,13



E2115 ELE POLIACRILICO AD ACQUA M.U. SATIN

KG 300

Smalto poliaccrilico ad acqua mano unica satinato

Resa media teorica: 6,6 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, airless

Diluizione: 10-15% con acqua

Brillantezza: 40-50

Satin, 1k, one coat, water-based polyacrylic enamel

Theoretical average spreading rate: 6,6 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun or airless

Dilution: 10-15% with water

Gloss level: 40-50

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours

17,35

Tinte medie Medium colours

18,08

Tinte forti Strong colours

20,42

Tinte extraforti Extrastrong colours

24,97

Tinte ultraforti Ultrastrong colours

Quotazioni a richiesta

Quotation on request

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

4 Kg/N

E1610. CATALIZZATORE PUR "R"

41,13



E2122 ELE POLIACRILICO AD ACQUA M.U. OPACO

KG 300

Smalto poliaccrilico ad acqua mano unica opaco

Resa media teorica: 6,7 mq/kg a 50 µ secchi

Applicazione: spruzzo, airless

Diluizione: 10-15% con acqua

Brillantezza: 1-5

Matt, one coat, water-based polyacrylic enamel

Theoretical average spreading rate: 6,7 sqm/kg at 50 µ d.f.t.

Application: Spray-gun or airless

Dilution: 10-15% with water

Gloss level: 1-5

20 Kg/N

Tinte normali Normal colours

15,71

Tinte medie Medium colours

16,44

Tinte forti Strong colours

18,80

Tinte extraforti Extrastrong colours

23,46

Tinte ultraforti Ultrastrong colours

Quotazioni a richiesta

Quotation on request

Catalisi al 20% con / Catalysis at 20% with:

4 Kg/N

E1610. CATALIZZATORE PUR "R"

41,13

PRODOTTI ALL'ACQUA: SMALTI BICOMPONENTE

WATER-BASED PRODUCTS: 2K PRIMERS

E2113 ELE AQUAMIX EPOX GLOSS



KG 500

Smalto epossidico lucido all'acqua con buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica

Resa media teorica: 7,4 mq/kg a 50 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: Max 2% con acqua

Brillantezza: 65-75

Glossy, water-based, epoxy enamel characterized by good chemical and mechanical resistance

Theoretical average spreading rate: 7,4 sqm/kg at 50 μ d.f.t.

Application: Spray-gun

Dilution: up to 2% with water

Gloss level: 65-75

20 Kg/N

Tinte normali
Normal colours

19,73

Tinte medie
Medium colours

22,46

Tinte forti
Strong colours

25,90

Tinte extraforti
Extrastrong colours

28,06

Tinte ultraforti
Ultrastrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

Catalisi al 40% con / Catalysis at 40% with:

4 Kg/N

E2010.

CATALIZZATORE EPOX 2010 - Epox catalyst

26,79

E2184 ELE EPOX PER CEMENTO E PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI



KG 400

Smalto epossidico semilucido all'acqua specifico per pavimentazioni industriali e contatto con acqua potabile

Resa media teorica: 5 mq/kg a 80 μ secchi

Applicazione: pennello, rullo a pelo raso

Diluizione: 1 ^ mano 20% con acqua,

2 ^ mano 10% con acqua

Brillantezza: 30-50

Pot-life: vedi scheda tecnica

Semi-glossy water-based epoxy enamel specific for industrial floors and contact with portable water

Theoretical average spreading rate: 5 sqm/kg at 80 μ d.f.t.

Application: brush, short bristle roller

Dilution: 1st coat 20% with water; 2nd coat 10% with water

Gloss level: 30-50

Pot life: see technical data sheet

13 Kg/N 3,3 Kg/N 3 Kg/N

Trasparente
Transparent

22,28

Tinte normali
Normal colours

21,49

22,71

Tinte medie
Medium colours

24,19

25,40

Tinte forti
Strong colours

27,74

28,94

Tinte extraforti
Extrastrong colours

31,48

32,69

Tinte ultraforti
Ultrastrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

PRODOTTO CERTIFICATO
Idoneo per il contatto con l'acqua potabile
Rapporto prova n° 05/0432
CERTIFIED PRODUCT
Suitable for contact with drinkable water.
Test report n° 05/0432

Catalisi al 30% con / Catalysis at 30% with:

4 Kg/N 1 Kg/N

E0948.

CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI - Epoxy catalyst for floor

30,04 31,60

E2078 ELE AQUAMIX EPOX SEMILUCIDO



KG 400

Smalto epossidico semilucido all'acqua con buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica

Resa media teorica: 4,5 mq/kg a 60 μ secchi

Applicazione: spruzzo

Diluizione: 5-10% con acqua

Brillantezza: 45-55

Semi-glossy, water-based, epoxy enamel, characterised by good mechanical and chemical resistance

Theoretical average spreading rate: 4,5 sqm/kg at 60 μ d.f.t.

Application: spray-gun

Dilution: 5-10% with water

Gloss level: 45-55

20 Kg/N

Tinte normali
Normal colours

18,85

Tinte medie
Medium colours

20,26

Tinte forti
Strong colours

22,65

Tinte extraforti
Extrastrong colours

26,12

Tinte ultraforti
Ultrastrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

IL PRODOTTO NON
DILUITO DA UN
EFFETTO BUCCIATO
Textured finish
without dilution

Catalisi al 15% con / Catalysis at 15% with:

3 Kg/N

E2933.

CATALIZZATORE AQUAMIX EP - Aquamix Ep catalyst

23,05

DILUENTI E ADDITIVI CATALIZZATORI

*Thinners and Additives
Catalysts*



DILUENTE E ADDITIVI

THINNERS AND ADDITIVES

E0934 ELE DILUENTE UNITHINNER Diluyente per acrilici Thinner for acrylic products		5 L 8,32	1 L 9,46
E1507 ELE UNITHINNER PUR SLOW PUR SLOW Thinner			1 L 12,40
E0988 ELE DILUENTE PUR Diluyente per smalti poliuretanic Thinner for polyurethane enamels	25 L 8,44	5 L 8,70	
E0981 ELE DILUENTE EP Per epossidici Thinner for epoxy coats	25 L 6,76	5 L 6,91	
E0970 ELE DILUENTE NITRO 970 Diluyente nitro Nitro thinner	200 L 5,22	25 L 5,79	5 L 6,91 1 L 7,20
E0975 ELE DILUENTE NITRO NT 88 Nitro antinebbia elettrostatico Electrostatic, anti-fog, nitro thinner	25 L 6,03		
E0992 ELE DILUENTE NITRO 85 Nitro industriale Thinner for acrylic products	200 L 4,30	25 L 4,48	
E0974 ELE DILUENTE NITRO S. 2000 Nitro industriale Industrial nitro thinner	200 L 3,62	25 L 4,26	
E0955 ELE DILUENTE SN 90 Sintetico per RE a spruzzo e a forno Synthetic thinner for fast drying and oven drying product	25 L 5,73	5 L 6,46	1 L 6,64
E0961 ELE DILUENTE CATALIZZATORE C.Z. Diluyente induritore per smalti nitro Crosslinking thinner for nitro enamels	22 L 6,16		
E0963 ELE DILUENTE PER METAL PRIMER Diluyente per metal primer Thinner for metal primer		5 L 8,50	1 L 9,97
E1504 ELE DILUENTE PER LAVAGGIO DI IMPIANTI CON R.V. IDROSOLUBILI Cleaning thinner for plants with water-based painting products	25 L 8,01		
E0996 ELE ADDITIVO ANTISBIANCANTE Additivo antisbiancante Anti whitening additive		5 L 9,14	
E0984 ELE ADDITIVO ANTISILICONE 1708 Additivo antisilicone Antisilicone additiv		5 L 11,79	
E3555 ELE ACCELERANTE Accelerating agent			1 L 25,84
IK901 ELE IKADO Detergente all'acqua biodegradabile per metalli Water-based biodegradable detergent for metals	25 L 11,18		

CATALIZZATORI PER ACRILICI E POLIURETANICI

CATALYSTS FOR ACRYLIC AND POLYURETHANE PRODUCTS

E0926 ELE CATALIZZATORE 1160 Catalizzatore accelerante per R.E. Fast-drying activating catalyst	1 Kg/N 39,00				
E0927 ELE CATALIZZATORE PUR AROMATICO PER INTERNI Aromatic catalyst for polyurethane products for indoors	5 Kg/N 12,89				
E0929 ELE CATALIZZATORE PUR ALIFATICO PER ESTERNI Aliphatic catalyst for polyurethane products for outdoors	5 Kg/N 23,10	2 Kg/N 24,86	1 L 24,05	0,5 Kg/N 26,79	0,25 L 27,40
E0935 ELE CATALIZZATORE PUR MISTO AROMATIZZATO ALIFATICO PER INTERNI ED ESTERNI Mixed aromatic-aliphatic catalyst for polyurethane products for indoors and outdoors	5 Kg/N 17,87	2 Kg/N 19,62		0,5 Kg/N 20,71	
E0940 ELE CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI PER INTERNI Polyurethane catalyst for textured finish products for indoors	5 Kg/N 21,67				
E0941 ELE CATALIZZATORE PUR AROMATICO PER INTERNI Polyurethane, aromatic catalyst for indoors	5 Kg/N 15,98	2 Kg/N 17,82		0,5 Kg/N 19,42	
E1223 ELE CATALIZZATORE PUR EXTRA Extra polyurethane catalyst	5 Kg/N 24,84		1 L 25,39		
E1383 ELE CATALIZZATORE STANDARD HS HS standard catalyst	5 Kg/N 22,08	2,5 L 22,33	1 L 23,04	0,5 L 23,88	
E1389 ELE CATALIZZATORE RAPIDO HS PER ACRILICI Hs, fast catalyst for acrylic products		2,5 L 25,93	1 L 26,63	0,5 L 27,46	
E1392 ELE CATALIZZATORE HS PLUS 420 HS PLUS 420 Catalyst		2,5 L 36,47	1 L 37,06		
E1601 ELE CATALIZZATORE UHS 420 LV PER ACRILICI Uhs 420 LV catalyst for acrylic products			1 L 38,03	0,33 L 41,47	
E1609 ELE CATALIZZATORE UHS 2/1 420 Uhs 2/1 420 catalyst			1 L 25,98	0,5 L 26,82	
E1610 ELE CATALIZZATORE PUR "R" PUR "R" catalyst	20 Kg/N 40,07		4 Kg/N 41,13		
E1612 ELE CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO PUR catalyst for matt ISOLEGNO	5 Kg/L 11,11		1 Kg/L 13,89		
E1613 ELE CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO PUR catalyst for glossy ISOLEGNO	5 Kg/L 19,22		1 Kg/L 22,00		
E1614 ELE CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO OPACO PUR catalyst for primer ISOLEGNO	5 Kg/L 10,83				

Tutti i catalizzatori sono disponibili anche
in latte: Lotto Minimo 20 x 25 litri



All catalysts are available also in drums:
minimum batch 20 x 25 litres

DILUENTE E ADDITIVI

THINNERS AND ADDITIVES

E0900 ELE CATALIZZATORE EPOVER

Catalyst for Ecover

2 Kg/N

22,95

E0902 ELE CATALIZZATORE AG 69

Catalyst for AG 69

1 Kg/N

51,89

E0909 ELE CATALIZZATORE EPOX

Epoxy catalyst

4 Kg/N

25,06

1 Kg/N

28,63

E0917 ELE CATALIZZATORE EPOX 917

PER BUCCIATI

Epoxy catalyst

4 Kg/N

17,86

3 Kg/N

20,30

1 Kg/N

20,46

E0918 ELE CATALIZZATORE EPOX 918

LENTO

Slow epoxy catalyst

5 Kg/N

14,89

4 Kg/N

15,44

0,8 Kg/N

17,25

0,2 Kg/N

23,87

E0948 ELE CATALIZZATORE EPOX

PER PAVIMENTI

Epoxy catalyst for floors

4 Kg/N

30,04

1 Kg/N

31,60

E0949 ELE CATALIZZATORE EPOX EL

LENTO

Slow epoxy catalyst

5 Kg/N

11,74

E1600 ELE CATALIZZATORE EPOX

Epoxy catalyst

5 Kg/N

15,60

4 Kg/N

16,17

1 Kg/N

17,60

E2010 ELE CATALIZZATORE EPOX 2010

Epoxy catalyst

4 Kg/N

26,79

E2933 ELE CATALIZZATORE AQUAMIX EP

Catalyst for AQUAMIX EP

3 Kg/N

23,05

1 Kg/N

24,61

E2933 ELE CATALIZZATORE AQUAMIX EP 2933 "F"

E00100 Catalyst for AQUAMIX EP

3 Kg/N

23,05

1 Kg/N

24,61

I catalizzatori in colore azzurro sono specifici per prodotti all'acqua

Catalysts written in blue are indicated for water-based products



TINTE PRONTE A MAGAZZINO

CLASSIFICAZIONE TINTE RAL

*Shades ready in stock
Ral shades classification*



**TINTE
PRONTE A MAGAZZINO**

**SHADES READY
IN STOCK**

Serie Series	Descrizione Description	Conf. Pack	Tinte pronte a magazzino Ready in stock
E0320.	ELE FAST-DRY	Litri 4	Bianco E01000 - Verde E07190 (Ral 6011) - Rosso Chassis E05260
E0322.	ELE FAST DRY OPACO	KL 20	Nero E02500 (Ral 9005)
E0332.	ELE SMALTO PER AUTOTELAI	KL 24	Nero Semilucido E02535 (Ral 9011)
E0408.	ELE ISOLUX	KL 18	Alluminio E09111 (Ral 9006) Bianco E01003 (Ral 9010)
E0410.	ELE ISO 90	KN 20	Bianco E01002 (Ral 9016)
E0420.	ELE EPOVER	KN 4	Bianco E01000 - Blu E06186 (Ral 5015) Verde E07190 (Ral 6011) - Grigio polvere E02334 (Ral 7001) - Trasparente E00000
E0693.	ELE ECOZINC	KL 25	Bianco E01003 (Ral 9010) - Nero E02500 (Ral 9005) Rosso Ossido E05700 (Ral 3009) Grigio E02607 (Ral 7001) - Grigio E02430 (Ral 7035)
E0695.	ELE ZINCROMAT	KL 25	Bianco E01500 (Ral 9010) - Nero E02500 (Ral 9005) Grigio E02430 (Ral 7035) - Rosso E05510 IC 105 Giallo E03700 (Ral 1011) - Grigio E02918 (Ral 7032)
E0695.	ELE ZINCROMAT	Litri 4	Rosso E05510 IC 105 - Grigio E02918 (Ral 7032) Bianco E01500 (Ral 9010)
E0696.	ELE FONDO RIEMPITIVO	KL 25	Bianco E01500 (Ral 9010) - Nero E02500 (Ral 9005) Grigio E02430 (Ral 7035) - Rosso Chassis E05750 IC 105 Grigio E02600 (Ral 7001)
E0696.	ELE FONDO RIEMPITIVO	KL 5	Grigio E02600 (Ral 7001)
E0758.	ELE FONDO EPOX	KN 20	Grigio E02430 (Ral 7035) - Grigio E02300 (Ral 7040)
E0770.	ELE PRIMOZIN FONDO EPOX	KN 20	Grigio E02870 (Ral 7040) - Bianco E01002 (Ral 9016) Grigio E02430 (Ral 7035)
E0770.	ELE PRIMOZIN FONDO EPOX	KN 4	Grigio E02870 (Ral 7040) - Bianco E01002 (Ral 9016) Grigio E02430 (Ral 7035)
E0781.	ELE EPOXY PRIMER HB	KN 20	Grigio E02430 (Ral 7035) - Beige E01641 (Ral 1020) Bianco E01002 (Ral 9016)
E1184.	ELE PRIMER EPOX SATINATO	KN 20	Bianco E01002 - Grigio E02430 (Ral 7035)
E1275.	ELE LIBERTY	KN 25	Argento E09070 - Grigio E0X685
E1275.	ELE LIBERTY	KN 5	Argento E09070 - Grigio E0X685

TINTE
PRONTE A MAGAZZINO

SHADES READY
IN STOCK

Serie Series	Descrizione Description	Conf. Pack	Tinte pronte a magazzino Ready in stock
E1290.	ELE ANTIKO	KN 4 KN 18	Argento E09070
E1332.	ELE DUBLEX GRANA FINE	Litri 0,75 Litri 2,5 KN 25	Ardesia E09002 - Argento E09070
S3132.	ELE DUBLEX GRANA GROSSA	Litri 0,75 Litri 2,5	Ardesia E09002 - Argento E09070
E2105.	ELE FONDO UNIVERSALE AD ACQUA	KL 22	Grigio E02430 (RAL 7035)
E2184.	ELE EPOX PER PAVIMENTI	KN 3,3	Grigio E02370 (RAL 7001) - Grigio E02409 (RAL 7032) Bianco E01003 (RAL 9010) - Trasparente E00000
E3900.	ELE ACRITOP	Litri 4	Bianco E01003

TINTE STANDARD

N=NORMALI

RAL 1000	N
RAL 1001	N
RAL 1002	N
RAL 1011	N
RAL 1013	N
RAL 1014	N
RAL 1015	N
RAL 1019	N
RAL 1020	N
RAL 1024	N
RAL 3009	N
RAL 3012	N
RAL 3015	N
RAL 4009	N
RAL 5008	N
RAL 5009	N
RAL 5014	N
RAL 5018	N
RAL 5024	N
RAL 6000	N
RAL 6003	N
RAL 6004	N
RAL 6006	N
RAL 6011	N
RAL 6012	N
RAL 6013	N
RAL 6014	N
RAL 6015	N
RAL 6019	N
RAL 6020	N
RAL 6021	N
RAL 6025	N
RAL 6027	N
RAL 6028	N
RAL 6033	N
RAL 6034	N
RAL 7000	N
RAL 7001	N
RAL 7002	N
RAL 7003	N
RAL 7004	N
RAL 7005	N
RAL 7006	N
RAL 7007	N
RAL 7008	N
RAL 7009	N
RAL 7010	N
RAL 7011	N

RAL 7012	N
RAL 7013	N
RAL 7015	N
RAL 7016	N
RAL 7021	N
RAL 7022	N
RAL 7023	N
RAL 7024	N
RAL 7025	N
RAL 7026	N
RAL 7030	N
RAL 7031	N
RAL 7032	N
RAL 7033	N
RAL 7034	N
RAL 7035	N
RAL 7036	N
RAL 7037	N
RAL 7038	N
RAL 7039	N
RAL 7040	N
RAL 7042	N
RAL 7043	N
RAL 7044	N
RAL 7045	N
RAL 7046	N
RAL 7047	N
RAL 8000	N
RAL 8001	N
RAL 8002	N
RAL 8012	N
RAL 8015	N
RAL 8016	N
RAL 8017	N
RAL 8019	N
RAL 8022	N
RAL 8024	N
RAL 8025	N
RAL 8028	N
RAL 9001	N
RAL 9002	N
RAL 9003	N
RAL 9004	N
RAL 9005	N
RAL 9010	N
RAL 9011	N
RAL 9016	N
RAL 9017	N
RAL 9018	N

M=MEDIE

RAL 1017	M
RAL 1034	M
RAL 3014	M
RAL 3017	M
RAL 3018	M
RAL 3022	M
RAL 3031	M
RAL 4001	M
RAL 4002	M
RAL 4003	M
RAL 4005	M
RAL 5000	M
RAL 5001	M
RAL 5003	M
RAL 5004	M
RAL 5005	M
RAL 5007	M
RAL 5010	M
RAL 5011	M
RAL 5012	M
RAL 5013	M
RAL 5015	M
RAL 5017	M
RAL 5019	M
RAL 5020	M
RAL 5021	M
RAL 5023	M
RAL 6008	M
RAL 6009	M
RAL 6016	M
RAL 6022	M
RAL 6024	M
RAL 6026	M
RAL 6032	M
RAL 8003	M
RAL 8004	M
RAL 8007	M
RAL 8008	M
RAL 8011	M
RAL 8014	M
RAL 8023	M

F=FORTI

RAL 1012	F
RAL 1016	F
RAL 1018	F
RAL 1027	F
RAL 1033	F
RAL 2001	F
RAL 2003	F
RAL 2008	F
RAL 2011	F
RAL 2012	F
RAL 3000	F
RAL 3001	F
RAL 3002	F
RAL 3011	F
RAL 3013	F
RAL 3016	F
RAL 3028	F
RAL 4008	F
RAL 4010	F
RAL 5002	F
RAL 6001	F
RAL 6002	F
RAL 6005	F
RAL 6007	F
RAL 6010	F
RAL 6017	F
RAL 6018	F
RAL 6029	F

E=EXTRAFORTI

RAL 1003	E
RAL 1004	E
RAL 1005	E
RAL 1006	E
RAL 1007	E
RAL 1021	E
RAL 1023	E
RAL 1028	E
RAL 1032	E
RAL 1037	E
RAL 2000	E
RAL 2002	E
RAL 2004	E
RAL 2006	E
RAL 2009	E
RAL 2010	E
RAL 3003	E
RAL 3004	E
RAL 3005	E
RAL 3007	E
RAL 3020	E
RAL 3027	E
RAL 4004	E
RAL 4006	E
RAL 4007	E
RAL 5022	E
RAL 6037	E

**TINTE
PRONTE A MAGAZZINO**

**SHADES READY
IN STOCK**

TINTE RAL METALLIZZATE

RAL 1035	M
RAL 1036	M
RAL 4011	M
RAL 4012	M
RAL 5025	M
RAL 5026	M
RAL 6036	M
RAL 7048	M
RAL 9006	M
RAL 9007	M
RAL 9022	M
RAL 9023	M
RAL 2013	F
RAL 3033	F
RAL 6035	F
RAL 8029	F
RAL 3032	E

TINTE RAL PER INTERNO

RAL 1003	M
RAL 1004	M
RAL 1005	M
RAL 1006	M
RAL 1007	M
RAL 1012	M
RAL 1017	M
RAL 1018	M
RAL 1021	M
RAL 1023	M
RAL 1027	M
RAL 1028	M
RAL 1032	M
RAL 1033	M
RAL 1034	M
RAL 1037	M
RAL 2000	M
RAL 2001	M
RAL 2002	M
RAL 2003	M
RAL 2004	M
RAL 2006	M
RAL 2008	M
RAL 2009	M
RAL 2010	M
RAL 2011	M
RAL 2012	M
RAL 3000	M
RAL 3001	M
RAL 3002	M
RAL 3003	M
RAL 3004	M
RAL 3005	M

RAL 3013	M
RAL 3016	M
RAL 3017	M
RAL 3018	M
RAL 3020	M
RAL 3022	M
RAL 3027	M
RAL 4003	M
RAL 4004	M
RAL 4006	M
RAL 4007	M
RAL 4008	M
RAL 6001	M
RAL 6002	M
RAL 6005	M
RAL 6007	M
RAL 6008	M
RAL 6009	M
RAL 6010	M
RAL 6017	M
RAL 6018	M
RAL 6022	M
RAL 6024	M
RAL 6029	M
RAL 6032	M
RAL 8003	M
RAL 8004	M
RAL 8007	M
RAL 8008	M
RAL 8011	M
RAL 8014	M
RAL 8023	M

TINTE RAL PER PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'ACQUA

RAL SHADES FOR WATER-BASED INDUSTRIAL PRODUCTS

TINTE STANDARD

N=NORMALI

RAL 1000	N	RAL 7022	N
RAL 1001	N	RAL 7023	N
RAL 1002	N	RAL 7024	N
RAL 1011	N	RAL 7025	N
RAL 1013	N	RAL 7026	N
RAL 1014	N	RAL 7030	N
RAL 1015	N	RAL 7031	N
RAL 1018	N	RAL 7032	N
RAL 1019	N	RAL 7033	N
RAL 1020	N	RAL 7034	N
RAL 1024	N	RAL 7035	N
RAL 1034	N	RAL 7036	N
RAL 3012	N	RAL 7037	N
RAL 3014	N	RAL 7038	N
RAL 5012	N	RAL 7039	N
RAL 5014	N	RAL 7040	N
RAL 5018	N	RAL 7042	N
RAL 5024	N	RAL 7043	N
RAL 6000	N	RAL 7044	N
RAL 6003	N	RAL 7045	N
RAL 6006	N	RAL 7046	N
RAL 6011	N	RAL 7047	N
RAL 6012	N	RAL 8000	N
RAL 6013	N	RAL 8001	N
RAL 6014	N	RAL 8002	N
RAL 6015	N	RAL 8003	N
RAL 6019	N	RAL 8004	N
RAL 6020	N	RAL 8007	N
RAL 6022	N	RAL 8008	N
RAL 6027	N	RAL 8011	N
RAL 6033	N	RAL 8016	N
RAL 6034	N	RAL 8017	N
RAL 7000	N	RAL 8019	N
RAL 7001	N	RAL 8022	N
RAL 7002	N	RAL 8023	N
RAL 7003	N	RAL 8024	N
RAL 7004	N	RAL 8025	N
RAL 7005	N	RAL 8028	N
RAL 7006	N	RAL 9001	N
RAL 7007	N	RAL 9002	N
RAL 7008	N	RAL 9003	N
RAL 7009	N	RAL 9004	N
RAL 7010	N	RAL 9005	N
RAL 7011	N	RAL 9010	N
RAL 7012	N	RAL 9011	N
RAL 7013	N	RAL 9016	N
RAL 7015	N	RAL 9017	N
RAL 7016	N	RAL 9018	N
RAL 7021	N		

M=MEDIE

RAL 1012	M
RAL 1016	M
RAL 1017	M
RAL 1023	M
RAL 1027	M
RAL 1032	M
RAL 2012	M
RAL 3009	M
RAL 3015	M
RAL 3017	M
RAL 3022	M
RAL 4001	M
RAL 4005	M
RAL 4009	M
RAL 5000	M
RAL 5001	M
RAL 5007	M
RAL 5008	M
RAL 5009	M
RAL 5015	M
RAL 5017	M
RAL 5019	M
RAL 5021	M
RAL 5023	M
RAL 6001	M
RAL 6002	M
RAL 6004	M
RAL 6005	M
RAL 6007	M
RAL 6008	M
RAL 6009	M
RAL 6016	M
RAL 6017	M
RAL 6018	M
RAL 6021	M
RAL 6024	M
RAL 6025	M
RAL 6028	M
RAL 6032	M
RAL 8014	M

F=FORTI

RAL 1003	F
RAL 1004	F
RAL 1005	F
RAL 1006	F
RAL 1007	F
RAL 1021	F
RAL 1028	F
RAL 1033	F
RAL 1037	F
RAL 2000	F
RAL 2003	F
RAL 2008	F
RAL 2010	F
RAL 2011	F
RAL 3013	F
RAL 3018	F
RAL 4002	F
RAL 4003	F
RAL 5003	F
RAL 5004	F
RAL 5005	F
RAL 5010	F
RAL 5011	F
RAL 5020	F
RAL 6010	F
RAL 6026	F
RAL 6029	F
RAL 8012	F
RAL 8015	F

E=EXTRAFORTI

RAL 2001	E
RAL 2002	E
RAL 2004	E
RAL 2006	E
RAL 2009	E
RAL 3000	E
RAL 3001	E
RAL 3002	E
RAL 3007	E
RAL 3011	E
RAL 3016	E
RAL 3027	E
RAL 3031	E
RAL 4004	E
RAL 4008	E
RAL 4010	E
RAL 5002	E
RAL 5013	E
RAL 5022	E

X=ULTRAFORTI

RAL 3003	X
RAL 3004	X
RAL 3005	X
RAL 3020	X
RAL 4006	X
RAL 4007	X

Per le tinte X (Ultraforti)
le quotazioni sono a richiesta

**TINTE
PRONTE A MAGAZZINO**

**SHADES READY
IN STOCK**

M=MEDIE

RAL 1034	M
----------	---

F=FORTI

RAL 2012	F
RAL 3017	F
RAL 6017	F
RAL 6024	F
RAL 6032	F
RAL 8014	F

E=EXTRAFORTI

RAL 1012	E
RAL 1016	E
RAL 1018	E
RAL 1033	E
RAL 2003	E
RAL 3018	E
RAL 4002	E
RAL 6002	E
RAL 6007	E
RAL 6008	E
RAL 6009	E
RAL 6029	E
RAL 8003	E
RAL 8007	E
RAL 8008	E

X=ULTRAFORTI

RAL 1003	X
RAL 1004	X
RAL 1005	X
RAL 1006	X
RAL 1007	X
RAL 1021	X
RAL 1023	X
RAL 1027	X
RAL 1028	X
RAL 1032	X
RAL 1037	X
RAL 2000	X
RAL 2001	X
RAL 2002	X
RAL 2004	X
RAL 2006	X
RAL 2008	X
RAL 2009	X
RAL 2010	X
RAL 2011	X
RAL 3016	X
RAL 4004	X
RAL 4007	X
RAL 6010	X
RAL 6018	X

Per le tinte X (Ultraforti)
le quotazioni sono a richiesta

TINTOMETRIA

PASTE COLORANTI E CONVERTITORI A SOLVENTE ALL'ACQUA

*Solvent and water-based colorants
and Clear based for Tinting system*



E0615. PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER SISTEMI TINTOMETRICI

E0615. SOLVENT BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Confezione Litri 10	Euro/Kg	Confezione Litri 3,5	Euro/Kg
E0615.E00105	BIANCO/White	Kg/N 20	16,40	Kg/N 7	18,20
E0615.E00207	NERO/Black	Kg/N 10	16,24	Kg/N 3,5	18,05
E0615.E00308	GIALLO OSSIDO/Oxide yellow	Kg/N 15	13,49	Kg/N 5	14,97
E0615.E00334	GIALLO LIMONE FREDDO/Cold yellow			Kg/N 3,5	58,50
E0615.E00343	GIALLO BISMUTO/Bismuth vanadate yellow			Kg/N 5	58,50
E0615.E00356	GIALLO CALDO/Warm yellow			Kg/N 3,5	58,50
E0615.E00380	GIALLO ORGANICO/Organic yellow			Kg/N 3,5	26,18
E0615.E00422	ARANCIO HANSA/Hansa orange			Kg/N 3,5	31,49
E0615.E00438	ARANCIO ORGANICO/Organic orange			Kg/N 3,5	58,50
E0615.E00506	ROSSO CUPO/Dark red	Kg/N 10	35,33	Kg/N 3,5	37,03
E0615.E00511	ROSSO OSSIDO/Oxide red	Kg/N 20	15,33	Kg/N 7	17,03
E0615.E00529	ROSSO ORGANICO/Organic red			Kg/N 3,5	26,40
E0615.E00531	MAGENTA/Magenta			Kg/N 3,5	77,18
E0615.E00538	ROSSO LUCE/Light red			Kg/N 3,5	58,73
E0615.E00605	BLU/Blue	Kg/N 10	26,03	Kg/N 3,5	27,68
E0615.E00614	VIOLETTO/Violet			Kg/N 3,5	85,80
E0615.E00704	VERDE/Green	Kg/N 10	28,90	Kg/N 3,5	30,99
E0615.E00007	BIANCO FISSO/Extender	Kg/N 20	7,47	Kg/N 7	8,28
E0615.E00009	ESSICCATIVO/Drying agent			Kg/N 5	19,33

E0615. PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER SISTEMI TINTOMETRICI

E0615. SOLVENT BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Confezione Litri 10	Euro/Kg	Confezione Litri 3,5	Euro/Kg
COLORANTI AGGIUNTIVI PER CARROZZERIA INDUSTRIALE					
E0615.E00223	NERO PROFONDO/Dark black			litri 1	22,66
E0615.E00388	GIALLO OSSIDO LWC/LWC Oxide yellow			Kg/N 1	15,31
E0615.E00521	ROSSO OSSIDO LWC/LWC Oxide red			Kg/N 1	16,12
E0615.E00617	BLU/Blue			Kg/N 1	30,30
E0615.E00801	OPACIZZANTE/Opacifier			Kg/N 3	16,15
E3000.E01000	BIANCO/White			litri 4	18,93

BASE-COAT ACRIMATT SERIE E3000 COLORANTI PER METALLIC SHADES

E3000.E00010	TRASPARENTE/Transparent			litri 4	17,17
E3000.E00199	ALLUMINIO G.F./Fine grain AL			litri 4	45,32
E3000.E00200	ALLUMINIO G.M./Medium grain AL			litri 4	29,16
E3000.E00201	ALLUMINIO G.G./Coarse grain AL			litri 4	29,16
E3000.E02000	NERO/Black			litri 4	18,93
E0615.E00394	GIALLO OSSIDO TRS/Oxide yellow Trs			Kg/N 3,5	25,76
E0615.E00594	ROSSO OSSIDO TRS/Oxide red Trs			Kg/N 3,5	31,47

COLORANTI COMPLEMENTARI

E0615.E00205	NERO PROFONDO/Deep black			Kg/N 3,5	20,65
E0615.E00900	ALLUMINIO CHIARO/Light aluminium			Kg/N 3	32,16
E0615.E00910	ALLUMINIO/Aluminium			Kg/N 3	25,32
E0615.E09049	ALLUMINIO GRANA GROSSA/Corse-grind aluminium			Kg/N 3	32,98
E0615.E00100	TEXTURIZZANTE (max 10%)/Corse-grind aluminium			Kg/N 3	47,78

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutra Clear base packaging	EURO/KG
CONVERTITORI PER FONDI E ANTIRUGGINI MONOCOMPONENTE 1K PRIMERS AND RUST INHIBITING CLEAR BASES				
E0695. E00000	ELE ZINCROMAT NEUTRO Antiruggine superiore ai fosfati di zinco, sovraverniciabile con nitro e RE High-quality, zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint overcoatable with nitro and fast drying products	25 Kg/L 5 Kg/L	22,5 Kg/L 4,5 Kg/L	6,91 8,24
E0693. E00000	ELE ECOZINC NEUTRO Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco Fast drying, zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint	25 Kg/L	22,5 Kg/L	5,15
E0696. E00000	ELE FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE NEUTRO Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco Fast drying, zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint	25 Kg/L 5 Kg/L	22,5 Kg/L 4,5 Kg/L	5,64 6,97
CONVERTITORI PER FONDI E ANTIRUGGINI BICOMPONENTE 2K PRIMERS AND RUST INHIBITING CLEAR BASES				
E0788. E00000	ELE FONDO POLIACRILICO NEUTRO Primer poliaccrilico alto solido con induritore alifatico, ideale come mano di fondo per supporti metallici e materiale plastico HB, polyacrylic primer with aliphatic hardener, suitable as primer for metal and plastic supports Catalizzato con: E0929.E00000 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO al 25% - Catalysis at 25% with PUR aliphatic catalyst 929	20 Kg/L	17 Kg/N	11,26
E0781. E00000	ELE EPOXY PRIMER HB NEUTRO Primer anticorrosivo epossivinilico con elevato potere passivante, ad alta spessore Epoxyvinyl, high building primer characterised by high anticorrosive power Catalizzato con: E0917.E00000 CATALIZZATORE EPOX 15% - Catalysis at 15% with EPOX catalyst 917	20 Kg/N	18 Kg/N	9,66
E0770. E00000	ELE PRIMOZIN FONDO EPOX NEUTRO Primer anticorrosivo epossipoliamidico Epoxy polyamide anticorrosion primer Catalizzato con: E0918.E00000 CATALIZZATORE EPOX al 20% - Catalysis at 20% with EPOX catalyst 918 E1600.E00000 CATALIZZATORE EPOX al 25% - Catalysis at 25% with EPOX catalyst 1600	20 Kg/N 4 Kg/N 1 Kg/N	18 Kg/N 3,6 Kg/N 0,9 Kg/N	8,95 10,22 11,27
E1184. E00000	ELE PRIMER EPOX SATINATO NEUTRO Primer anticorrosivo epossipoliamidico Epoxy polyamide anticorrosion primer Catalizzato con: E0918.E00000 CATALIZZATORE EPOX al 20% - Catalysis at 20% with EPOX catalyst 918	20 Kg/N	18 Kg/N	8,95
CONVERTITORI PER SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE FAST DRYING ENAMEL CLEAR BASES				
E0325. E00000	ELE POLILUX NEUTRO Smalto lucido di rapidissima essiccazione per finiture di alta qualità resistente alla goccia d'acqua - N.B. Aggiungere l'essiccante dopo la colorazione Glossy, fast drying, water-drop-resistant enamel for high quality finish P.S. add the drying agent after colouring the product	20 Kg/L	16 Kg/L	10,22
E0320. E00000	ELE FAST DRY NEUTRO Smalto sintetico RE lucido Glossy, fast drying, synthetic enamel	20 Kg/L 4 Kg/N 1 Kg/N	16 Kg/L 3,2 Kg/N 0,8 Kg/N	7,98 9,94 10,66
E0320. E01025	ELE FAST DRY BASE BIANCA N2 Smalto sintetico RE lucido Glossy, fast drying, synthetic enamel-white base N2	20 Kg/L 5 Kg/L	19,2 Kg/L 4,8 Kg/L	9,79 11,13
E0322. E00001	ELE FAST DRY OPACO NEUTRO Smalto sintetico RE opaco Matt, fast drying synthetic enamel	20 Kg/L	16 Kg/L	7,98
E0324. E00001	ELE SMALTO RE SOVRASPRUZZABILE NEUTRO Smalto sintetico RE lucido sovraspruzzabile con se stesso N.B. Aggiungere l'essiccante dopo la colorazione Glossy, fast drying, synthetic enamel oversprayable with itself P.S. add the drying agent after colouring the product	20 Kg/L 20 Kg/N	16 Kg/L 3,2 Kg/N	9,84 11,89

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutro Clear base packaging	EURO/KG
E0332. E00001	ELE SMALTO AUTOTELAI MANO UNICA NEUTRO Fondo finitura RE semilucido "antiallo" per autotelai, sovraspruzzabile con se stesso, con cicli di nitro e poliuretano - N.B. Aggiungere l'essiccante dopo la colorazione Semi-glossy, fast drying primer and final coat for chassis resistant to hydraulic oils over-sprayable with itself in nitro and polyurethane painting systems. P.S. add the drying agent after colouring the product	24 Kg/L 5 Kg/N	21,12 Kg/L 4,4 Kg/N	7,85 9,66
E0470. E00000	ELE BUCCIATO REM NEUTRO Fondo finitura bucciato RE monocomponente, sovraverniciabile anche con finiture nitro e poliuretaniche Fast drying, one component, textured-finish primer and top coat enamel	25 Kg/L	22,5 Kg/L	9,22
E0330. E00000	ELE CARRICOLOR NEUTRO Smalto RE lucido specifico per macchine agricole Glossy, fast drying enamel for agricultural machines	22 Kg/L 5 Kg/N	17,6 Kg/L 4 Kg/N	7,07 8,58
E0336. E00001	ELE SMALTO RE LUCIDO NEUTRO Smalto sintetico RE lucido indicato per fusti. N.B. Aggiungere l'essiccante dopo la colorazione Glossy, fast drying synthetic enamel for drums P.S. add the drying agent after colouring the product	23 Kg/L	18,4 Kg/L	7,25
E0337. E00001	ELE SINTOCAR NEUTRO Smalto RE semilucido industriale - N.B. Aggiungere l'essiccante dopo la colorazione Semi-glossy, fast drying enamel for industry P.S. add the drying agent after colouring the product	25 Kg/L 5 Kg/N	20 Kg/L 4 Kg/N	5,46 6,93
E0338. E00001	ELE SMALTO RE PER CONTENITORI NEUTRO Smalto industriale a rapida essiccazione semilucido N.B. Aggiungere l'essiccante dopo la colorazione Semi-glossy, fast drying industrial enamel P.S. add the drying agent after colouring the product	25 Kg/L	21,25 Kg/L	5,46
E0702. E00000	ELE SMALTO SATIN M.U. NEUTRO Smalto sintetico RE satinato a mano unica Synthetic, fast-drying, satin finish, one coat enamel	25 Kg/L	21,25 Kg/L	6,87
E1070. E00000	ELE SMALTO RE LUCIDO ELETTROSTATICO NEUTRO Smalto industriale a rapida essiccazione lucido per contenitori metallici Glossy, fast-drying enamel for metal containers and industrial use	22 Kg/L	19,4 Kg/L	8,69

CONVERTITORI PER SMALTI A PENNELLO BRUSH ENAMEL CONVERTERS

E0552. E00011	ELE SMAP LUCIDO NEUTRO Smalto a pennello lucido per uso industriale Glossy brush enamel for industrial use	20 Kg/N 4 Kg/N 1 Kg/N	13 Kg/N 2,6 Kg/N 0,65 Kg/N	11,31 12,62 13,68
E0554. E00051	ELE SMAP OPACO NEUTRO Smalto a pennello opaco per uso industriale Matt brush enamel for industrial use	20 Kg/N 4 Kg/N 1 Kg/N	13 Kg/N 2,6 Kg/N 0,65 Kg/N	12,09 13,40 14,46
S3103. E00000	ELE NEUTRO OCEANIA Smalto poliuretano monocomponente per esterni ed interni 1K, polyurethane enamel suitable for outdoors and indoors	3 Kg/N 1 Kg/N	2,16 Kg/N 0,72 Kg/N	17,28 18,00
S3103. E01025	ELE OCEANIA BASEBIANCA N2 Smalto poliuretano monocomponente per esterni ed interni 1K, polyurethane enamel suitable for outdoors and indoors	3 Kg/N 1 Kg/N	2,76 Kg/N 0,92 Kg/N	17,28 18,00
E2500. E00000	ELE NEUTRO TENTRE LUCIDO Smalto sintetico uretanico, per esterni ed interni, caratterizzato da alta resistenza alla luce, ottima dilatazione e ritenzione della brillantezza Urethane, synthetic enamel for interior and exterior, characterized by excellent light stability, flow and gloss retention	3 Kg/N 1 Kg/N	2,16 Kg/N 0,72 Kg/N	13,67 14,65
E2500. E01025	ELE TENTRE LUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto sintetico uretanico, per esterni ed interni, caratterizzato da alta resistenza alla luce, ottima dilatazione e ritenzione della brillantezza Urethane, synthetic enamel for interior and exterior, characterized by excellent light stability, flow and gloss retention	3 Kg/N 1 Kg/N	2,76 Kg/N 0,92 Kg/N	15,22 16,10

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutro Clear base packaging	EURO/KG
E2600. E00000	ELE NEUTRO TENTRE SATIN Smalto sintetico uretanico satinato, per esterni ed interni, caratterizzato da ottima dilatazione, aspetto morbido e setoso Urethane, satin finish, synthetic enamel for interior and exterior, characterized by excellent flow, smooth and silky finish	3 Kg/N 1 Kg/N	2,16 Kg/N 0,72 Kg/N	14,37 15,27
E2600. E01025	ELE TENTRE SATIN BASE BIANCA N2 Smalto sintetico uretanico satinato, per esterni ed interni, caratterizzato da ottima dilatazione, aspetto morbido e setoso Urethane, satin finish, synthetic enamel for interior and exterior, characterized by excellent flow, smooth and silky finish	3 Kg/N 1 Kg/N	2,76 Kg/N 0,92 Kg/N	16,89 17,77

CONVERTITORI PER SMALTI FERROMICACEO IRON-MICACEOUS ENAMEL BASES

E1290. E09070	ELE ANTIKO BASE Smalto ferromicaceo acrilpoliuretanico Iron-micaceous, acryl-polyurethane enamel	18 Kg/N 4 Kg/N	18 Kg/N 4 Kg/N	15,02 16,30
Catalizzato con: E0929.E00000 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO al 25% - Catalysis at 25% with PUR Aliphatic catalyst 929 E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 al 12,5% - Catalysis at 12,5% with HS Plus 420 catalyst 1392				
E1275. E09070	ELE LIBERTY BASE Smalto ferromicaceo RE industriale Fast drying, iron-micaceous enamel for industry	25 Kg/N 5 Kg/N	25 Kg/N 5 Kg/N	13,93 15,22
S3132. E09070	ELE DUBLEX GRANA GROSSA ARGENTO Finitura protettiva sintetica a grana grossa a base di ossido di ferromicaceo Synthetic, coarse-grind protective final coat, mainly composed of micaceous iron oxide	2,5 litri 0,75 litri	2,5 litri 0,75 litri	26,33 27,19
E1332. E09070	ELE DUBLEX GRANA FINE ARGENTO Finitura protettiva a grana fine a base di ossido di ferromicaceo Protective final coat, mainly composed of fine-grind micaceous iron oxide	2,5 litri 0,75 litri	2,5 litri 0,75 litri	20,72 21,62
E1425. E09070	ELE ONE MIOX Smalto alchidico monocomponente ad effetto ferromicaceo per esterni ed interni 1K alkyd enamel with iron-micaceous effect for indoor and outdoor	2,5 litri 0,75 litri	2,5 litri 0,75 litri	27,00 27,86

CONVERTITORI PER SMALTI NITRO IRON-MICACEOUS ENAMEL BASES

E0380. E00000	ELE NITROVER NEUTRO Smalto nitrosintetico superiore lucido Glossy, high quality, nitrosynthetic enamel	19 Kg/L 4 Kg/N 1 Kg/N	15,2 Kg/L 3,2 Kg/N 0,8 Kg/N	9,56 11,76 12,51
E0382. E00000	ELE NITROVER OPACO NEUTRO Smalto nitrosintetico superiore opaco Matt, high quality, nitrosynthetic enamel	19 Kg/L 4 Kg/N 1 Kg/N	15,2 Kg/L 3,2 Kg/N 0,8 Kg/N	9,56 11,76 12,51
E0382. E00000	ELE ISOLUX NEUTRO Smalto isocellulosico semilucido addizionabile con isocianato Semiglossy, isocellulosic enamel addable with isocyanate	18 Kg/L 4 Kg/L	14,4 Kg/L 3,2 Kg/N	8,40 9,75
Catalizzato con: E1383.E00000 CATALIZZATORE STANDARD HS al 10% - Catalysis at 10% with STANDARD HS catalyst 1383				
E0632. E00000	ELE NITROSINTETICO NEUTRO Smalto nitrosintetico industriale brillante Glossy, industrial nitrosynthetic enamel	19 Kg/L	15,2 Kg/L	8,24

CONVERTITORI PER SMALTI A FORNO CLEAR BASES FOR

E0350. E00000 KL14.3	ELE TERMODUR NEUTRO Smalto alchidico lucido a forno Glossy, oven-drying, alkyd-based enamel	20 Kg/L	14 Kg/L	10,42
E0351. E00000 KL17	ELE CERVINO NEUTRO Smalto alchidico semilucido a forno Semiglossy, oven-drying, alkyd-based enamel	21 Kg/L	16,8 Kg/L	9,83



CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutra Clear base packaging	EURO/KG
CONVERTITORI PER SMALTI EPOSSIDICI CLEAR BASES FOR EPOXY ENAMELS				
E0425. E00000	ELE EPOSSIDICO LUCIDO NEUTRO Smalto epossidico lucido Glossy, epoxy-based enamel	20 Kg/L 5 Kg/N	16 Kg/N 4 Kg/N	10,82 12,05
E0425. E01025	ELE EPOSSIDICO LUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto epossidico lucido Glossy, epoxy-based enamel - white base N2	20 Kg/N 5 Kg/N	19 Kg/N 4,75 Kg/N	11,45 12,67
Catalizzato con: E1600.E00000 CATALIZZATORE EPOX al 40% - Catalysis at 40% with EPOX catalyst 1600				
E0434. E00000	ELE EPOSSIDICO SATINATO NEUTRO Smalto epossidico satinato Satin-finish, epoxy-based enamel	20 Kg/L 4 Kg/N	17 Kg/N 3,4 Kg/N	9,02 10,28
Catalizzato con: E1600.E00000 CATALIZZATORE EPOX al 25% - Catalysis at 25% with EPOX catalyst 1600 E0917.E00000 CATALIZZATORE EPOX 917 al 15% - Catalysis at 15% with EPOX catalyst 0917				
E0423. E00000	ELE BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO NEUTRO Epossipoliamicidico ad effetto bucciato lucido Glossy, textured-finish, epoxy-polyamide-based enamel	20 Kg/N 5 Kg/N	18 Kg/N 4,5 Kg/N	8,78 10,00
Catalizzato con: E0917.E00000 CATALIZZATORE EPOX 917 al 20% - Catalysis at 20% with EPOX catalyst 0917				
E1234. E00000	ELE BUCCIATO EPOX SATINATO NEUTRO Epossipoliamicidico ad effetto bucciato satinato Satin, textured-finish, epoxy-polyamide-based enamel	20 Kg/N	18 Kg/N	9,11
Catalizzato con: E0917.E00000 CATALIZZATORE EPOX 917 al 15% - Catalysis at 15% with EPOX catalyst 0917 E1600.E00000 CATALIZZATORE EPOX al 25% - Catalysis at 25% with EPOX catalyst 1600				
E0433. E00000	ELE EPOSSIVINILICO NEUTRO Intermedio e finitura epossivinilica specifica per cidi con fondi epossidici o zincante inorganico Epoxyvinyl-based intermediate and final coat	20 Kg/N	18 Kg/N	9,11
Catalizzato con: E1600.E00000 CATALIZZATORE EPOX 917 al 25% - Catalysis at 25% with EPOX catalyst 1600				
CONVERTITORI PER SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI CLEAR BASES FOR ACRYL AND POLYURETHANE ENAMEL				
E3680. E00000	ELE ACRITOP UHS 420 NEUTRO Smalto acrilico lucido per refinishing e veicoli industriali alto solido Glossy, high-building, acryl-based enamel for refinishing and industrial vehicles	4 Kg/N	2,8 Kg/N	27,59
E3680. E01000	ELE ACRITOP WHITE 420 BIANCO Smalto acrilico lucido per refinishing e veicoli industriali alto solido Glossy, high-building, acryl-based enamel for refinishing and industrial vehicles	20 Kg/N 3 l (4,3 Kg/N)	19 Kg/N	11,45 31,95
Catalizzato con: E1601.E00000 CATALIZZATORE UHS 420 LV al 33% in volume - Catalysis at 33% by volume with UHS 420 LV catalyst 1601				
E3900. E00000	ELE ACRITOP CLEAR Smalto acrilico lucido per top-coat Glossy, acryl-based enamel for top-coat	20 Kg/N 4 Kg/N	14 Kg/N 2,8 Kg/N	19,76 20,49
E3900. E01000	ELE ACRITOP BIANCO Smalto acrilico lucido per top-coat Glossy, acryl-based enamel for top-coat	20 Kg/N 4 l (5 Kg/N)		19,19 24,39
Catalizzato con: E1383.E00000 CATALIZZATORE STANDARD H5 al 50% in volume - Catalysis at 50% by volume with STANDARD H5 catalyst 1383				
E1038. E00000	ELE ISOKRYL 2K NEUTRO Smalto acril-poliuretano alto solido lucido one-coat per metallo e leghe Glossy, one-coat, high building, acryl-polyurethane enamel for metals and alloys	17 Kg/N	12,75 Kg/N	18,22
E1038. E01025	ELE ISOKRYL 2K BASE BIANCA N2 Smalto acril-poliuretano alto solido lucido one-coat per metallo e leghe Glossy, one-coat, high building, acryl-polyurethane enamel for metals and alloys	17 Kg/N	16,15 Kg/N	17,45
Catalizzato con: E1392.E00000 CATALIZZATORE H5 PLUS 420 al 15% - Catalysis at 15% with PUR EXTRA catalyst 1392 E1223.E00000 CATALIZZATORE PUR EXTRA al 30% - Catalysis at 30% with PUR EXTRA catalyst 1223				

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutra Clear base packaging	EURO/KG
E1773. E00000	ELE ACRILICO HS 2K MANO UNICA Smalto acrilpoliuretanico alto solido semilucido one-coat per metallo e leghe One coat, high solid acryl-polyurethane enamel for metal and alloys	20 Kg/N	16 Kg/N	16,35
Catalizzato con:	E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 al 15% - Catalysis at 15% with HS PLUS 420 catalyst 1392 E1223.E00000 CATALIZZATORE PUR EXTRA al 30% - Catalysis at 30% with HS PLUS 420 catalyst 1223			
E1771. E00000	ELE ACRILICO 2K SEMILUCIDO MU Smalto acrilpoliuretanico semilucido a mano unica per metallo e leghe One coat semi-glossy acryl-polyurethane enamel for metal and alloys	20 Kg/N	16 Kg/N	16,35
Catalizzato con:	E0929.E00000 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO al 25% - Catalysis at 25% with PUR ALIPHATIC catalyst 0929			
E1269. E00000	ELE ACRILICO 2K SATINATO NEUTRO Smalto acrilpoliuretanico alto solido semilucido one-coat per metallo e leghe Semiglossy, one-coat, high building, acryl-polyurethane enamel for metals and alloys	20 Kg/N	16 Kg/N	14,91
E1269. E01025	ELE ACRILICO 2K SATINATO BASE BIANCA N2 Smalto acrilpoliuretanico alto solido semilucido one-coat per metallo e leghe Semiglossy, one-coat, high building, acryl-polyurethane enamel for metals and alloys	20 Kg/N	19 Kg/N	15,38
Catalizzato con:	E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 al 10% - Catalysis at 10% with HS PLUS 420 catalyst 1392 E1223.E00000 CATALIZZATORE PUR EXTRA al 15% - Catalysis at 15% with PUR EXTRA catalyst 1223			
E0410. E00000	ELE ISO 90 NEUTRO Smalto poliuretanico lucido Glossy, polyurethane enamel	20 Kg/N 4 Kg/N 1 Kg/N	13 Kg/N 2,6 Kg/N 0,65 Kg/N	14,57 15,88 16,94
E0410. E01025	ELE ISO 90 BASE BIANCA N2 Smalto poliuretanico lucido Glossy, polyurethane enamel - white base N2	20 Kg/N 4 Kg/N 1 Kg/N	19 Kg/N 3,8 Kg/N 0,95 Kg/N	15,14 16,42 17,47
Catalizzato con:	E0929.E00000 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR ALIPHATIC catalyst 0929 E0941.E00000 CATALIZZATORE PUR AROMATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR AROMATIC catalyst 0941 E0935.E00000 CATALIZZATORE PUR MISTO AROMATICO/ALIFATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR mixed AROMATIC/ALIPHATIC catalyst 0935 E1383.E00000 CATALIZZATORE STANDARD HS al 50% - Catalysis at 50% with STANDARD HS catalyst 1383 E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 al 25% - Catalysis at 25% with HS PLUS 420 catalyst 1392			
E0413. E00000	ELE ISO 90 SATIN NEUTRO Smalto poliuretanico satinato Satin-finish, polyurethane enamel	20 Kg/N 4 Kg/N 1 Kg/N	13 Kg/N 2,6 Kg/N 0,65 Kg/N	10,05 11,34 12,41
Catalizzato con:	E0929.E00000 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR ALIPHATIC catalyst 0929 E0941.E00000 CATALIZZATORE PUR AROMATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR AROMATIC catalyst 0941 E0935.E00000 CATALIZZATORE PUR MISTO AROMATICO/ALIFATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR mixed AROMATIC/ALIPHATIC catalyst 0935 E1383.E00000 CATALIZZATORE STANDARD HS al 50% - Catalysis at 50% with STANDARD HS catalyst 1383 E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 al 25% - Catalysis at 25% with HS PLUS 420 catalyst 1392			
E1230. E00000	ELE ISO 90 OPACO NEUTRO Smalto poliuretanico opaco extra High quality, matt, polyurethane enamel	20 Kg/N 4 Kg/N	16 Kg/N 3,2 Kg/N	10,20 11,49
Catalizzato con:	E0929.E00000 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR ALIPHATIC catalyst 0929 E0941.E00000 CATALIZZATORE PUR AROMATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR AROMATIC catalyst 0941 E0935.E00000 CATALIZZATORE PUR MISTO AROMATICO/ALIFATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR mixed AROMATIC/ALIPHATIC catalyst 0935 E1383.E00000 CATALIZZATORE STANDARD HS al 50% - Catalysis at 50% with STANDARD HS catalyst 1383 E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 al 25% - Catalysis at 25% with HS PLUS 420 catalyst 1392			

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutra Clear base packaging	EURO/KG
E0403. E00000	ELE POLIURETANICO BUCCIATO NEUTRO Smalto poliuretanico lucido ad effetto bucciato fine Glossy, textured-finish, polyurethane enamel	20 Kg/N	15,8 Kg/N	12,52
Catalizzato con: E1392.E00000 CATALIZZATORE HS PLUS 420 per esterno al 25% - Catalysis at 25% with PUR EXTRA catalyst 1392 E0940.E00050 CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI al 25% - For embossed finish Catalysis at 25% with PUR catalyst 0940				

E0411. E00000	ELE ISOFLEX NEUTRO Smalto poliuretanico lucido per uso industriale Glossy, polyurethane enamel for industrial use	20 Kg/N 5 Kg/N	15,0 Kg/N 3,75 Kg/N	9,87 11,24
Catalizzato con: E0941.E00000 CATALIZZATORE PUR AROMATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR AROMATIC catalyst 0941 E0927.E00000 CATALIZZATORE PUR AROMATICO al 50% - Catalysis at 50% with PUR AROMATIC catalyst 0927				

CONVERTITORI PER PRODOTTI SPECIALI CLEAR BASES FOR SPECIAL PRODUCTS

E0455. E00000	ELE SMALTO CLOROCAUCCIÙ NEUTRO Smalto clorovinilico per protezione industriale Chlor-vinyl enamel for industrial protection	20 Kg/L	16 Kg/L	11,87
E1761. E00000	ELE PRISMACRYL NEUTRO Smalto satinato a mano unica per lamiere zincate e leghe leggere Satin finish enamel 1 coat for galvanised sheet and light alloys	20 Kg/N 3 Kg/N 1 Kg/N	16 Kg/N 2,4 Kg/N 0,8 Kg/N	15,98 17,25 18,30

CONVERTITORI PER PRODOTTI ALTE TEMPERATURE CLEAR BASES FOR HIGH TEMPERATURE PRODUCTS

E0442. E00000	ELE SMALTO FENILSILICONICO NEUTRO Finitura opaca termoresistente fino a 200°C Matt, 200°C resistant final coat	20 Kg/L	16 Kg/L	11,48
------------------	---	---------	---------	-------

CONVERTITORI LINEA LEGNO WOOD RANGE CONVERTERS

E1810. E00000	ELE NEUTRO ISOLEGNO OPACO Smalto poliuretanico opaco per legno Matt polyurethane enamel for wood	20 Kg/L 4 Kg/L	15 Kg/L 3 Kg/L	10,25 11,36
E1810. E01500	ELE ISOLEGNO OPACO BIANCO Smalto poliuretanico opaco per legno Matt polyurethane enamel for wood	20 Kg/L 4 Kg/L	15 Kg/L 3 Kg/L	10,25 11,36
Catalizzato con: E1612.E00000 CATALIZZATORE PER OPACO al 50% - Catalysis at 50% with catalyst 1612 FOR MATT PRODUCTS				
E1815. E00000	ELE NEUTRO ISOLEGNO LUCIDO Smalto poliuretanico lucido per legno Glossy polyurethane enamel for wood	20 Kg/L 4 Kg/L	15 Kg/L 3 Kg/L	12,39 13,50
E1810. E01500	ELE ISOLEGNO LUCIDO BIANCO Smalto poliuretanico lucido per legno Glossy polyurethane enamel for wood	20 Kg/L 4 Kg/L	19 Kg/L 3,8 Kg/L	13,61 14,72
Catalizzato con: E1613.E00000 CATALIZZATORE PER LUCIDO al 50% - Catalysis at 50% with catalyst 1613 FOR GLOSSY PRODUCTS				
E1820. E00000	ELE PRIMER ISOLEGNO TRASPARENTE Primer poliuretanico carteggiabile per legno Sandable polyurethane primer for wood	20 Kg/L		8,61
Catalizzato con: E1613.E00000 CATALIZZATORE PER LUCIDO al 50% - Catalysis at 50% with catalyst 1613 FOR GLOSSY PRODUCTS				
E1821. E01000	ELE ISOLEGNO BIANCO Primer poliuretanico con ottima adesione su legno Polyurethane primer characterised by good adhesion on wood	20 Kg/L		7,78
Catalizzato con: E1614.E00000 CATALIZZATORE PER PRIMER ISOLEGNO al 50% - Catalysis at 50% with catalyst 1614 FOR PRIMERS				

E1195. PASTE COLORANTI AD ACQUA V.O.C. FREE

E1195 V.O.C. FREE WATER-BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Confezione 20 Kg/N	Euro/Kg	Confezione Litri 3,5	Euro/Kg
PER INDUSTRIA, LEGNO, DECORATIVO - FOR INDUSTRY WOOD AND DECORATIVE					
E1195.P00130	BIANCO/White	Kg/N 20	18,15	Kg/N 7	19,02
E1195.P00225	NERO/Black	Kg/N 20	18,20	Kg/N 3,5	19,20
E1195.P00313	GIALLO FREDDO/Cold yellow			Kg/N 5	120,26
E1195.P00318	GIALLO OSSIDO/Oxide yellow	Kg/N 20	18,89	Kg/N 5	20,95
E1195.P00332	GIALLO ORO LUCE/Light cold yellow			Kg/N 3,5	133,11
E1195.P00340	GIALLO ORGANICO/Organic yellow	Kg/N 20	42,41	Kg/N 3,5	45,90
E1195.P00350	GIALLO ORO/Gold yellow	Kg/N 20	52,45	Kg/N 3,5	53,85
E1195.P00393	GIALLO OSSIDO TRS/Trs oxide yellow			Kg/N 3,5	28,54
E1195.P00450	ARANCIO ORGANICO/Organic orange			Kg/N 3,5	86,74
E1195.P00460	ARANCIO LUCE/Light orange			Kg/N 3,5	133,34
E1195.P00515	ROSSO OSSIDO/Oxide red	Kg/N 20	21,05	Kg/N 6	21,33
E1195.P00533	MAGENTA/Magenta			Kg/N 3,5	144,41
E1195.P00570	ROSSO ORGANICO/Organic red			Kg/N 3,5	98,75
E1195.P00580	ROSSO LUCE/Light red	Kg/N 20	71,71	Kg/N 3,5	72,76
E1195.P00593	ROSSO OSSIDO TRS/Trs oxide red			Kg/N 3,5	28,54
E1195.P00607	BLU (FTALO)/Phtalo blue	Kg/N 20	34,60	Kg/N 3,5	39,77
E1195.P00626	VIOLETTO/Violet	Kg/N 20	68,43	Kg/N 3,5	71,81
E1195.P00750	VERDE (FTALO)/Phtalo green	Kg/N 20	39,16	Kg/N 3,5	40,93
E1195.P00903	ALLUMINIO GRANA FINE/ Fine grind aluminium			Kg/N 3	35,38
E1195.P00904	ALLUMINIO GRANA GROSSA/ Coarse grind aluminium			Kg/N 3	53,85

E1195 PASTE COLORANTI AD ACQUA V.O.C. FREE

E1195 V.O.C. FREE WATER-BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Confezione 20 Kg/N	Euro/Kg	Confezione Litri 3,5	Euro/Kg
PER EDILIZIA - FOR BUILDING					
E1195.E00322	GIALLO ORO/Gold yellow			Kg/N 7	118,76
E1195.E00490	ARANCIO OSSIDO/Oxide orange			Kg/N 6	14,38
E1195.E00513	SCARLATTO/Scarlet red			Kg/N 1	192,00
E1195.E00533	MAGENTA/Magenta			Kg/N 1	145,61
E1195.E00626	VIOLETTO/Violet			Kg/N 1	73,01
E1195.E00690	BLU COBALTO/Cobalt blue			Kg/N 1	124,76
E1195.E00750	VERDE (FTALO)/Phtalo green			Kg/N 1	42,13
E1195.E00810	AMBRA/Amber			Kg/N 1	14,76
E1195.E00873	BIANCO/White			Kg/N 7	10,75

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI AD ACQUA

WATER-BASED CONVERTERS FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutra Clear base packaging	EURO/KG
PRIMER E FONDI MONOCOMPONENTE 1K PRIMERS				
E2105. C00000	ELE FONDO UNIVERSALE AD ACQUA NEUTRO Antiruggine monocomponente satinato ad acqua 1K, satin-finish, water-based rust inhibiting paint	22 Kg/L	19,8 Kg/L	8,95
E1334. C00000	ELE PRIMER MONOCOMPONENTE AD ACQUA NEUTRO Fondo finitura satinato a rapida essiccazione ad acqua Satin-finish, fast-drying, water-based primer and final coat	23 Kg/L	20,7 Kg/L	8,18
SMALTI MONOCOMPONENTE 1K ENAMELS				
E0345. C00000	ELE AQUAMIX RE NEUTRO Smalto lucido all'acqua a rapida essiccazione Glossy, fast drying, water-based enamel	20 Kg/L	17,6 Kg/L	13,66
E0345. B01025	ELE AQUAMIX RE BASE BIANCA N2 Smalto lucido all'acqua a rapida essiccazione Glossy, fast drying, water-based enamel - white base N2	20 Kg/L	19,1 Kg/L	16,47
E1326. C00000	ELE SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO NEUTRO Smalto acrilico all'acqua lucido a rapida essiccazione Glossy, fast drying, acrylic, water-based enamel	20 Kg/L	17,6 Kg/L	11,87
E1326. B01025	ELE SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto acrilico all'acqua lucido a rapida essiccazione Glossy, fast drying, acrylic, water-based enamel - white base N2	20 Kg/L	19,1 Kg/L	13,73
E1218. C00000	ELE AQUAMIX RE LUCIDO NEUTRO Smalto lucido a rapida essiccazione Glossy, fast drying, enamel	20 Kg/L	17,6 Kg/L	8,56
E1218. B01025	ELE AQUAMIX RE LUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto lucido a rapida essiccazione Glossy, fast drying, enamel - white base N2	20 Kg/L	19,1 Kg/L	9,78
E0477. C00000	ELE AQUAMIX RE SEMILUCIDO NEUTRO Smalto a rapida essiccazione semilucido all'acqua Semiglossy, fast drying, water-based enamel	20 Kg/L	17,6 Kg/L	9,57
E0477. B01025	ELE AQUAMIX RE SEMILUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto a rapida essiccazione semilucido all'acqua Semiglossy, fast drying, water-based enamel - white base N2	20 Kg/L	19,1 Kg/L	11,17
E2110. C00000	ELE AQUAPRISMAL NEUTRO Finitura monocomponente satinato ad acqua 1K, satin-finish, water-based final coat	20 Kg/N	17,6 Kg/N	10,74
E2110. B01025	ELE AQUAPRISMAL BASE BIANCA N2 Finitura monocomponente satinato ad acqua 1K, satin-finish, water-based final coat - white base N2	20 Kg/N	19,0 Kg/N	13,36
E2114. C00000	ELE AQUAPLUS AC SATIN NEUTRO Smalto acrilico all'acqua, satinato, a rapida essiccazione Acrylic water based satin fast drying	20 Kg/L	17,6 Kg/L	11,56
E2114. B01025	ELE AQUAPLUS AC SATIN BASE BIANCA N2 Smalto acrilico all'acqua, satinato, a rapida essiccazione 1K, satin-finish, water-based final coat - white base N2	20 Kg/L	19,1 Kg/L	13,99

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI AD ACQUA

WATER-BASED CONVERTERS FOR TINTING SYSTEMS

Serie Series	Descrizione Description	Prodotto finito colorato Coloured product	Confezione neutra Clear base packaging	EURO/KG
E2131. C00000	ELE SMALTO PU AD ACQUA MU SEMILUCIDO NEUTRO Smalto semilucido all'acqua mano unica a rapida essiccazione Fast drying semi-glossy one coat water based enamel	20 Kg/L	17,6 Kg/L	14,01
E2131. B01025	ELE SMALTO PU AD ACQUA MU SEMILUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto semilucido all'acqua mano unica a rapida essiccazione Fast drying semi-glossy one coat water based enamel	20 Kg/L	19,1 Kg/L	15,45
SMALTI BICOMPONENTE 2K ENAMELS				
E1399. C00000	ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA NEUTRO Smalto poliacrilico all'acqua lucido Glossy, water-based, polyacrylic enamel	16 Kg/N	12,8 Kg/N	16,55
E1399. B01025	ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA BASE BIANCA N2 Smalto poliacrilico all'acqua lucido Glossy, water-based, polyacrylic enamel - white based N2	16 Kg/N	15,2 Kg/N	17,67
Catalizzato con: E610.N00000 CATALIZZATORE PUR "R" al 25% - Catalysis at 25% with catalyst PUR "R" 1610				
E2115. C00000	ELE SMALTO POLIACRILICO M.U. SATIN AD ACQUA NEUTRO Smalto poliacrilico all'acqua mano unica satinato Satin, one coat, water-based, polyacrylic enamel	20 Kg/N	16 Kg/N	17,40
E2115. B01025	ELE SMALTO POLIACRILICO M.U. SATIN AD ACQUA BASE BIANCA N2 Smalto poliacrilico all'acqua mano unica satinato Satin, one coat, water-based, polyacrylic enamel	20 Kg/N	19 Kg/N	18,52
Catalizzato con: E1610.N00000 CATALIZZATORE PUR "R" al 20% - Catalysis at 20% with catalyst PUR "R" 1610				
E2122. C00000	ELE SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA M.U. OPACO NEUTRO Smalto poliacrilico all'acqua mano unica opaco Matt, one coat, water-based, polyacrylic enamel	20 Kg/N	16 Kg/N	15,78
E2122. B01025	ELE SMALTO POLIACRILICO M.U. OPACO AD ACQUA BASE BIANCA N2 Smalto poliacrilico all'acqua mano unica opaco Matt, one coat, water-based, polyacrylic enamel	20 Kg/N	19 Kg/N	16,89
Catalizzato con: E1610.N00000 CATALIZZATORE PUR "R" al 15% - Catalysis at 15% with catalyst PUR "R" 1610				
E2184. C00000	ELE EPOX PER CEMENTO E PAVIM. INDUSTRIALI NEUTRO Smalto epossidico semilucido all'acqua specifico per pavimentazioni Semi-glossy, water-based, epoxy-based enamel for flooring	13 Kg/N 3,3 Kg/N	11,70 Kg/N 3,0 Kg/N	21,36 22,28
E2184. B01025	ELE EPOX PER CEMENTO E PAVIM. INDUSTRIALI BASE BIANCA N2 Smalto epossidico semilucido all'acqua specifico per pavimentazioni Semi-glossy, water-based, epoxy-based enamel for flooring - white base N2	13 Kg/N 3,3 Kg/N	12,35 Kg/N 3,16 Kg/N	21,99 22,93
Catalizzato con: E0948.N00005 CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI al 30% - Catalysis at 30% with EPOX FOR FLOOR catalyst 0948				
E2078. C00000	ELE AQUAMIX EPOX SEMILUCIDO NEUTRO Smalto epossidico semilucido all'acqua con buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica Semi-glossy, water-based, epoxy-based enamel characterized by good mechanical and chemical resistance	20 Kg/N	17 Kg/N	17,60
E2078. B01025	ELE AQUAMIX EPOX SEMILUCIDO BASE BIANCA N2 Smalto epossidico semilucido all'acqua con buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica Semi-glossy, water-based, epoxy-based enamel characterized by good mechanical and chemical resistance - white base N2	20 Kg/N	19 Kg/N	18,95
Catalizzato con: E2933.N00000 CATALIZZATORE AQUAMIX EP al 15% - Catalysis at 15% with AQUAMIX EP catalyst 2933				