



EXCELLO[®]

LIBRE DE OLOR

BASES A23 MATE

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DATOS TECNICOS</u>	<u>Entintado con Blend-A-Color:</u>												
<p>Excello Libre de Olor es una pintura látex libre de olor para lograr acabados decorativos en ambientes interiores sin desalojar el ambiente ni interrumpir las actividades diarias. Su fórmula bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) cumple los requisitos para normativas ambientales. Su fórmula antimicrobial previene el crecimiento de bacterias, hongos, algas y moho mejorando la calidad del aire interior, brindando salubridad y prevención microbial en superficies. Es ideal para cuartos de niños, guarderías, hospitales, clínicas, restaurantes y hoteles.</p>	<p>Color: Una amplia gama de colores con el sistema de bases entintables de Sherwin Williams.</p> <p>Rendimiento Teórico: 44.8 m²/gal - 52.7 m²/gal (11.9 m²/L - 13.9 m²/L) a 1 mils dependiendo del tipo de superficie.</p> <p>Espesor recomendado: 4 mils húmedo 1.3 mils seco</p> <p>Rendimiento al espesor recomendado: 34.5 m²/gal - 40.6 m²/gal (9.1 m²/L - 10.7 m²/L)</p> <p>Rango de Rendimiento a 1 mano: 35.1 m²/gal - 47.5 m²/gal (9.3 m²/L - 12.6 m²/L)</p> <p>Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.</p> <p>Tiempo de secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad</p> <p>Tacto: 30 min.</p> <p>Retocar: 4 horas</p> <p>Completo: 12 horas</p> <p>Brillo a 85°: 0-5 Mate</p> <p>REDUCCIÓN</p> <p>Brocha/rodillo: 10% con agua como máximo.</p> <p>Airless: No es necesario</p> <p>Sólidos/peso: 44.45 - 52.65 %</p> <p>Sólidos/volumen: 30.09 - 35.4 %</p> <p>Peso por galón: 10.61 lb/gal - 11.56 lb/gal (1.27 kg/l - 1.39 kg/l)</p> <p>Porcentaje de sólidos varían dependiendo del color en referencia.</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>oz/gal</th> <th>fuerza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extra White</td> <td>0-5</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Deep</td> <td>5-12</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ultradeep</td> <td>8-12</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>SISTEMAS RECOMENDADOS</p> <p>Acero/ Hierro. Mantenimiento Liviano: 1 mano Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop. * 2 manos Excello Libre de Olor Entintado. Mantenimiento Domestico: 1 mano Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial. * 2 manos Excello Libre de Olor Entintado.</p> <p>Aluminio/ Galvanizado. 1 mano Builders Base Anticorrosivo Base Agua. * 2 manos Excello Libre de Olor Entintado.</p> <p>Bloques de Concreto. 1 mano Builders Base Sellador para Bloques de Concreto Bloc-tex. * 2 manos Excello Libre de Olor Entintado.</p> <p>Concreto / Repello, Stucco Cementicio (curado 30 días). 1 mano Builders Base Sellador para Concreto 6000 o Builders Base * u Optimizador de Color Color-Prime ** o una mano autoimprimante de Base A23 reducida al 20% con agua. 2 manos Excello Libre de Olor Entintado.</p>	Base	oz/gal	fuerza	Extra White	0-5	100%	Deep	5-12	100%	Ultradeep	8-12	100%
Base	oz/gal	fuerza												
Extra White	0-5	100%												
Deep	5-12	100%												
Ultradeep	8-12	100%												
<p>VENTAJAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales • Antimicrobial • Ideal para habitaciones de niños, guarderías, hospitales, clínicas, restaurantes y hoteles. • Disponible en una amplia gama de colores del Sistema Color. • Interior en acabado mate y satinado. 														
<p>USOS RECOMENDADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interior <p>Tipos de Superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acero / Hierro * Aluminio / Galvanizado * Bloque de Concreto * Concreto / Repello * Drywall * Madera * Stucco Cementicio 														

ARQ-Rev.03/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



EXCELLO[®]

LIBRE DE OLOR

BASES A23 MATE

Drywall.

1 mano Builders Base Sellador para Tablayeso o Builders Base * u Optimizador de Color Color-Prime** o una mano autoimprimante de Base A23 reducida al 20% con agua.

2 manos Excello Libre de Olor Entintado.

Madera.

1 mano Sherwood Sellador Base Agua. *

2 manos Excello Libre de Olor Entintado.

Superficies Previamente Pintadas

2 manos Excello Libre de Olor Entintado.

* Estos primarios contienen cantidades de VOC, que podrían resultar en olores perceptibles.

** Sistema Builders Solution Optimizador de Color Color-Prime

Para lograr los mejores resultados en colores vivos, brillantes, y/o acentuantes.

P1 = Listo para usar

P2 a P6 = Entintar antes de usar

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Builders Solution Masilla para Grietas Interior Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Lije y limpie el polvo.

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

Superficies nuevas

Aplique un sellador Builders Base adecuado según el tipo de superficie a pintar o una mano autoimprimante de Base A23 reducida al 20% con agua.

Superficies previamente pintadas

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar y aplique Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams.

Si la pared tiene hongos, algas o moho, se debe remover antes de pintar con el Builders Solution Removedor de Hongos, Algas y Moho y luego aplicar el Builders Solution Inhibidor de Hongos para retardar su aparición futura.

Superficies Brillantes

Aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin Williams para eliminar el brillo sin necesidad de lijar.

Para eliminar el brillo con lija utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión. Limpie la superficie.

Concreto, Repello, Bloques de Concreto, Stucco Cementicio

Toda la superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante.

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

Superficies Metálicas

La superficie debe estar libre de óxido y grasa.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Proteja los muebles y el piso en áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

Brocha

Use una brocha de cerda poliéster. Medida según se requiera.

Rodillo

En superficies lisas use una felpa de 3/8" de espesor. En superficies rugosas use una felpa de 1/4" de espesor.

Airlless

Presión.....2000psi

Boquilla.....0.017"- 0.021"

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura húmeda usando agua.

Si se requiere lavar las superficies pintadas, se recomienda lavarlas con una esponja, agua y detergente suave después de 10 días.



EXCELLO®

LIBRE DE OLOR

BASES A23 MATE

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Galón y cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

ARQ-Rev.03/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.