Desde 09/22/08, Cumple con:			
OTC	Si	LEED® CIv2.0	N/A
SCAQMD	Si	LEED® NCv2.2	N/A
CARB	Si	LEED® CSv2.0	N/A
MPI Spec #	No	LEED® H	N/A
NAHB	N/A	LEED® Schools	N/A

SUPERPAINT®

EXTERIOR LÁTEX MATE

BASES A80

DESCRIPCIÓN

SuperPaint es pintura base agua con bajo VOC que cuenta con una tecnología acrílica avanzada de uso exterior que ofrece alta protección a rayos ultravioleta y factores climáticos, garantizando una máxima resistencia del color. Su superior desempeño y extraordinaria durabilidad sobrepasan los estándares de la industria y brindan una pintura para exteriores de calidad insuperable.

VENTAJAS

- Advanced Resin Tecnology para máxima durabilidad, superior adherencia y fácil aplicación
- Resistente a la decoloración, descascaramiento, ampollamiento y eflorescencia
- Rápido secado y protección contra hongos, algas, líquenes y moho
- Autoimprimante (no necesita primer) en superficies de aluminio y galvanizado
- Ideal para ambientes húmedos y ambientes de extremo calor y frío
- La tecnología de color VinylSafe® permite pintar colores más oscuros sobre revestimientos de vinyl sin deformaciones

USOS RECOMENDADOS

- Exterior

Tipos de superficie:

* Acero / Hierro
* Aluminio / Galvanizado
* Bloque de Concreto
* Concreto / Repello
* Madera
* Revestimientos de vinyl
* Stucco Cementicio

DATOS TECNICOS

Color: Amplia gama de colores con el sistema de bases entintables de Sherwin-Williams.

Rendimiento Teórico:
56.07 m2/gal - 59.05 m2/gal (14.81 m2/L - 15.60 m2/L)

Espesor recomendado:
4 mils húmedo
1.55 mils seco

Rendimiento al espesor mínimo recomendado:
36.17 m2/gal - 38.10 m2/gal (9.56 m2/L - 10.07 m2/L)

Rango de rendimiento a una mano:
31.57 m2/gal - 42.71m2/gal (8.34 m2/L - 11.28 m2/L)

Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y la humedad.

Tacto:	30 minutos
Retocar:	2-4 horas
Completo:	12 horas
Brillo a 85°:	0-5 Mate

REDUCCIÓN

Brocha/Rodillo:	10% con agua
Airless:	No es necesario
Sólidos/peso:	53.28 – 56.32%
Sólidos/volumen:	37.63 – 39.63%

Peso por galón:
10.81 lb/gal - 11.35 lb/gal (1.30 kg/l - 1.36 kg/l)

Entintado con Blend-A-Color:

Base	oz/gal	Fuerza
Extra White	0-5	100%
Deep	5-12	100%
Ultradeep	8-12	100%
Light Yellow	8-12	100%

Porcentaje de sólidos varían dependiendo del color en referencia.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Aluminio y revestimiento de Aluminio, Acero galvanizado

2 manos. SuperPaint Latex Mate para exteriores

Ladrillo

1 mano de Sellador Builders Base para superficies alcalinas reducido al 25% 2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores

Bloque de Concreto, CMU, Bloque de cara dividida

1 mano de Sellador Builders Base para superficies alcalinas reducido al 25% 2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores

Revestimiento de cemento y paneles

1 mano de Sellador Builders Base para superficies alcalinas reducido al 25% 2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores

Estuco, cemento, concreto

1 mano de Sellador Builders Base para superficies alcalinas reducido al 25% 2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores

Plywood

1 mano Sherwood Sellador Base Agua
2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.

Desde 09/22/08, Cumple con:			
OTC	Si	LEED® CIv2.0	N/A
SCAQMD	Si	LEED® NCv2.2	N/A
CARB	Si	LEED® CSv2.0	N/A
MPI Spec #	No	LEED® H	N/A
NAHB	N/A	LEED® Schools	N/A

SUPERPAINT®
EXTERIOR LÁTEX MATE
BASES A80

Revestimiento vinil

2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores

Madera

1 mano Sherwood Sellador Base Agua

2 manos SuperPaint Latex Mate para exteriores.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique Builders Solution Masilla para Grietas Exterior / Interior Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie. Lije y limpie el polvo.

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave con agua y jabón y permita que la superficie seque.

Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.

Superficies nuevas

Aplique un sellador o anticorrosivo adecuado según el tipo de superficie a pintar.

Superficies previamente pintadas

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar y aplique Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams.

Si la pared tiene hongos, algas o moho, se debe remover antes de pintar con Builders Solution Removedor de Hongos, Algas y Moho y luego aplicar Builders Solution Inhibidor de Hongos para prevenir su aparición futura.

Superficies Brillantes

Aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin-Williams para eliminar el brillo sin necesidad de lijar.

Para eliminar el brillo con lija, utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión. Limpie la superficie.

Revestimiento de Vinyl

Lave con agua y jabón. Seque completamente.

Mampostería, concreto, cemento, stucco y materiales similares

Todas las superficies nuevas deben curarse de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, normalmente aproximadamente 30 días. Elimine cualquier agente desmoldante y de curado. Las superficies de mampostería deben estar secas antes de imprimarlas. El contenido de humedad debe ser de 15% o más bajo y el pH entre 5 y 9. Las superficies rugosas se pueden rellenar para lograr una superficie lisa.

Superficies Brillantes

Aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin-Williams para eliminar el brillo sin necesidad de lijar.

Madera

Lije cualquier madera expuesta hasta lograr una superficie fresca. Rellene todas las imperfecciones con un resanador para madera o masilla y lijar hasta quedar liso.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Proteja los muebles y el piso en áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

Brocha

Use una brocha de cerda poliéster. Medida según se requiera
.

Rodillo

En superficies lisas use una felpa de 3/8" (9,52 mm) a 3/4" (19,05 mm) de espesor. En superficies rugosas use una felpa de 1¼" (31,75 mm) de espesor.

Airless

Presión……2000psi (13 789 kPa)

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.

Desde 09/22/08, Cumple con:			
OTC	Si	LEED® CIv2.0	N/A
SCAQMD	Si	LEED® NCv2.2	N/A
CARB	Si	LEED® CSv2.0	N/A
MPI Spec #	No	LEED® H	N/A
NAHB	N/A	LEED® Schools	N/A

SUPERPAINT®
EXTERIOR LÁTEX MATE
BASES A80

Boquilla…….0.015” (0,38mm) - 0.019” (0,48mm)

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura húmeda usando agua y jabón.

Si se requiere lavar las superficies pintadas, se recomienda lavarlas con una esponja, agua y detergente suave después de 7 días.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Galón y cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.

2. No almacene la pintura diluida.

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.”

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.