



BUILDERS BASE™

SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 LINEA B45

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DATOS TECNICOS</u>	<u>SISTEMAS RECOMENDADOS</u>
<p>Builders Base Sellador Multifuncional 6000 es un sellador acrílico de superior calidad, alto rendimiento, excelente cubrimiento que sella y facilita la adherencia proporcionando uniformidad y ahorro garantizando la durabilidad del acabado final.</p>	<p>Color: Blanco y Gris</p> <p>Rendimiento Teórico: 45.98 m²/gal - 46.07 m²/gal (12.16 m²/L -12.19 m²/L) a 1mils seco</p> <p>Espesor recomendado: 4 mils húmedo 1.2 mils seco</p> <p>Rendimiento al mínimo espesor recomendado: 38.32 m²/gal – 38.39 m²/gal (10.14 m²/L -10.16 m²/L)</p> <p>Rango de Rendimiento a 1 mano: 35.87 m²/gal – 48.53 m²/gal (9.49 m²/L -12.84 m²/L)</p> <p>Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.</p>	<p>Bloque de Concreto, Concreto / Repello, Madera, Tablayeso / Gypsum, Stucco Cementicio (curado 30 días)</p> <p>1 mano Builders Solution Sellador Multifuncional 6000</p> <p>2 manos acabado arquitectónico látex o esmalte de Sherwin-Williams</p>
<p><u>VENTAJAS</u></p> <ul style="list-style-type: none">Sella y maximiza rendimiento 40% más que un sellador estándar y proporciona uniformidad en el acabado final.Proporciona ahorro de tiempo y dinero, garantizando la durabilidad del acabado final.Alta concentración de polímeros que promueven adherencia a la superficie.Libre de plomo y mercurioAmigable con el medio ambiente	<p>Tiempo de secado: Dependiendo de la temperatura y la humedad.</p> <p>Tacto: 30 minutos</p> <p>Retocar: 4 horas</p> <p>Completo: 12 horas</p> <p>Brillo a 60°: 0-5 Mate</p>	<p><u>CONDICIONES DE APLICACIÓN</u></p> <p>Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.</p>
<p><u>USOS RECOMENDADOS</u></p> <ul style="list-style-type: none">Exterior e InteriorTipos de Superficie:<ul style="list-style-type: none">* Bloque de Concreto* Concreto / Repello* Tablayeso / Gypsum* Madera* Stucco Cementicio <p>NOTA: Se puede entintar hasta con 2 onzas de Blend-A-Color</p>	<p>Reducción: Brocha/rodillo 10 -12% con agua</p> <p>Airless: No es necesario</p> <p>Sólidos/peso: 45.09 – 45.47%</p> <p>Sólidos/volumen: 30.86 – 30.92 %</p> <p>Peso por galón: 10.61 lb/gal - 10.64 lb/gal (1.27 kg/L – 1.28 kg/L)</p>	<p><u>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</u></p> <p>Aplique Builders Solution Masilla para grietas exterior o interior de Sherwin-Williams para rellenar fisuras y otras imperfecciones en la superficie.</p> <p>Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque.</p> <p>Cualquier problema de humedad o filtración debe ser corregido antes de pintar.</p>

ARQ-Rev.03/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



BUILDERS BASE™

SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 LINEA B45

Superficies nuevas

Aplique una mano de Builders Base Sellador Multifuncional 6000 Gris o Blanco.

Superficies previamente pintadas

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica.

Si la superficie tiene yesamiento, lave para eliminar el polvo suelto, deje secar y aplique Builders Solution Acondicionador de Superficies Sherwin-Williams.

Si la pared tiene hongos, algas o moho, se debe remover antes de pintar con el Builders Solution Removedor de Hongos, Algas y Moho para luego aplicar el Builders Solution Inhibidor de Hongos para retardar su aparición futura.

Superficies Brillantes

Aplique una mano de Builders Solution Aparejo y Bloqueador de Manchas Sherwin-Williams para eliminar el brillo sin necesidad de lijar.

Para eliminar el brillo con lija, utilice granulado fino para abrir el poro y generar adhesión, limpie la superficie.

Concreto, Repello, Bloque de Concreto, Stucco Cementicio

Toda la superficie nueva debe estar curada según recomendación del fabricante.

La superficie debe tener un pH entre 6-9 para aplicar el sistema de pintura recomendado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Proteja el piso y las áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien

Brocha

Use una brocha de cerda poliéster. Medida según la requiera.

Rodillo

En superficies lisas use una felpa de 3/8" de espesor en superficies rugosas utilice una felpa de 1 ¼".

Airless

Presión.....2000psi

Boquilla.....0.017"-0.021"

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie sus manos, herramientas y salpicaduras de pintura húmeda usando agua y jabón.

Si se requiere lavar las superficies pintadas, se recomienda lavarlas con una esponja, agua y detergente suave después de 7 días.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Galón, y Cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad del producto.

Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.



BUILDERS BASE™

SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 LINEA B45

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

ARQ-Rev.03/2019

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.