


LAVAPLATOS MONOCONTROL

LÍNEA CINCINNATI CROMO

CÓDIGO: 20CI5603000



*Dimensiones en mm

Descripción: Cuerpo y manija fabricados en aleación de aluminio y zinc.

Características acabados: Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico.

Funcionamiento: Sistema de mando con 1 manija con rango de giro de 1/4 de vuelta sin mezcla de temperatura de agua. Cuello oscilante 360° que facilita su uso y cubrimiento de espacio.

Tipo de uso: Habitacional.

Tecnologías



Selle precisión




Techno flex



Air mix

Consumo de agua: 15 L/min a (60 Psi)
Las presiones y caudales podrían cambiar de acuerdo a la instalación y diseño de la red de suministro.



Recomendaciones de limpieza

1. Antes de instalar nuestra grifería se debe realizar una limpieza general a las tuberías así se evitará formación prematura de sales calcareas en partes y piezas que tienen contacto con el agua.
2. Para la limpieza de la grifería, recomendamos el uso de un paño suave. No utilice productos químicos abrasivos en la limpieza de la grifería ni sus componentes de conexión. Los flexibles se deben cambiar cada 5 años.
3. Los aireadores se deben sacar y limpiar cada tres meses.
4. Realizar mantenimiento y limpieza profunda a las teleduchas cada 6 meses.
5. Acuda a nuestros técnicos expertos para la instalación de sus productos, así asegurará el correcto funcionamiento de los mismos. Comuníquese con nuestra línea de servicio 316 480 0477.
6. Bajo ninguna circunstancia utilice ácido clorhídrico, cloruros, soda caustica u otro limpiador corrosivo para limpiar la grifería cromada o los flexibles (en cualquiera de estos casos no aplica para garantía).

Detalles técnicos



Temperatura
de uso

4°C a 66°C
agua fría



Presión
de trabajo

Mín. 20 Psi
Máx. 125 Psi



Material

Aleación de
aluminio y zinc



Capacidad
de carga

No aplica



Unidad de selle

Disco cerámico
1/4 giro



Flexibles

2



Producto



Acabados



LÍNEA S.O.S. STRETTO: +57-316-4800477 servicioalcliente.co@stretto.cl