

cod - 10 93 00 10 55

SERVICE

Carrello essiccatore DOPPIO

chiudibile a semplice croce.

Dimensioni:

- distanza minima tra montanti mm. 260
- distanza massima tra montanti mm. 1350
- lunghezza bracci per parte mm. 780
- vuoto utile tra i bracci mm. 120
- altezza totale carrello mm. 1900

Caratteristiche tecniche:

- 22 ripiani
- 4 ruote pivotanti ø 160 in gomma
- bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
- portata kg. 300

Indicato per essiccazione infissi.

Fornito smontato.

Extensible DOUBLE Drying cart with single cross

- min. distance between columns mm. 260
- max. distance between columns mm. 1350
- arm length mm. 780
- space between arms mm. 120
- total height mm. 1900

Technical features:


- 22 shelves
- 4 pivoting wheels ø 160

Capacity 300 kg.

Supplied unassembled



SU RICHIESTA
ON REQUEST

MADE IN ITALY


cod - 10 93 00 10 54

SERVICE

Carrello essiccatore DOPPIO **chiudibile a doppia croce.**

Dimensioni:

- distanza minima tra montanti mm. 330
- distanza massima tra montanti mm. 2550
- lunghezza bracci per parte mm. 780
- vuoto utile tra i bracci mm. 120
- altezza totale carrello mm. 1900

Caratteristiche tecniche:

- 22 ripiani
- 4 ruote pivotanti ø 160 in gomma
- bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
- portata kg. 300

Indicato per essiccazione infissi.

Fornito smontato.

Extensible DOUBLE Drying cart with double cross

- min. distance between columns mm. 330
- max. distance between columns mm. 2550
- arm length mm. 780
- space between arms mm. 120
- total height mm. 1900

Technical features:

- 22 shelves
- 4 pivoting wheels ø 160

Capacity 300 kg.

Supplied unassembled

