

Velg limputer, Multipads og limsett

MWM · kort valghjelp for karosseri- og PDR-limtrekking · Verktøypartner, oktober 2026

Små limtrekkputer gir lokale festepunkter. Lange Multipads gir flere trekkpunkter langs et større område. Begge festes med smeltelim og brukes sammen med trekkutstyr. Form og størrelse gjelder limkontaktflaten; fargene betyr forskjellige ting i de ulike seriene.

1. Små limputer: størrelse, form og pakning

Artikkel	Utførelse / kontaktflate	Pakning
32160 / 32161 / 32163 / 32162	Rød rund standard, avrundet profil: Ø16 / Ø21 / Ø26 / Ø32 mm	10 stk. av én størrelse
32164	Rød rund standard, avrundet profil	10 stk.
32167	Rød rund standard: Ø11, Ø16 og Ø21 mm	15 stk., fem av hver
32169	Rød rund standard: Ø16, Ø21 og Ø32 mm	15 stk., fem av hver
32168	Rød rund standard: Ø11, Ø16, Ø21, Ø26 og Ø32 mm	25 stk., fem av hver
32170 / 32171 / 32173	Blå rund Ø36 mm, myk kant / gul rund Ø40 mm, tykk kant / fiolett rund Ø40 mm, tynn kant	10 stk. av én utførelse
32172 / 32174	Oval 33 × 47 mm: gul med tykk kant / fiolett med tynn kant	10 stk. av én utførelse
32189	Fem former: blå Ø36, gul Ø40, gul oval, fiolett Ø40 og fiolett oval	25 stk., fem av hver form
31710	Runde High Grip-puter med profilert limflate: Ø16 / Ø21 / Ø26 / Ø32 mm	20 stk., fem av hver
31750	Ovale High Grip-puter med profilert limflate: 9 × 18 / 13 × 26 / 16 × 36 / 21 × 42 mm	20 stk. totalt

Rund og oval form gir forskjellig kontaktgeometri. High Grip er en egen profilert serie; gul/rød/blå/grå angir størrelser i det runde settet 31710. Det er ikke samme fargebetydning som myk, tykk eller tynn kant i standardserien.

2. Lange Multipads: bredde og profil

Artikkel	Farge og limprofil	Mål / pakning
321903 / 321913 / 321923	Rød / mørkeblå / grå, flat kontaktflate	6 × 22 × 156 / 6 × 36 × 156 / 6 × 50 × 156 mm; 3 stk.
321933	Gul, konisk/kileformet kontaktprofil 150°	6 × 22 × 156 mm; 3 stk.
321943	Grønn, avrundet kontaktprofil	6 × 22 × 156 mm; 3 stk.
321803	Lyseblå, innvendig vinklet kontaktprofil 90°	6 × 22 × 156 mm; 3 stk.
321813	Lilla, innvendig vinklet kontaktprofil 120°	3 stk.

Flate Multipads er aktuelle ved sammensatte bulker som strekker seg utover paden; de tre breddene gir ulik limkontaktflate. Gul konisk og grønn avrundet profil er særlig beregnet for stolper og små, dype skader. De innvendige vinkelprofilene gir andre kontaktgeometrier. Multipads brukes med separat trekkutstyr, for eksempel trekkstang, slaghammer med over 2 kg slagvekt eller trekkårn.

3. Løse pads eller arbeidssett?

31350 Glue Multipads Kit: 15 Multipads, tre av hver av rød, blå, grå, gul og grønn, sammen med limpistol, ti limstaver, limfjerner, skrape, forbindelsesbolt og koffert. Samler utstyret for å feste og løsne padene. Lyseblå og lilla vinkelpads er separate alternativer; trekkutstyr velges separat.

32195 2AX Multipads: festesystem for aksialt og tangensielt trekk, med tre røde pads, tre trekkstenger, trekkplate, koblings-/låsedeler og limutstyr i koffert. Dekker festing og limarbeid; trekkraften tilføres med separat travers/trekkbjelke og horisontal trekkeenhet.

Grunnlag: MWMs katalog 2026–2027, limpute-/Multipads- og kitpaneler; produsentark for 31350 og 32195. Denne valghjelpen er laget av Verktøypartner og er ikke en produsentmanual.