# E8

VALVOLE VALVES

GAS VALVES

- GAR EU 2016/426
- EN161:2011 + A3:2013




| TIPO / TYPE | DIAMETRO NOMINALE NOMINAL DIAMETER | P max (mbar) | Q * | DIAMETRO APERTURA ORIFICE DIAMETER mm | CONNESSIONI CONNECTIONS | CONSUMO CONSUMPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 230Vac / 110Vac |
| **E8*B** | DN 8 | 1500 | 0,5 | 4 mm | G 1/4" M | 10 VA |
| **E8*L** | DN 6 | 1500 | 0,5 | 4 mm | G 1/8" F | 10 VA |
| **E8*S** | DN 8 | 100 | 0,8 | 6 mm | G 1/4" F | 7 VA |
| **E8*SR** | DN 8 | 100 | 0,8 | 6 mm | G 1/4" F | 13 VA |

*Q : nominal flow rate in m³/h gas with ΔP 2.5mbar (δr=0,5545)




| | |
|---|---|
| **FAMIGLIE GAS** GAS FAMILIES | 1ª / 2ª / 3ª 1st / 2nd / 3rd |
| **CLASSE** CLASS | A |
| **GRUPPO** GROUP | 2 |
| **TENSIONE DI ALIMENTAZIONE** SUPPLY VOLTAGE | 230 VAC / 50-60 Hz 110 VAC / 50-60 Hz |
| **TEMPERATURA DI ESERCIZIO** OPERATING TEMPERATURE | da/from -10°C a/up +60°C |
| **GRADO DI PROTEZIONE** PROTECTION DEGREE | GMO IP40 DFD/D3C/CFD/C3C IP65 |



