

Anfrage Bestellung Anzahl: _____
 Name : _____ Datum : _____
 Firma : _____ Tel. : _____
 E-Mail : _____ Fax. : _____

Technische Daten
 Spannung: _____ Leistung: _____ Arbeitstemperatur: _____ selbstklebend UL
 Nein Ja Muster Nr.: _____

H/SR 4/4 H/SR 8/8 H/SR UL H/SR12/12 H/SR LSLT H/SR-F H/SR-P

H/SR-A 4/4 = 0,8 mm Für kleine Heizungen mit hoher Heizleistung dünne Bauforn zur Minimierung des Gewichts und Verbesserung der Wärmeübertragung. Anwendungen : - Ultraschall Reinigungsblätter - Blockheizungen für Reagenzgläser - Tiedalummet - Anwendungen mit kurzen Reaktionszeiten	H/SR-A 8/8 = 1,1 mm Standard Produkt. Anwendungen : - beheizte Lebensmittel-Behälter - keramische Warmhalte- und Kochplatten - Batterieheizungen - Stillstandsheizung (Anti-Kondensation) - Ausstellungsflächen - Telekommunikation	H/SR UL = 1,1 mm UL zertifiziertes Produkt. Überall, wo zertifizierte Heizmatten zum Einsatz kommen. Anwendungen : - Telekommunikation - Pharmazie - LED Anzeigen	H/SR 12/12 = 1,5 mm für Anwendung mit hoher Spannung/drei Phasen Betrieb. Anwendungen : - Thermopressen - Heizung für Satellitenantennen	H/SR LSLT 12/12 = 1,5mm Spezielles Silikonmaterial, das im Brandfall wenig Rauch erzeugt und nur gering toxisch ist und so die strengen Vorschriften für Betrieb in geschlossenen Räumen erfüllt. Typische Anwendungen: - Windturbinen - Heizungen in Zügen - Unterseeboote - U-Bahnstationen - Tunnel	H/SR-F = 2,2 mm Standard ohne Klebeschicht, hohe Flexibilität Formgebung auf vorgegebene Durchmesser möglich. Anwendungen : - Rohrheizungen - Beheizung von Behältern	H/SR Arten = 1,5 mm Anwendungen, bei denen auf eine selbstklebende Oberfläche zugewiesen werden muss. Anwendungen: - Fliesen- und Behälterheizungen - Hochtemperatur-Heizungen - Planerheizungen für Spezialanforderungen
--	--	--	---	--	--	---

Temperatur-Fühler/ Begrenzer
 Pt100 2-Leiter 3-Leiter
 Thermoelement "J" "K"

Uchiya/Pepi


1/2" Scheibenthermostat


PTFE-Litze PTFE-Litze Silikonlitze ohne Umflechtung Silikon-Litze off-set
 Silikonlitze mit Umflechtung GLS-Litze Silikonkabel 2-adrig Silikon-Kabel Block

Fühlertasche Schaumisolierung
 3 mm 8 mm
Befestigung
 Haken-Feder Klett Schnürösen

Skizze/Foto:(zum einfügen eines Fotos/Skizze auf das untere Bildfeld klicken und die gewünschte Datei auswählen)

Hinweise: