

# FXS / FV TM

Pré filtro plano com moldura.

EN 779 / NBR 6401 da ABNT



Soluções no controle de contaminação!

<b>Descrição</b>	Filtro plano descartável, tipo encantonados, <b>moldura em papel cartão</b> , reforçados com tela metálica, elemento filtrante manta de fibra de vidro, com densidade progressiva, evitando entupimento superficial e promovendo a retenção gradual das partículas.
<b>Classificação</b>	Classes de Filtragem conforme normas vigentes ABNT NBR 16101:2012 / EN 779 2012  Classes G3 ou G4.
<b>Pressão diferencial</b>	Inicial – 40 Pa Final recomendada – 180 Pa
<b>Apresentação</b>	Pré-filtro grosso com alta capacidade na retenção de particulado grosso.  Podem ser fabricados em diversas dimensões.
<b>Aplicações Típicas</b>	Filtragem na exaustão de tinta, paint stop em cabines de pintura “secas”, sem cortinas de água.



**ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.**

Av. Ricardo Bassoli Cezari, 455- Jd. Das Bandeiras I

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3388-4552

E-mail: [contato@absfiltex.com.br](mailto:contato@absfiltex.com.br)