

FXS TM

Classe G4- Conforme ABNT

16101 e EN 779



Descrição	Os pré - filtros planos modelo FXS TM (ABS FILTEX), São fabricados com meio filtrante em fibras sintéticas com densidade progressiva.
Classificação Eficiência	<i>Classe G4, de acordo norma EN 779 da ABNT.</i> <i>Eficiência média (%): Arrestância média (AM): $90 \leq EG$</i>
Pressão diferencial	Δp Inicial média– 30 (Pa) Δp Final recomendada– 120 (Pa) / Final máx. 250 Pa
Apresentação	Podem ser construídos com Moldura em papel cartão, descartáveis ou Moldura em aço Galvanizado. Podem ser construídos com tela em papel cartão ou tela moeda. Logo que atingir o ponto de saturação, todo o conjunto de manta e moldura devem ser substituídos.
Aplicações Típicas	Podem ser instalados como pré-filtros em redes de dutos, cabines de pintura, plenuns, equipamentos de fluxo unidirecional (laminar), etc.



ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.

Av. Ricardo Bassoli Cezari, 455- Jd. Das Bandeiras I

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3388-4552

E-mail: contato@absfiltex.com.br