

# FX-30

Manta Filtrante de Fibras Sintéticas  
Classe F5/M5 – Conforme norma EN 779



<b>Descrição:</b>	Elemento filtrante em fibras 100% sintéticas de alta qualidade a base de poliéster com densidade progressiva de cor branca.
<b>Eficiência gravimétrica:</b>	90%
<b>Gramatura:</b>	300g/m <sup>2</sup>
<b>Espessura nominal:</b>	20mm
<b>Retenção de pó:</b>	360 g/m <sup>2</sup>
<b>Perda de pressão final recomendada:</b>	Inicial Recomendado - 60 Pa Final recomendada - 250 Pa
<b>Apresentação:</b>	Fornecida em rolos ou cortadas sob medida.
<b>Dimensões do rolo:</b>	2.000 mm x 20.000 mm
<b>Vantagens:</b>	Auto extingüível a chama de acordo com a DIN 53438;
<b>Aplicações Típicas:</b>	Utilizada para filtragem de ar em sistemas de ar condicionado central, pré filtragem de filtros finos, painéis elétricos, cabine de pintura em sistemas de ventilação e exaustão.



**ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.**

Av. Ricardo Bassoli Cesari, 455 - Jd. Das Bandeiras I

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3308-4152

E-mail: [contato@absfiltex.com.br](mailto:contato@absfiltex.com.br)