

# FX-ESP. PLISSADO

## Filtro grosso plissado Classe G4 EN 779



Soluções no controle de contaminação!

|   |  |
|---|--|
| <b>Descrição</b>                          | Os pré - filtros modelo FX (ABS FILTEX) são fabricados com meio filtrante em fibras sintéticas de densidade progressiva, plissado e sustentado por malha expandida metálica e possui moldura em papel cartão.  |
| <b>Classificação</b><br><b>Eficiência</b> | Classe G4 – NBR 16101:2012 / NBR 6401 da ABNT<br>Elevada eficiência de 35% para partículas acima de 3,0 µ<br>Eficiência - 90% Arrestância média.   |
| <b>Pressão diferencial</b>                | Inicial – 80Pa<br><b>Final recomendada – 250Pa</b>   |
| <b>Apresentação</b><br><b>Vantagem</b>    | Pré-filtros utilizados em sistemas com elevada vazão de ar. Vedação entre o meio filtrante e a moldura feita com resina especial, que impede vazamentos no filtro. Maior vazão e capacidade de acumulação de pó e menor perda de pressão, devido à sua área filtrante expandida. |
| <b>Aplicações</b><br><b>Típicas</b>       | Podem ser instalados como pré-filtros em redes de dutos, plenuns, equipamentos de fluxo unidirecional (laminar), etc.  |

*Além da apresentação e dimensões básicas, os filtros FX ESP. PLISSADOS (ABS FILTEX) poderão ainda ser fornecidos com moldura de aço galvanizado.*



**ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.**

Av. Ricardo Bassoli Cezari, 455- Jd. Das Bandeiras I

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3388-4552

E-mail: [contato@absfiltex.com.br](mailto:contato@absfiltex.com.br)