

FX ESP. PLISSADO

Filtro plissado Classe M5/F5
EN 779 da ABNT



Descrição	<i>Os filtros Planos Plissados modelo FX ESP. da (ABS FILTEX) são fabricados com meio filtrante de fibras sintéticas, plissadas e sustentadas por malha metálica em alumínio e moldura em papel cartão.</i>
Classificação	<i>Classe F5, de acordo norma EN 779 da ABNT 16101-2012.</i>
Eficiência	<i>Eficiência média (%): $40 \leq Ef < 60$ para partículas de $0,4 \mu$. >85% de $3,0$ a $10,0 \mu$ - ANSI ASHRAE 52.2</i>
Pressão diferencial	<i>Inicial – 70 Pa // Final recomendada – 300 Pa</i>
Apresentação	<i>Pré-filtros utilizados em sistemas com elevada vazão de ar. Vedação entre o meio filtrante e a moldura feita com resina especial, que impede vazamentos no filtro. Maior vazão e capacidade de acumulação de pó com menor perda de pressão devido à sua área filtrante expandida.</i>
Vantagem	
Aplicações Típicas	<i>Podem ser instalados como pré-filtros em redes de dutos, plenuns, equipamentos de fluxo unidirecional (laminar), etc.</i>



ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.

Rua Ricardo Bassoli Cezari, 455 - Jd. Das Bandeiras

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3388-4552

E-mail: contato@absfiltex.com.br