

**SALONI**  
cerámica

**CERAMICA**

Referencia	DESCRIPCION
BWX-620-000-X	CERAMICA FUSE CREMA RECT 29.5X89.5
BWX-710-000-X	CERAMICA FUSE GRIS RECT 29.5X89.5



a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor		±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.5% ó ± 2mm

**Características Técnicas**

**Resistencia a la flexión:** > 15 N/mm<sup>2</sup> - ISO 10545 - 4  
**Resistencia química:** GB- ISO 10545-13  
**Resistencia al hielo:** Sí - ISO 10545 - 12  
**Absorción de agua:** > 10 %- ISO 10545-3  
**Resistencia a la abrasión profunda:** No Aplica  
**Resistencia a las manchas:** Clase 5 - ISO 10545 – 14  
**Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 – 9  
**Variación tono:** V2 – Ligera Variación ANSI 137.1  
**Coefficiente de Deslizamiento:** N/A

**Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:**

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

**Datos del embalaje:**

**Formato:** 30 x 90cm  
**Espesor:** 12 mm  
**Acabado:** Natural  
**PZA/Caja:** 4  
**Peso Caja:** 23.6 Kg  
**M2 por Caja:** 1.06  
**Cajas:** 24  
**Peso Pallet:** 600.38 Kg  
**País de Origen:** España

**Clasificación:**
**Comercial:**

Cer. Series

**Uso:** Pared

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.