

**CERAMICA**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
GLF118361P7	CER LOFT BEIGE NATURAL 45X90
GLF218361P7	CER LOFT GREY NATURAL 45X90

ENSAYO	VALOR
ESPESOR	10.3 MM
PEI	4
VARIACION TONO	V3
COF HUMEDO	> 0.60
RESISTENCIA QUIMICA	RESISTE
Absorción de Agua	< 6%
Dureza - MOHS	8
RESISTENCIA A LA ROTURA	> 400 LBS



**FORMATO :** 45X90  
**TIPOLOGIA:** CERAMICA PASTA ROJA  
**ESTILO COMERCIAL:** CEMENTOS

**USO:** PISO  
**TRAFICO:** COMERCIAL MODERADO

Packing x Caja: 1.22 mts<sup>2</sup> aprox  
 Piezas x Caja: 3  
 Peso x Caja: 27.50 kg aprox.

a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor		±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.5% ó ± 2mm

**Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:**

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.