

PORCELANATO

Referencia	DESCRIPCION
N. SOFT CREMA	PORCELANATO SOFT CREMA NATURAL 60X60
N. SOFT GRIS	PORCELANATO SOFT GRIS NATURAL 60X60
N. SOFT NOCE	PORCELANATO SOFT NOCE NATURAL 60X60
N. SOFT PERLA	PORCELANATO SOFT PERLA NATURAL 60X60



a. Dimensionales	Norma
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor	±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS	±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS	±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)	±0.5% ó ± 2mm

Características Técnicas

- Resistencia a la flexión:** ≥ 45 - 55 N/mm<sup>2</sup> - ISO 10545 - 4
- Coefficiente de dilatación térmica lineal:** <7,0 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup> (máx.) - ISO 10545 - 8
- Resistencia química:** GA- ISO 10545-13
- Resistencia al hielo:** Sí - ISO 10545 - 12
- Absorción de agua:** ≤ 0,1% - ISO 10545-3
- Resistencia a las manchas:** Clase 5 - ISO 10545 - 14
- Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 - 9
- Variación tono:** V3- Variación Moderada

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
- Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
- Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

- Formato:** 60 x 60 cm
- Acabado:** Natural
- PZA/Caja:** 4
- Peso Caja:** 30.2 Kg
- M2 por Caja:** 1.44
- Cajas:** 36
- Peso Pallet:** 1072 Kg
- País de Origen:** España

Clasificación:

- Comercial:**
- Porcelanato tipo
- Piedra
- Uso:** Piso-Pared

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import Colombia S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.