

MAGNA**CERÁMICAS****REFERENCIA**
BEAUTYQUARTZ**DESCRIPCIÓN**
DECORADO CERAMICA BEAUTY QUARTZ 20X30**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Longitud y Anchura: Desviaciones máximas de las medidas medias, respecto medida de fabricación: 0.10 % / -0.05 %
- Grosor: Desviación máxima de grosor, respecto al grosor de fabricación: 1.01 % / -2.02 %
- Rectitud de Lados: Desviación máxima de rectitud de lados, respecto a la medida de fabricación: 0.05 % / -0.14 %
- Ortogonalidad: Desviación máxima de ortogonalidad, respecto a la medida de fabricación: 0.14 % / -0.09 %
- Absorción de Agua: Absorción de agua media de la muestra: 13.2 %
- Uso: Pared

RECOMENDACIONES

- **Preparación Soporte:** El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá estar perfectamente liso y uniforme.
- **Operación Encolado:** Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm) peinar el cemento cola.
- **Colocación Art Spaces:** Adherir la pieza a la superficie presionando con una maza de goma. Es importante asegurarse que las piezas se colocan con la junta adecuada.
- **Rejuntado:** Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco.
- **Limpieza:** Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.