

PORCELANATO

Referencia	DESCRIPCION
GPCG0010	GRES PORCEL. CITY BLANCO LAPPADO RECT 60X60
GPCG0012	GRES PORCEL. CITY LIGHT GREY LAPPADO RECT 60X60
GPCG0014	GRES PORCEL. CITY GRIS LAPPADO RECT 60X60

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUERIMIENTOS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.3 - 0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.3-0.5) %	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2

Características Técnicas

Resistencia a la flexión: 41.4 N/mm² - ISO 10545 - 4
Coefficiente de dilatación térmica lineal: <6,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹ (máx.) - ISO 10545 - 8
Resistencia química: GA- ISO 10545-13
Resistencia al hielo: Sí - ISO 10545 - 12
Absorción de agua: 1.9 % - ISO 10545-3
Resistencia a la abrasión profunda: Clase 3
Resistencia a las manchas: Clase 5 - ISO 10545 - 14
Resistencia al choque térmico: Sí - ISO 10545 - 9
Variación tono: V3 Ligera variación - ANSI 137.1
Coefficiente de Deslizamiento: R9

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. La superficie que va a revestir debe estar nivelada y libre de residuos.
2. Utilice morteros de Pega a base de latex para garantizar la adherencia del producto.
3. No se recomienda instalar escalonado, junta trabada ya que esto puede generar tropiezos y salientes.
4. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

Formato: 60 x 60 cm
Formato: 10 mm
Acabado: Lappado
PZA/Caja: 4
Peso Caja: 30.1 Kg
M2 por Caja: 1,44
Cajas: 40

Peso Pallet: 1.204Kg
País de Origen: China

Clasificación:

Comercial:
 Por Tipo Cemento
Uso: Piso- Pared
 Comercial Moderado

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.