



CERAMICA

CODIGO	DESCRIPCIÓN
00270122	CERAMICA CREMA MARFIL BRILLANTE 32X56

DESCRIPCIÓN

Cumple las especificaciones tanto técnicas como físicas definidas por el ICONTEC, en la norma NTC 919 cuarta actualización, y en los capítulos correspondientes a NTC 4321-1, a 4321-16, las cuales describen expresamente las características de las baldosas cerámicas esmaltadas para ser consideradas como calidad primera.

Clasificación ISO: Grupo BII

Dureza Mohs: 4

Ataque Químico: A

Modulo de Rotura: >18 N/mm²

PEI: N/A

Calidad: Primera

Garantía: 10 años

Composición: Cerámica prensada en seco

Absorción de Agua: 6 % < E <10 %.

Uso: Parec

**RECOMENDACIONES**

- Para todas las baldosas cerámicas se debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones.
- Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, especialmente ácidos fuertes.
- No dejar caer objetos pesados o con puntos agudos sobre la baldosa esmaltada.
- No se debe permitir material abrasivo dentro del área enchapada con baldosa cerámica esmaltada, tal como arena, residuos metálicos u otros elementos que puedan desgastar o rayar la superficie con el uso, ni durante su instalación ni posterior a su instalación.
- No manejar por arrastre sobre las baldosas cerámicas, ningún objeto pesado o con puntos agudos metálicos que puedan afectar de alguna manera la superficie esmaltada.
- Proteger los extremos metálicos de muebles con tapones de caucho para evitar rayones entre el metal y el vidriado de la cerámica.
- Colocar un tapete afelpado a la entrada de cualquier área enchapada con baldosa cerámica con el fin de eliminar los elementos abrasivos que normalmente se adhieren al calzado.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.