



PORCELANATO

Referencia	Descripcion
20ER1940E	PORCELANATO OAKLAND BEIGE NATURAL RECT 19X120
20ER1942E	PORCELANATO OAKLAND GREY NATURAL RECT 19X120
20ER1943E	PORCELANATO OAKLAND DARK GREY NATURAL RECT 19X120



Datos del embalaje:

Formato: 19 x 120cm

Espesor: 10.3 mm

Acabado: Natural

PZA/Caja: 7

Peso Caja: 39 kg aprox.

M2 por Caja: 1,61 m2 aprox.

Cajas: 24

Peso Pallet: 940 kg aprox.

País de Origen: Ecuador

Clasificación:

Comercial:

Cementos

Uso:

Residencial

a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	
ii. Espesor		±0.6% ó ± 2mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±10% ó ± 5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.3% ó ± 1.5mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.6% ó ± 2mm

Características	RANGO DE ACEPTACION		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm2	NTE INEN-ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	NTE INEN-ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 4	-	NTE INEN-ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA-GLA	GB-GLB	-	NTE INEN-ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	CUMPLE	CUMPLE	-	NTE INEN-ISO 10545-11

ACABADO	Abrasión Superficial (P.E.I) (NTE INEN-ISO 10545-7)	MOHS (UNE-EN 15771)
ESMALTADO RECTIFICADO	3	8

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica