

PORCELANATO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
GPFH0001	POR CONCRETE WHITE NATURAL RECT
GPFH0004	POR CONCRETE GREY NATURAL RECT
GPFH0007	POR CONCRETE TAUPE NATURAL RECT

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUERIMIENTOS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER ISO NORM TEST DE ACUERDO A
LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.3 -0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.3-0.5) %	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2
RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.6%	UNI EN ISO 10545-2
SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.3-0.5)%	± 0.5%	UNI EN ISO 10545-2

Características Técnicas

- Resistencia a la flexión:** 41.4 N/mm² - ISO 10545 - 4
- Coefficiente de dilatación térmica lineal:** <6,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹ (máx.) - ISO 10545 – 8
- Resistencia química:** GA- ISO 10545-13
- Resistencia al hielo:** Sí - ISO 10545 - 12
- Absorción de agua:** 1.9 % - ISO 10545-3
- Resistencia a la abrasión profunda:** Clase 4
- Resistencia a las manchas:** Clase 5 - ISO 10545 – 14
- Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 – 9
- Variación tono:** V3 Moderada Variación - ANSI 137.1
- Coefficiente de Deslizamiento:** R9

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

- Formato:** 30 x 60 cm
- Formato:** 9.6 mm
- Acabado:** Natural
- PZA/Caja:** 8
- Peso Caja:** 31 Kg
- M2 por Caja:** 1,44
- Cajas:** 40
- Peso Pallet:** 1.240Kg
- País de Origen:** China

Clasificación:

- Comercial:**
- Cementos
- Uso:**
- Comercial Moderado