



## PORCELANATO

Referencia	DESCRIPCION
035989	FC-PORCELANATO CARIBBEAN MIX NATURAL RECT 15X90

## Datos del embalaje:

Formato: 15.2 x 90.7 cm

Espesor: 11 mm

Acabado: Natural

Peso Caja: 21.4 Kg aprox

M2 por Caja: 0.95 mts aprox

País de Origen: España

## Clasificación:

Estilo Comercial:

Maderas

Uso: Comercial Moderado

a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor		±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.5% ó ± 2mm

## DESCRIPCIÓN

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción agua  $E_b \leq 0.5\%$  para suelos y paredes para interiores y exteriores.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad absorción de agua:  $< 0.5\%$

Resistencia a la flexión  $n/mm^2$ :  $> 35 N/mm^2$

Dureza al rayado: 7 escala MOHS

Resistencia a los álcalis y ácidos: CLASE GLA

## Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. La superficie que va a revestir debe estar nivelada y libre de residuos.
2. Utilice morteros de Pega a base de latex para garantizar la adherencia del producto.
3. No se recomienda instalar escalonado, junta trabada ya que esto puede generar tropiezos y salientes.
4. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.