
















CERAMICA

Referencia	DESCRIPCION
FIBER-G/R	CERAMICA FIBER GRIS RECT 32X90

Especificaciones Técnicas de la Base	Norma	Valor Estándar	Cumple con especificaciones	
 Dimensiones	ISO 10545-2	± +0.5/-0.3 %	SI	
		Grosor	± 10 %	SI
		Rectitud de los Lados	± 0.3 %	SI
		Planaridad	± +0.5/-0.3 %	SI
		Ortogonalidad	± 0.5 %	
 Absorción de agua	ISO 10545-3	>10 %	SI	
 Fuerza de rotura	ISO 10545-4	>600 N	SI	
 Resistencia a la flexión		>15 N/mm ²	SI	
 Resistencia a la helada	ISO 10545-12	NO RESISTE	SI	
 Coeficiente térmico de dilatación lineal	ISO 10545-8	9*10 ⁻⁶ K ⁻¹	SI	



Especificaciones Técnicas de la Superficie	Norma	Valor Estándar	Cumple con especificaciones
 Coeficiente de antideslizamiento	DIN-51130	-	-
	UNE-ENV-12633	-	-
 Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	-	-
 Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	-	-
 Dureza (escala MOHS)	EN-101	3	SI
 Resistencia a los ácidos y álcalis (Excepto HF y sus compuestos)	ISO 10545-13	GLA/GLA	SI
 Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	RESISTE	SI
 Resistencia al manchado	ISO 10545-14	5	SI
 Calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95 %	SI

Datos del embalaje:

Formato: 32x90 cm

Espesor: 10.5 mm

Acabado: Structurado

PZA/Caja: 4

Peso Caja: 21 Kg Aprox.

M2 por Caja: 1.15 aprox

Cajas: 56

Peso Pallet: 1195 Kg aprox

País de Origen: España

Clasificación:

Comercial:

Diseños Especiales

Uso: Pared

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import Colombia S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.