

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8429178040854	PORCELANATO KALOS GREY BRILLANTE 60.5X60.5



Descripción(Norma)	Valor de la Norma	Resultados
Resistencia a la flexión (ISO 10545 – 4)	30N/mm2	35 N/mm2
Fuerza de Rotura	1.100 N min	>1500 N
Coefficiente de dilatación térmica lineal (ISO 10545 – 8)	Método de Ensayo Disp.	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C-1(máx.)
Resistencia química (ISO 10545-13)	<i>Indicada por el Prov</i>	GLA/ GHA
Resistencia al hielo (ISO 10545 – 12)	Exigida	Resiste
Absorción de agua (ISO 10545-3)	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 3%
Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)	<i>Indicada por Prov.</i>	Clase 4
Resistencia a las manchas (ISO 10545 – 14)	<i>Indicada por Prov.</i>	Clase 5
Resistencia al choque térmico (ISO 10545 – 9)	Exigida	Resiste-Cumple
Coefficiente de Deslizamiento (UNE-ENV12633)	<i>Indicada por Prov</i>	Clase 1 / R9
Variación tono: ANSI 137.1 (Test proveedor)	<i>Indicada por Prov</i>	V3

Datos del embalaje:
Formato: 60.5 x 60.5cm

Espesor: 10 mm

Acabado: Brillante

PZA/Caja: 4

Peso Caja: 28.9 Kg

M2 por Caja: 1.46

Cajas: 30

Peso Pallet: 888 Kg

País de Origen: España

Clasificación:
Comercial:

Porcelanato Tipo

Cemento

Uso: Piso- Pared

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.