

PORCELANATO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAD7STAKPDHA	PORCELANATO STARK CREMA NATURAL 50X100



a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	±0.6% ó ± 2mm
ii. Espesor		±10% ó ± 5mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±0.3% ó ± 1.5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.6% ó ± 2mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.5% ó ± 2mm

**Características Técnicas**

- Resistencia a la flexión:** ≥ 35 N/mm<sup>2</sup> - ISO 10545 - 4
- Coefficiente de dilatación térmica lineal:** <7,0 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup> (máx.) - ISO 10545 – 8
- Resistencia química:** GB- ISO 10545-13
- Resistencia al hielo:** Sí - ISO 10545 - 12
- Absorción de agua:** ≤ 0,5% - ISO 10545-3
- Resistencia a las manchas:** Clase 3 - ISO 10545 – 14
- Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 – 9
- Resistencia a la Abrasión:** Clase 4
- Dureza de Mohs:** Clase 3
- Variación tono:** V3- Variación Moderada
- Coefficiente de Deslizamiento:** Clase 1

**Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:**

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

**Datos del embalaje:**

- Formato:** 50 x 100 cm
- Espesor:** 10.5 mm
- Acabado:** Natural
- PZA/Caja:** 2
- Peso Caja:** 21.25 Kg
- M2 por Caja:** 1.42
- Cajas:** 48
- Peso Pallet:** 1040 Kg
- País de Origen:** España

**Clasificación:**

- Comercial:**
- Porcelanato tipo
- Cemento
- Uso:** Piso-Pared

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import Colombia S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.