

CERAMICA

Referencia	DESCRIPCION
2714	CERAMICA SPIRIT DEC SILVER STRUTTURADO RECT 30X90
2716	CERAMICA SPIRIT DEC GREY STRUTTURADO RECT 30X90
2718	SP-CERAMICA SPIRIT DEC BASALT STRUTTURADO RECT 30X90

a. Dimensionales	Norma	
i. LONGITUD Y ANCHURA (formato)	ISO 10545-2	
ii. Espesor		±0.6% ó ± 2mm
iii. RECTITUD DE LADOS		±10% ó ± 5mm
iv. ORTOGONALIDAD DE ÁNGULOS		±0.3% ó ± 1.5mm
v. PLANITUD (Curvaturas central y lateral, y alabeo)		±0.6% ó ± 2mm

Características Técnicas

- Resistencia a la flexión:** 18 N/mm² - ISO 10545 - 4
- Coefficiente de dilatación térmica lineal:** <6,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹ (máx.) - ISO 10545 – 8
- Resistencia química:** GA- ISO 10545-13
- Resistencia al hielo:** No Aplica - ISO 10545 - 12
- Absorción de agua:** >10 % - ISO 10545-3
- Resistencia a la abrasión profunda:** No Aplica
- Resistencia a las manchas:** Clase 5 - ISO 10545 – 14
- Resistencia al choque térmico:** Sí - ISO 10545 – 9
- Variación tono:** V2 Ligera variación - ANSI 137.1
- Coefficiente de Deslizamiento:** No Aplica

Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que ocultan la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de cerámicas y de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Datos del embalaje:

- Formato:** 30x90 cm
- Espesor:** 11 mm
- Acabado:** Natural
- PZA/Caja:** 4
- Peso Caja:** 20 Kg
- M2 por Caja:** 1.08
- Cajas:** 51
- Peso Pallet:** 1.040 Kg
- País de Origen:** España

Clasificación:

- Comercial:**
- Cer. Series
- Uso:** Pared

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import Colombia S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica.