



PORCELANATO TÉCNICO

Referencia	Descripción
60TR1046E	PORCELANATO CONSTELLAZIONE NIEVE NATURAL 59x59
60TR1049E	PORCELANATO CONSTELLAZIONE GRIS NATURAL 59x59
60TR1040E	PORCELANATO CONSTELLAZIONE NEGRO NATURAL 59x59
60TR1045E	PORCELANATO CONSTELLAZIONE BLANCO NATURAL 59x59



Datos del embalaje:

Formato: 59 x 59cm

Espesor: 10 mm

Acabado: NATURAL -
RECTIFICADO

PZA/Caja: 5

Peso Caja: 33.47 kg aprox.

M2 por Caja: 1.74 m2 aprox.

Cajas: 30

Peso Pallet: 990 kg aprox.

País de Origen: Ecuador

Especificaciones

Norma	Descripción	Mínimo Exigido	Graiman
10545-2	Longitud y ancho	(± 0,6%), ± 2,0 mm	(± 0,5%) ± 1,5 mm
10545-2	Espesor	(± 5%), ± 0,5 mm	± 0,5 mm
10545-2	Rectitud de los lados	(± 0,5 %), ± 1,5 mm	(± 0,5 %), ± 1,5 mm
10545-2	Ortogonalidad	(± 0,5 %), ± 2,0 mm	(± 0,5 %), ± 1,5 mm
10545-2	Curvatura central	(± 0,5 %), ± 2,0 mm	(± 0,4 %), ± 1,5 mm
10545-2	Curvatura lateral	(± 0,5 %), ± 2,0 mm	(± 0,5 %), ± 2,0 mm
10545-2	Alabeo	(± 0,5 %), ± 2,0 mm	(± 0,4 %), ± 1,5 mm
10545-3	Absorción de agua	E _h ≤ 0.5 %, Máximo individual 0.6 %	E _h ≤ 0.5 %, Máximo individual 0.6 %
10545-4	Resistencia a la rotura	a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 1300 Newton	a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 1300 Newton
10545-7	Resistencia a la Abrasión sup	N/A	Comercial moderado
10545-6	Resistencia a la abrasión Prof.	Máximo 175 mm ³	Máximo 175 mm ³
10545-14	Resistencia a las manchas	Mínimo CLASE 3	Mínimo CLASE 3
10545-13	Resistencia a agentes químicos	Resistencia a los agentes químicos caseros y sales de piscina Mínimo UB	UB

Clasificación:

Tráfico: Comercial

Moderado

Uso: Piso – Pared

Variación de tono: V1

Grupo: Bla

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica

Especificaciones

Norma	Descripción	Mínimo Exigido	Graiman
UNE-EN 15771	Dureza Mohs	N/A	Sin pulir 8
ANSI A 137.1	Coeficiente de fricción DCOF	≥ 0.42	0.78

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA INSTALACIÓN

La elección de pisos y paredes es una de las decisiones más importantes en los procesos de construcción y decoración. Estos materiales además de ser estéticamente bellos, deben garantizar su inversión a largo plazo y evitar problemas a futuro. Una adecuada instalación es fundamental para conseguir los mejores resultados.

Recomendaciones antes de instalar

1. Verificar que no existan asentamientos en las áreas a instalar
2. Verificar que no se presenten fisuras o grietas
3. Verificar que las cajas coincidan en lote y calibre, tomando en consideración la fecha de producción.
4. Dejar juntas de dilatación ya que la cerámica y porcelanato tiende a contraerse y expandirse por los cambios de temperatura.
5. Obtener asesoría en diseños, tramas y combinaciones del producto, así como de los complementarios.
6. No instalar revestimientos sobre juntas estructurales existentes.
7. Una vez terminado el trabajo asegurarse de no verter los desperdicios en sanitarios o lavados.
8. Asegurarse de disponer de un porcentaje adicional de material a fin de cubrir necesidades por imprevistos y desperdicios.
9. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al pavimento mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar trabajos.
10. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto cerámico recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.

Es muy importante realizar una elección adecuada del producto. Tanto para piso como para pared. Dependiendo del lugar donde va a ser colocada la misma. Nuestros pisos cuentan con una recomendación de PEI, acordes a las características de resistencia y desgaste

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica