



**PORCELANATO**

Referencia	Descripción
MCRO60140	MESON CUARZO ROJO 60X140
MCNE60140	MESON CUARZO NEGRO 60X140
MCBL60140	MESON CUARZO BLANCO 60X140
MCMR60140	MESON CUARZO MARRON 60X140



**Datos del embalaje:**

- Formato:** 60 x 140cm
- Espesor:** 12mm
- Acabado:** PULIDO-RECTIFICADO
- PZA/Caja:** 2
- Peso Pza:** 40 kg aprox.
- M2 por Caja:** 1.68 m2 aprox.
- Cajas:** 25
- Peso Pallet:** 1175 kg aprox.
- País de Origen:** España

**ESPECIFICACIONES**

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ASTM C97	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%
ASTM C241	Resistencia a la Abrasión	min. 25	>25

**Clasificación:**

- Comercial:** Moderado
- Uso:** Mesones

**Recomendaciones de Instalación y Mantenimiento:**

1. Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre el producto recién colocado; el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie.
2. Después de su instalación, será necesario darle una adecuada protección al mesón mediante: cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja de los posibles daños que pueda ocasionar otros trabajos.
3. Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% mas de material de pega con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionara un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario hacer reparaciones Post obra.

Nota: Al tener una porosidad prácticamente nula, tiene una elevadísima resistencia a los factores climatológicos adversos, sobre todo ante las heladas. Todo esto se consigue al conformar un aglomerado de cuarzo, constituido por un amasijo único compacto.

De no tenerse en cuenta las especificaciones aquí plasmadas PROSEIN (Austral Import S.A.S.) no se hará responsable por ningún tipo de reclamación que se derive del mal uso o interpretación de esta ficha técnica